

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758195907199 din 18 Septembrie 2025
Obiectul achiziției: Sursa de alimentare de rezerva (UPS)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Sursă de alimentare de rezervă (UPS)	Vertiv™ Liebert® ITA2 UPS 3 kVA	PRC	Vertiv™	Specificații tehnice: Puterea: 2000 VA - 3000VA; Specificații tehnice minim echivalente cu modelul 9PX3000IRTN-L; În set cu placă de rețea RJ45 10/100 Mbps; Dimensiuni: maxim 3U (19"); Tensiune de intrare: 176-276 V; Curent maximal de intrare: 16A; Tensiune de ieșire reglabilă: 200V, 208V, 220V, 230V, 240V; Frecvență de intrare: 40-70 Hz; Frecvență de ieșire: 50/60 Hz (selectare automată); Repornire automată după restabilirea tensiunii de 220V; Prize de ieșire de tip IEC10A (C13): 8; Prize de ieșire de tip IEC16A (C19): 2; Tip acumulator: LithiumIronPhosphate (LFP) cu BMS integrat;	Specificații tehnice Vertiv Liebert ITA2 3KVA: • Puterea: 3kVA • Specificații minim echivalente cu modelul 9PX3000IRTN-L: Liebert ITA2 este UPS online cu conversie dublă, factor de putere 1, eficiență până la 94%, tehnologie VFI SS 111 conform IEC/EN 62040-3 . • Placă de rețea RJ45 10/100 Mbps: integrată, Ethernet port, suport HTTP pentru monitorizare la distanță. • Dimensiuni: max. 3U. ITA2 este de 2U (430 × 540 × 85 mm la 3kVA, fără pachet) . • Tensiune de intrare: 176–288 V la sarcină maximă (până la 100 V cu reducere de sarcină) . • Curent maximal de intrare: până la	

				Forma tensiunii de ieșire: sinusoidală curată; Posibilitate de conectare până la 4 acumulatori externi cu identificare automată; Porturi pentru administrare: LAN, USB, RS232; LCD display pentru vizualizarea stării sursei; Garanția extinsă la bunul propus minim: 12 luni; Inclusiv livrarea la destinatar.	20A (diferă de cerință) • Tensiune de ieșire reglabilă: 220V, 230V, 240V (diferă de cerință). • Frecvență de intrare: 40–70 Hz . • Frecvență de ieșire: 50/60 Hz, sincronizată, cu auto-selectare . • Repornire automată: funcție Auto Restart, configurabilă . • Prize de ieșire: 5 buc. (diferă de cerință) • 10A - 3 buc. • C13 - 1 buc. • C19 - 1 buc. • Tip acumulator: Susține LithiumIronPhosphate LFP cu BMS management conexiunea paralelă, mentenanță redusă. Acumulatorii nu sunt incluse. • Forma tensiunii de ieșire: sinusoidală curată . • Posibilitate acumulatori externi: până la 6 module externe cu auto-detectare . • Porturi administrare: LAN, USB, RS232, plus slot DB9 și Intellislot . • LCD display: color, multifuncțional, cu meniu . • Garanția: 12 luni. • Livrare: Până la 19.12.2025	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard nr **21477663**
din **18 Septembrie 2025**

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758195907199 din 18 Septembrie 2025
Obiectul achiziției: Sursa de alimentare de rezerva (UPS)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31682530-4	Vertiv™ Liebert® ITA2 UPS 3 kVA	buc	2	49400	59280	98800	118560	Termen de livrare până la 19.12.2025		
						98800	118560			

Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com