

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție conform SIA „RSAP” din conform SIA „RSAP”

Obiectul achiziției **„ECHIPAMENT MILITAR – ȚESĂTURILE PENTRU UNIFORMA DE INSTRUCȚIE, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2022”**

Denumire a bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
19260000-6	Țesătură combinată cu desen camuflat woodland, de tip <b>Rip-Stop</b>	China	OP Technology Limited	<b>TABELUL</b> indiciilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat woodland, de tip <b>Rip-Stop</b>	<b>TABELUL</b> indiciilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat woodland de tip <b>Rip-Stop</b>	

Un. măs.	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 naylon (polyamidă PA)
2.	Densitatea superficială	gr/m <sup>2</sup>	245±5
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)			
3.	La spălare (GOST 9733.4)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	Transpirației (GOST 9733.6)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	<b>La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</b>	baluri	≥ 4
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1 III 9 O1)		
	- urzeală	%	+2
	- bățatură	%	+2
5.	Lățimea ruloului	cm	150 ±2
6.	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	≥ 70
7.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)	
	- urzeală	N (kgc)	≥ 1250
	- bățatură	N (kgc)	≥ 950
8.	Numărul de fire de ață pe 10 cm		
	- urzeală	fire	370±5
	- bățatură	fire	210±3
9.	Rezistența la uzură	ciclu	≥ 5000
Indicii fizico-igienici			
10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 500
11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6
12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	≥ 20

Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST161-86.

Conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Condițiile tehnice generale trebuie să corespundă GOST 21790- 2005.

Operatorii economici cointeresați pot examina /vizualiza și recepționa modelul de stofă la sediul autorității contractante.

Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a Armatei Naționale pe adresa str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.

Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.


La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea cerințelor menționate mai sus.

Termen de livrare: până la 30 iunie 2022.

Un. măs.	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui
	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 naylon (polyamid PA)
	Densitatea superficială	gr/m <sup>2</sup>	245±5
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)			
	La spălare (GOST 9733.4)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	Transpirației (GOST 9733.6)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	<b>La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</b>	baluri	4
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1 III 9 O1)			
	- urzeală	%	1.0
	- bățatură	%	1.0
	Lățimea ruloului	cm	150 ±2
	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	≥ 70
	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)	
	- urzeală	N (kgc)	1390
	- bățatură	N (kgc)	942
	Numărul de fire de ață pe 10 cm		
	- urzeală	fire	375
	- bățatură	fire	215
	Rezistența la uzură	ciclu	≥ 5000
Indicii fizico-igienici			
1	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg /gr	< 500
1	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	9.4
1	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	20

Lotul 2																																																																																																																																																																																																												
19260000-6	Țesătură combinată cu desen camuflat woodland, de tip SATIN	China	OP Technology Limited	<p style="text-align: center;"><b>TABELUL</b> indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat woodlandde tip <b>SATIN</b></p> <table border="1" data-bbox="837 336 1352 986"> <thead> <tr> <th>Un. măs.</th> <th>Indici calitativi</th> <th>Unitatea de măsură</th> <th>Valoarea indicelui</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)</td> <td>%</td> <td><b>60 ± 5 bambac 40 ± 5 poliester</b></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Densitatea superficială</td> <td>gr/m<sup>2</sup></td> <td><b>345 ± 5</b></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td><b>Impermeabilitatea la apă</b> (Reglementarea tehnică)</td> <td>mmH<sub>2</sub>O</td> <td><b>≥ 200</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Rezistența, bahuri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4.</td> <td>La spălare (GOST 9733.4)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesuturi conexe (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Transpirației (GOST 9733.6)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesuturi conexe (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</b></td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5.</td> <td>Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C111P901)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- urzeală</td> <td>%</td> <td>± 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bătătură</td> <td>%</td> <td>± 2</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Lățimea ruloului</td> <td>cm</td> <td><b>150 ± 2</b></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Lungimea ruloului (întreg)</td> <td>m.l.</td> <td><b>≥ 50</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">8.</td> <td>Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)</td> <td>N (kgc)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- urzeală</td> <td>N (kgc)</td> <td>≥ 1500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bătătură</td> <td>N (kgc)</td> <td>≥ 1300</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Rezistența la uzură</td> <td>cicluri</td> <td>≥ 3500</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Indici fizico-igienici</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Conținutul de formaldehidă liberă (GOST 25617 și ISO 1833)</td> <td>mcg/gr</td> <td>&lt; 1000</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)</td> <td>%</td> <td>≥ 6</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)</td> <td>dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup></td> <td>≥ 20</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST161-86. Conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Condițiile tehnice generale trebuie să corespundă GOST 21790- 2005. Operatorii economici cointeresați pot examina/ vizualiza și recepționa modelul de stofă la sediul autorității contractante. Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a Armatei Naționale pe adresa str. Pietrarilor 3, mun.Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decursde 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu</p>	Un. măs.	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui	1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	<b>60 ± 5 bambac 40 ± 5 poliester</b>	2.	Densitatea superficială	gr/m <sup>2</sup>	<b>345 ± 5</b>	3.	<b>Impermeabilitatea la apă</b> (Reglementarea tehnică)	mmH <sub>2</sub> O	<b>≥ 200</b>	Rezistența, bahuri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)				4.	La spălare (GOST 9733.4)			- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea țesuturi conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Transpirației (GOST 9733.6)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea țesuturi conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		<b>Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</b>	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4	5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C111P901)			- urzeală	%	± 2		- bătătură	%	± 2	6.	Lățimea ruloului	cm	<b>150 ± 2</b>	7.	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	<b>≥ 50</b>	8.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)		- urzeală	N (kgc)	≥ 1500		- bătătură	N (kgc)	≥ 1300	9.	Rezistența la uzură	cicluri	≥ 3500	Indici fizico-igienici				10.	Conținutul de formaldehidă liberă (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000	11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6	12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	≥ 20	<p style="text-align: center;"><b>TABELUL</b> indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat woodlandde tip <b>SATIN</b></p> <table border="1" data-bbox="1384 336 1973 1428"> <thead> <tr> <th>U n. m ăs .</th> <th>Indici calitativi</th> <th>Unitatea de măsură</th> <th>Valoarea indicelui</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)</td> <td>%</td> <td><b>60 bambac 40 poliester</b></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Densitatea superficială</td> <td>gr/m<sup>2</sup></td> <td><b>347,6</b></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td><b>Impermeabilitatea la apă</b> (Reglementarea tehnică)</td> <td>mmH<sub>2</sub>O</td> <td><b>240</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4.</td> <td>La spălare (GOST 9733.4)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td><b>4</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td><b>4</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Transpirației (GOST 9733.6)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td><b>4</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td><b>4</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td><b>4</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</b></td> <td>baluri</td> <td><b>4</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td><b>4</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td><b>4</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5.</td> <td>Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C111P901)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- urzeală</td> <td>%</td> <td><b>0,5</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bătătură</td> <td>%</td> <td><b>-0,5</b></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Lățimea ruloului</td> <td>cm</td> <td><b>150</b></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Lungimea ruloului (întreg)</td> <td>m.l.</td> <td><b>≥ 50</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">8.</td> <td>Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)</td> <td>N (kgc)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- urzeală</td> <td>N (kgc)</td> <td><b>1717</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bătătură</td> <td>N (kgc)</td> <td><b>1268</b></td> </tr> </tbody> </table>	U n. m ăs .	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui	1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	<b>60 bambac 40 poliester</b>	2.	Densitatea superficială	gr/m <sup>2</sup>	<b>347,6</b>	3.	<b>Impermeabilitatea la apă</b> (Reglementarea tehnică)	mmH <sub>2</sub> O	<b>240</b>	Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)				4.	La spălare (GOST 9733.4)			- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>		Transpirației (GOST 9733.6)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>		Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>		<b>Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</b>	baluri	<b>4</b>		Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>		Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>	5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C111P901)			- urzeală	%	<b>0,5</b>		- bătătură	%	<b>-0,5</b>	6.	Lățimea ruloului	cm	<b>150</b>	7.	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	<b>≥ 50</b>	8.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)		- urzeală	N (kgc)	<b>1717</b>		- bătătură	N (kgc)	<b>1268</b>	
Un. măs.	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui																																																																																																																																																																																																									
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	<b>60 ± 5 bambac 40 ± 5 poliester</b>																																																																																																																																																																																																									
2.	Densitatea superficială	gr/m <sup>2</sup>	<b>345 ± 5</b>																																																																																																																																																																																																									
3.	<b>Impermeabilitatea la apă</b> (Reglementarea tehnică)	mmH <sub>2</sub> O	<b>≥ 200</b>																																																																																																																																																																																																									
Rezistența, bahuri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)																																																																																																																																																																																																												
4.	La spălare (GOST 9733.4)																																																																																																																																																																																																											
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																									
	- Vopsirea țesuturi conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																									
	Transpirației (GOST 9733.6)																																																																																																																																																																																																											
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																									
	- Vopsirea țesuturi conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																									
	Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																									
	<b>Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</b>	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																									
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																									
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																									
5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C111P901)																																																																																																																																																																																																											
	- urzeală	%	± 2																																																																																																																																																																																																									
	- bătătură	%	± 2																																																																																																																																																																																																									
6.	Lățimea ruloului	cm	<b>150 ± 2</b>																																																																																																																																																																																																									
7.	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	<b>≥ 50</b>																																																																																																																																																																																																									
8.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)																																																																																																																																																																																																										
	- urzeală	N (kgc)	≥ 1500																																																																																																																																																																																																									
	- bătătură	N (kgc)	≥ 1300																																																																																																																																																																																																									
9.	Rezistența la uzură	cicluri	≥ 3500																																																																																																																																																																																																									
Indici fizico-igienici																																																																																																																																																																																																												
10.	Conținutul de formaldehidă liberă (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000																																																																																																																																																																																																									
11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6																																																																																																																																																																																																									
12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	≥ 20																																																																																																																																																																																																									
U n. m ăs .	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui																																																																																																																																																																																																									
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	<b>60 bambac 40 poliester</b>																																																																																																																																																																																																									
2.	Densitatea superficială	gr/m <sup>2</sup>	<b>347,6</b>																																																																																																																																																																																																									
3.	<b>Impermeabilitatea la apă</b> (Reglementarea tehnică)	mmH <sub>2</sub> O	<b>240</b>																																																																																																																																																																																																									
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)																																																																																																																																																																																																												
4.	La spălare (GOST 9733.4)																																																																																																																																																																																																											
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>																																																																																																																																																																																																									
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>																																																																																																																																																																																																									
	Transpirației (GOST 9733.6)																																																																																																																																																																																																											
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>																																																																																																																																																																																																									
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>																																																																																																																																																																																																									
	Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>																																																																																																																																																																																																									
	<b>Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</b>	baluri	<b>4</b>																																																																																																																																																																																																									
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>																																																																																																																																																																																																									
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	<b>4</b>																																																																																																																																																																																																									
5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C111P901)																																																																																																																																																																																																											
	- urzeală	%	<b>0,5</b>																																																																																																																																																																																																									
	- bătătură	%	<b>-0,5</b>																																																																																																																																																																																																									
6.	Lățimea ruloului	cm	<b>150</b>																																																																																																																																																																																																									
7.	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	<b>≥ 50</b>																																																																																																																																																																																																									
8.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)																																																																																																																																																																																																										
	- urzeală	N (kgc)	<b>1717</b>																																																																																																																																																																																																									
	- bătătură	N (kgc)	<b>1268</b>																																																																																																																																																																																																									

				reflectarea cerințelor menționate mai sus. Termen de livrare: până la 30 iunie 2022.	<table border="1"> <tr> <td>9.</td> <td>Rezistența la uzură</td> <td> cicluri</td> <td><b> Suportă 5500</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Indici fizico-igienici</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)</td> <td> mcg/gr</td> <td><b> &lt; 1000</b></td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)</td> <td> %</td> <td><b> 6,9</b></td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)</td> <td> dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup></td> <td><b> 22</b></td> </tr> </table>	9.	Rezistența la uzură	cicluri	<b> Suportă 5500</b>	Indici fizico-igienici				10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	<b> &lt; 1000</b>	11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	<b> 6,9</b>	12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	<b> 22</b>	
9.	Rezistența la uzură	cicluri	<b> Suportă 5500</b>																							
Indici fizico-igienici																										
10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	<b> &lt; 1000</b>																							
11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	<b> 6,9</b>																							
12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	<b> 22</b>																							
<b>TOTAL 2</b>																										

Semnat:  Numele, Prenumele: Cravenco A. În calitate de: Administrator  
Ofertantul: Zilant SRL Adresa: MD-2068, mun. Chișinău, bd. Moscova 21

