

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: _21554156_din_21.01.2026 M tender ocds-b3wdp1-MD-1769004425142
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea utilajului destinat pentru activitățile de întreținere și reparație a rețelelor termice p/u TERMOELECTRICA</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lotul 1</u>						
Motopompă	GP80	JP/CN	Kamoto	Conform caietului de sarcini Tabel nr.2, Tabel nr.3.	Tip motor 4 timpi Putere motor 7 CP cm3 Capacitate cilindrică 212 cm3 Sistem răcire Cu aer Pornire Manual - la sfoară Combustibil Benzină Capacitate rezervor combustibil 3,6 l Debitul maxim pînă la 55 m3/oră Înălțime de refulare 7 m Sistem de amortizare Amortizare cauciuc Diametru de aspirație/ieșire 3” (75/80 mm) Consum mediu carb. +/- 1,75 l/oră Garanție pentru echipament 24 luni	Conform standartul producătorului

<u>Lotul 2</u>			
Motofereastră	DB5802 PRO	EU/C N	Tehn ow ker
<u>Lotul 3</u>			
Motocoasă pe benzină	T436	JP/C N	Kam oto
<u>Lotul 4</u>			
Lanț pentru motofereastră, 45 cm	72D 0.325	EU/C N	Tehn ow ker
<u>Lotul 5</u>			
Lanț pentru motoferăstrău, 50 cm	76D 0.325	EU/C N	Tehn ow ker

Putere motor 4.1 CP Lamă de tăiere 450 mm Capacitatea motorului 58,0 cm3 Tip lanț 72 d. 0,325” Capacitate rezervor combustibil 550 ml Capacitate rezervor ulei 250 ml Greutate 7 kg Garanție pentru echipament 12 luni	Conform standartul producatorului
Tip motor 4 timpi Putere motor 1,3 CP Capacitatea motorului 36 cm3 Dispozitiv de cosire Disc 230*2 Capacitate rezervor combustibil 630 cm3 Lungimea totală 1,77 m Greutatea 9 kg Garanție pentru echipament 12 luni	Conform standartul producatorului
Pasul lanțului 0,325 Numărul de zale 72 unit. Lungime lamei 450 mm Grosimea zalei motoare +/- 1,5 mm Material Oțel durabil Garanție pentru echipament 12 luni	Conform standartul producatorului
Pasul lanțului 0,325 Numărul de zale 76 unit. Lungime lamei 500 mm Grosimea zalei motoare +/- 1,5 mm	Conform standartul producatorului

<u>Lotul 6</u>			
Tăietor de gaze cu 3 țevi	P3 374	UA	Don met
<u>Lotul 7</u>			
Duză pentru tăietor de gaze	08890	China	China
<u>Lotul 8</u>			
Reductor pentru oxigen	SR262-OX	EU/C N	RSli mit

Material Oțel durabil Garanție pentru echipament 12 luni	
Mărimea mânerului până la 500 mm Destinație tăierea metalului cu grosimea până la 300 mm Materialul din care este fabricat alamă calitate înaltă Tip gaz propan-butan Greutatea 0,9 kg Materialul duzei exterioare alamă Diametrul interior al furtunului 9 mm tip „ciocan” Garanție pentru echipament 12 luni	Conform standartul producatorului
Gaz utilizat propan- butan Tipul duzei exterior Material cupru Marcarea 2Π; 3Π Filet pentru conexiune la tăietor M16 x 1,25 Greutatea +/- 0,04 kg Se ajustează cu tăietor de gaze tip: P3Π-01; P3Π- 02; P3Π-22; P3Π-03; P3Π- 33; P3Π-M Garanție pentru echipament 12 luni	Conform standartul producatorului
Capacitatea maximă de trecere 50 m3/h Presiunea maximă a gazelor la intrare +/- 25 kgF/cm2	Conform standartul producatorului

<u>Lotul 9</u>			
Reductor pentru propan		EU/C N	RSli mit
<u>Lotul 10</u>			
Generator pentru sudură	AGT WAGT 220 DC HSB	EU/C N	AGT

Presiunea maximă de lucru 1,5 – 7 kgF/cm ² Presiunea de acționare a clapetei de siguranță 8,5 – 10 kgF/cm ² Coeficientul presiunii neuniforme de la -0,15 până la +0,15 Coeficient de variație a presiunii R până la 0,3 Greutatea 0,7 – 0,9 kg Garanție pentru echipament 12 luni	
Capacitatea maximă de trecere a gazelor 5 m ³ /h Presiunea maximă a gazelor la intrare 25 kgF/cm ² Presiunea maximă de lucru 1,5 – 3,0 kgF/cm ² Dimensiunile pentru conexiune (intrare) – ștuț cu piuliță și niplu (diametru, mm) M16x1,5LH și niplu 6/9 Garanție pentru echipament 12 luni	Conform standartul producatorului
Generator de sudură pe benzină AGT WAGT 220 DC HSB Specificații tehnice: GENERATOR: SINCRO EW 220 DC (Italia) Tip: Aparat de sudură CC fără perii cu 2 poli Tensiune: 400/230 V Max. Putere: 6,5/3,5 kVA Factor de putere: 0,8/1 Curent de sudare: 40 - 220 A	Conform standartul producatorului

<u>Lotul 11</u>			
Mai compactor pe benzină			
<u>Lotul 12</u>			
Tăietor de beton și asfalt pe benzină	HY-FC480 L	Corea	Hyu ndai
<u>Lotul 13</u>			

Tensiunea de sudare: 22 - 28 V Grosimea electrodului: 4 mm Frecvența generatorului: 50 Hz MOTOR: HONDA Model: GX-390 Tip: OHV în 4 timpi Putere: 13,0 CP Volum: 389 cm³ Combustibil: Benzină AI-92 Capacitate rezervor: 6,1 l Consum de combustibil: 313 g/kWh Sistem de pornire: Manual Dimensiuni: 820 x 540 x 560 mm Greutate: 88 kg Echipament standard: 1 priză monofazată de 16 A, 1 priză trifazată CEE, protecție termică, ieșire curent de sudare, regulator de curent de sudare pas cu pas Garantie 24 luni	
Combustibil Benzină Putere motor 13 cp Adâncime tăiere 150mm Diametru disc 450 mm Diametru interior al discului 25,4 mm Garanție pentru echipament 24 luni	Conform standartul producatorului

Cric 20 t	T92004D	EU/C N	Torin
<u>Lotul 14</u>			
Nivel din aluminiu magnetic	YT30073	EU/C N	Yato
<u>Lotul 15</u>			
Pompa de pompat ulei și combustibil	YT07115	EU/C N	Yato

Tip cric Hidraulic Capacitate de ridicare 20 000 kg Înălțimea de ridicare 217 – 400 mm Material carcasă Oțel, aliaj metalic rezistent Greutatea 9,9 kg Mod acționare Pompă hidraulică Baza de sprijin Lată, stabilă, antiderapantă Garanție pentru echipament minim 12 luni	Conform standartul producatorului
Material Aluminiu anodizat, rezistent la coroziune Lungimea 1 m Vizioare (bule) 3 – orizontal, vertical, oblic Precizie de măsurare max. 0,5 – 1,0 mm/m Greutatea să nu depășească 500 g Marcaje gradate, rezistente la uzură Garanție pentru echipament minim 12 luni	Conform standartul producatorului
Debitul ~ 16 - 18 l/min Capacitatea unui ciclu 0,35 l Număr de cicluri de lucru 55 cicluri/ min Capacitatea butoaie suportate 50, 100, 220 l Tip pornire Manual Tip control Manual Material Oțel/aluminiu	Conform standartul producatorului

					Rezistență la temperature a pompei Intervalul temperaturii lichidului ex: 0°C ... +60°C;	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1