

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1754482846827 din 06.08.2025
Obiectul achiziției:	Crearea infrastructurii integrate de gestionare a deșeurilor în satul Drepcăuți, raionul Briceni prin achiziționarea unui tractor performant și utilajelor suplimentare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	DEUTZ-FAHR 4100.4E	Turcia	DEUTZ FAHR	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 95-100 CP, 4 cilindri și o capacitate de 3950-4100 cc. Cu turbină și intercooler Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate minim: 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independentă	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Cu turbină și intercooler Unghi de bracăj: 55 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: 30F+15R Greutate standard: de 3250 kg. Lungime: 3990 mm Înălțime: 2600 mm Lățime: 1773-1941 mm Greutate față: 300 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei.	

				si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 motoore	Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat,stergator de parbriz spate si fata,izolata fonic originala HI-CAB,2 usi largi,incalzire si ventilare,parbriz batabil,lumini de lucru: 2 fata 2spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate,iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate,viteza,turatii priza de putere,distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E *1000/1000E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Minim 3 perechi hidraulice de cuplare rapida; Girofar. Mecanismul de suspendare in trei puncta CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD mecanică. Garanție:12 luni sau 1000 motoore	
Încărcător Frontal	Metal Technik MT-1200	Polonia	Metal Technik	Stare: nou Descrierea produsului:	Stare: nou Descrierea produsului:	

				Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) încorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obținuți: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Capacitatea de ridicare: 1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3430 mm; Presiunea de lucru: 190bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) încorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obținuți: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus.	
Căuș cu maxilar	Cupa maxilara 0,4m ³	Moldova	MTC Metals	Volum: 0,4-0,5 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 370-410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro;	Volum: 0,4m³ Lungime, mm: 1000 Lățime, mm: 1900 Înălțime, mm: 850 Greutate, kg: 370 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro;	

				Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus	Cuțit de răzuire; Garantie: 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal este compatibilă cu tractor propus	
Tocator crengi	TN-130TK	Ucraina	Shkiv	Descrierea produsului: model de agregatare - purtat grosimea de tăiere în verde – 13 cm grosimea de tăiere în uscat – 10 cm grosime ade tăiere lemn tare – 9 cm productivitate – 2 -6 m3/h puterea necesară, Cp – minimum 35 Garantie minim 12 luni	Descrierea produsului: model de agregatare - purtat grosimea de tăiere în verde 13 cm grosimea de tăiere în uscat – 10 cm grosime ade tăiere lemn tare – 9 cm productivitate – 2 -6 m3/h puterea necesară, Cp –35 Garantie 12 luni	
Tocator lateral	SICMA MLI 140	Italia	Sicma	Putere necesară CP: min 90-100 Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600; Lățimea totală mm: min 1500- max 1600; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 20; Cuțite, buc: minim 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm:minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm:minim 350 Diametru arbore nivelator mm:minim 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100; Unghiul de lucru: 500-600 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: minim 12 luni	Putere necesară CP: 90-100 Lățimea de lucru mm: 1400; Lățimea totală mm: 1550; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: 20; Cuțite, buc: 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: 352 Diametru arbore nivelator mm: 140 Distanța de lucru laterală, mm: 2100; Unghiul de lucru: 550 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: 12 luni	

				Conditii sulimentare: Tocator lateral compatibil cu tractorul propus	Conditii sulimentare: Tocatorul lateral este compatibil cu tractorul propus	
Remorcă	Volkan 5T hidraulica	Turcia	Volkan	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulică spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii obligatorii: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1980 kg. Greutatea totala: 6980 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: 40 km/ora -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulică spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie:12 luni Conditii sulimentare: Remorca este compatibilă cu tractorul propus	

Dispozitiv de agatare tomleron	DT 500	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomlero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomleron: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 490 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propu	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomlero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomleron: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie:12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propu	
--------------------------------	--------	---------	------------	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35