

Anexa nr. 22
Specificații tehnice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
<i>Autospecială de evacuare a deșeurilor solide</i>				<ul style="list-style-type: none"> - Capacitatea vehiculului 10 -12 m3 - Presiune de comprimare - 15-17 MPa; - Cutia de viteze – mecanică; - Distanța între puntea din față și cea din spate 3500 – 4500 mm; - Cabina destinată pentru 2 – 3 persoane; - Formula de tracțiune 4x2; - EURO – 3-5; alimentare pe motorină, - Motor cu turbosuflantă; - Mecanismul de încărcare a containerilor (0,12 – 1.1 m3) trebuie să fie înzestrat cu 2 arbore cu (pieptene) bara de recepție pentru eurocontainere; Modul de funcționare a echipamentului – automat / manual cu regim ciclic; Spațiul de încărcare (buncher de încărcare) confecționat integral din metal și obligatoriu înzestrat cu nervuri sub formă de profil curbat pentru rezistență sporită, podea de 4 -8 mm, plita de încărcare va avea suportul laterale pe baza de roțile, 		

				<p>plita de golire va funcționa cu ajutorul mecanismelor de frecțiune pe elemente din polimere, etanșare ermetică pentru a exclude scurgerii în timpul transportării sistemului de captare a lichidului cu orificiul de golire, câte un prag lateral-spate și minim 4 mănere pentru operatori; Amplasate în așa fel încât să se respecte toate condițiile securității muncii (nu vor ieși din gabarit); Sistem hidraulic și automatic: Mecanisme care au capacitate de funcționare în regim automat și manual Termen de garanție nu mai puțin de 2 ani</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Conducătorul grupului de lucru_administrator I.M. RCL or. Vadul lui Voda_