

**Anexa nr. 22**  
**Specificații tehnice**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1</b>						
Camion pentru evacuare de deșeuri				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitatea vehiculului 10 -12 m3</li> <li>- Presiune de comprimare - 15-17 MPa;</li> <li>- Cutia de viteze – mecanică;</li> <li>- Distanța între puntea din față și cea din spate 3500 – 4500 mm;</li> <li>- Cabina destinată pentru 2 – 3 persoane;</li> <li>- Formula de tracțiune 4x2;</li> <li>- EURO – 3-5; alimentare pe motorină,</li> <li>- Motor cu turbosuflantă;</li> <li>- Mecanismul de încărcare a containerilor (0,12 – 1.1 m3) trebuie să fie înzestrat cu 2 arbore cu (pieptene) bara de recepție pentru eurocontainere;</li> <li>Modul de funcționare a echipamentului – automat / manual cu regim ciclic;</li> <li>Spațiul de încărcare (buncher de încărcare) confecționat integral din metal și obligatoriu înzestrat cu nervuri sub formă de profil curbat pentru rezistență sporită, podea de 4 -8 mm, plita de încărcare va avea suportul laterale pe baza de roțile, plita de golire va funcționa cu</li> </ul>		

				<p>ajutorul mecanismelor de frecțiune pe elemente din polimere, etanșare ermetică pentru a exclude scurgerii în timpul transportării sistemului de captare a lichidului cu orificiul de golire, câte un prag lateral-spate și minim 4 mănere pentru operatori; Amplasate în așa fel încît să se respecte toate condițiile securității muncii (nu vor ieși din gabarit); Sistem hidraulic și automatic: Mecanisme care au capacitate de funcționare în regim automat și manual Termen de garanție nu mai puțin de 2 ani</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Conducătorul grupului de lucru\_administrator I.M. RCL or. Vadul lui Voda\_