

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1716292614519 din 21.05.2024
Obiectul de achiziției: Servicii de deservire tehnică și mentenanță a climatizatoarelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului /serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Mașină de curățat cu înaltă presiune Bosch	EasyAquatak 110	Germania	Germania	Mașină de curățat cu înaltă presiune Bosch EasyAquatak 110 1.3 kW 220 - 240 V 110 bar	Dispune de design compact, compartiment de depozitare accesorii, setul de duze și pompa de 110 bari. Duza de înaltă presiune de 450 ml pentru detergent economisește timpul, aplicând rapid săpunul. Îndeplinește cu ușurință misiuni de curățare în jurul casei, de mică anvergură până la medii. Cuplaje push-fit și depozitarea în uz a pistolului asigură un confort maxim. Puterea (W) 1.3 kW, Greutatea 3.8 kg, Tip alimentare Rețea, Presiune 110 bar, Tensiune (V) 220 - 240 V, Debit de funcționare 330 l/h, Temperatură maximă admisă a apei 40 °C, Model EasyAquatak 110	

Husa pentru igienizarea climatizatorului	Husa pentru igienizarea climatizatorului „SMALL” HCC200012	Italia	Tecnosystemi Group	Husa pentru igienizarea climatizatorului 9000 BTU - 12000 BTU - 18000 BTU	MATERIAL PVC IMPERMEABIL CU ELASTIC COMPLET CU CONEXIUNE PENTRU DRENAREA APEI DE SPĂLARE Fabricata dintr-un material rezistent la apa, ideala pentru curatarea mai usoara a sistemelor de aer conditionat de tavan. Husa este prevazuta si cu un orificiu pentru evacuarea apei. Husa pentru igienizarea climatizatorului 9000 BTU - 12000 BTU - 18000 BTU	
Husa pentru igienizarea climatizatorului	Husa pentru igienizarea climatizatorului „BIG” HCC200013	Italia	Tecnosystemi Group	Husa pentru igienizarea climatizatorului 18000 BTU - 24000 BTU - 36000 BTU	MATERIAL PVC IMPERMEABIL CU ELASTIC COMPLET CU CONEXIUNE PENTRU DRENAREA APEI DE SPĂLARE Fabricata dintr-un material rezistent la apa, ideala pentru curatarea mai usoara a sistemelor de aer conditionat de tavan. Husa este prevazuta si cu un orificiu pentru evacuarea apei. Husa pentru igienizarea climatizatorului 18000 BTU - 24000 BTU - 36000 BTU	

Detergent spumant pentru unitatea exterioară	DETERGENT SPUMANT PENTRU UNITATEA EXTERIOARA	Italia	Tecnosystemi Group		Detergent pentru curățarea exterioară a unităților de condensare și evaporatoare cu acțiune de spumare Recomandat pentru îndepărtarea ruginii, mușgaiului, grăsimilor, ciupercilor și uleiului. Disponibil în ambalaj de 5 l	
Spray Dezodorant purificare 500 ml HCC100010	Spray Dezodorant purificare 500 ml HCC100010	Italia	Tecnosystemi Group		Spray practic cu capacitate ridicată de purificare și dezodorizare pentru acțiune de igienizare de lungă durată. Aplicat pe suprafețele curățate anterior, elimină mirosurile, purificator de aer, reduce reșterea și proliferarea ciupercilor, mușgaiurilor, bacteriilor și germenilor. Disponibil în spray de 500ml	
Pompa de vid 70 L/min R32 TSC100007	Pompa de vid 70 L/min R32 TSC100007	Italia	Tecnosystemi Group	Pompa de vid 70 L/min R32 TSC100007	Pompe de tip profesional echipate cu maner de transport, indicator nivel ulei, intrerupator ON/OFF, cablu de alimentare cu priza. Aceste pompe găsesc aplicație în sistemele care utilizează gaze frigorifice tradiționale. Caracteristici -Pompă cu o singură treaptă Nivel de vid 5 Pa/150 μ -Alimentare 230 V - 50 Hz -Conexiune pompa SAE de 1/4". -Poate fi folosit cu toate tipurile de gaz, inclusiv R32	
Kit detector scurgeri agent frigorific TSC400001	Kit detector scurgeri agent frigorific TSC400001	Italia	Tecnosystemi Group		• Compatibil cu uleiuri POE • Compatibil cu gaze frigorifice: R134A / R410 / R32 KITUL CONȚINE: • 1 lampă UV • 1 spray de curățare cu aditiv UV 400 ml	

					• 1 pachet cu 12 seringi 7,5 ml aditiv UV pe bază de POE • 1 țeavă cu supapă de reținere SAE 1/4". • 1 adaptor M 1/4" SAE x F 5/16" SAE • 1 ochelari de protecție	
Bandă PVC lipicioasă	Bandă PVC lipicioasă 50 mm x 20 M	Moldova	Termo Control	Pentru matisarea instalațiilor de aer condiționat și frigorifice	Bandă PVC lipicioasă 50 mm x 20 M Pentru matisarea instalațiilor de aer condiționat și frigorifice Material: PVC, Culoare: Alb	
Bandă PVC nelipicioasă	Bandă PVC nelipicioasă 50 mm x 20 M	Moldova	Termo Control	Pentru matisarea instalațiilor de aer condiționat și frigorifice	Bandă PVC lipicioasă 50 mm x 20 M Pentru matisarea instalațiilor de aer condiționat și frigorifice Material: PVC, Culoare: Alb	
Refrigerant R22		Italia	Italia	R-22 este un “hidroclorofluorocarbon” refrigerant cu temperatură de vaporizare ridicată folosit pentru aparatele de aer condiționat de uz casnic, comerciale și industriale.	R-22 este un “hidroclorofluorocarbon” refrigerant cu temperatură de vaporizare ridicată folosit pentru aparatele de aer condiționat de uz casnic, comerciale și industriale.Folosit la temperaturi scăzute (până la - 40°C) , R-22 este de asemenea potrivit și pentru refrigerare și congelare. In aplicațiile de economisire a energiei, poate fi folosit la pompe de căldură cu surse medii de temperatură (55°C maxim).	
Refrigerant R401A				Refrigerant R401A sunt produse cu agent frigorific destinate utilizării in aplicatii de climatizare si sisteme refrigerante.	Refrigerant R401A sunt produse cu agent frigorific destinate utilizarii in aplicatii de climatizare si sisteme refrigerante. Agentul frigorific R410A ofera performante rapide, un mediu de lucru mai curat si sunt mai usor de manipulat. Acestea ofera cea mai buna performanta si sunt certificate pentru a fi utilizate in sistemele de climatizare si racire. Sunt potrivite pentru aplicatii de uz casnic si comercial, pentru a asigura o clima placuta si confortabila.	
Refrigerant R454B				R-454B este un amestec non-azeotropic pe bază de hidrofluorocarbura (HFC) și hidrofluoro-olefină (HFO) cu GWP scăzut.Destinat pentru instalații noi de aer condiționat în care R-410A este utilizat în general.	R-454B este un amestec non-azeotropic pe bază de hidrofluorocarbura (HFC) și hidrofluoro-olefină (HFO) cu GWP scăzut.Destinat pentru instalații noi de aer condiționat în care R-410A este utilizat în general.Este recomandat pentru echipamente destinate utilizării casnice și comerciale de putere redusă, chillere, aparate de aer condiționat cu	

					expansiune directă (DX), pompe de căldură, aparate de aer condiționat monobloc sau bi-bloc (split).	
Termometru	Termometru digital	Italia	Italia	Termometru digital si sonda exterioara	Termometru digital si sonda exterioara Termometru de la -40 la +70°C, precizia 1°C.	
Scara din aluminiu	YATO 3x4 m	China	YATO	Scara multifuncțională 4x3 cu o înălțime maximă de 3,4 m. Îndeplinește cerințele standardului european PN EN131 cu o capacitate de încărcare de 150 kg. Este format din patru segmente conectate prin îmbinări puternice și durabile. Toate îmbinările au încuietori cu șuruburi, permițând schimbarea foarte rapidă și comodă a setărilor scării.	Scara multifuncțională 4x3 cu o înălțime maximă de 3,4 m. Îndeplinește cerințele standardului european PN EN131 cu o capacitate de încărcare de 150 kg. Este format din patru segmente conectate prin îmbinări puternice și durabile. Toate îmbinările au încuietori cu șuruburi, permițând schimbarea foarte rapidă și comodă a setărilor scării. Scara pliată are dimensiuni de 93,5x34,5x27	
Clește de măsurat curent	UNI-T UT202	China	HOEGERT	Afisaj LCD: 35.6 x 18mm, 1999 (3 ½ digiti) Tensiune DC: 200mV ±(0.8%+3), 2V/20V/200V ±(0.8%+1), 600V ±(1.0%+3) Tensiune AC: 2V/20V/200V ±(1.2%+5), (400V pentru UT 201 / 600 V pentru UT 202) Curent AC: 2A ±(3.0%+12), 20A ±(2.0%+8), 200A/400A ±(1.5%+5) Rezistență: 2000 ±(1.2%+2), 2kO/20kO/200kO ±(1.0%+2), 2MO ±(1.2%+2), 20MO ±(1.5%+2) Verificarea continuitatii cu buzzer (doar UT-201) Verificarea diodelor Scalare automata Memorarea datelor Registrare valoare maxima Sursa de alimentare 2xAAA (1,5V)	Afisaj LCD: 35.6 x 18mm, 1999 (3 ½ digiti) Tensiune DC: 200mV ±(0.8%+3), 2V/20V/200V ±(0.8%+1), 600V ±(1.0%+3) Tensiune AC: 2V/20V/200V ±(1.2%+5), (400V pentru UT 201 / 600 V pentru UT 202) Curent AC: 2A ±(3.0%+12), 20A ±(2.0%+8), 200A/400A ±(1.5%+5) Rezistență: 2000 ±(1.2%+2), 2kO/20kO/200kO ±(1.0%+2), 2MO ±(1.2%+2), 20MO ±(1.5%+2) Verificarea continuitatii cu buzzer (doar UT-201) Verificarea diodelor Scalare automata Memorarea datelor Registrare valoare maxima Sursa de alimentare 2xAAA (1,5V)	

				Dimensiuni: 30x76x208mm Greutate: 260g (inclusiv baterie)	Dimensiuni: 30x76x208mm Greutate: 260g (inclusiv baterie)	
Multimetru	digital HT1E602 HOGERT	China	Hogert	Multimetru digital este folosit pentru a diagnostica și detectarea componentelor electrice defecte. și instalații. Caracteristici DATA HOLD păstrează valoarea măsurată curent pe display; LIVE – măsurarea fazei cablului / detectează curentul AC în cablu; multimetrul masoara tensiune DC pana la 600 V si AC tensiune pana la 600 V, curent DC pana la 10 A si rezistenta pana la 2 M, efectueaza teste de dioda si continuitate si teste de baterie cu 1,5 / 9 V;	Multimetru digital este folosit pentru a diagnostica și detecta componentele electrice defecte. Folosit în industria auto, electrică și instalații. Caracteristici DATA HOLD păstrează valoarea măsurată curent pe display; LIVE – măsurarea fazei cablului / detectează curentul AC în cablu; multimetrul masoara tensiune DC pana la 600 V si AC tensiune pana la 600 V, curent DC pana la 10 A si rezistenta pana la 2 M, efectueaza teste de dioda si continuitate si teste de baterie cu 1,5 / 9 V; Ecran LCD mare cu iluminare de fundal albastră, permite afișarea și citirea numărului de 1999 chiar și în întuneric; capacul carcasei din cauciuc protejează împotriva deteriorării mecanice; forma confortabilă, ergonomică, compactă permite operarea confortabilă, cu o singură mână; alimentat cu 2 baterii AAA de 1,5 V	
Set universal de instrumente	Yato MC324794 ZG	Germania			Set de unelte profesionale cu acoperire anticorozivă, într-o carcasă practică din plastic. Setul Gedore TopMaster conține 94 de unelte fabricate din oțel crom vanadiu 50BV30 de înaltă calitate. Include clichete de 1/4" și 1/2", biți, extensii, chei hexagonale, chei pivotante, adaptor combinat, inserții pentru bujii și multe altele. Se livrează într-o geantă practică din plastic pentru depozitare și transport.	

Data completării 25.05.2024

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Termo Control S.R.L.
(semnătura autorizată)