

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770995917569 din 23 febr 2026, 9:00 - 2 mart 2026, 9:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (Fotoliu pentru chimioterapie, hote cu flux laminar) conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 5)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
331000 00-1	1	Fotoliu pentru chimioterapie	DC04-S PANAMERA DIALYSIS AND CHEMOTHERAPY CHAIR 4 Motors	Turcia	ARŞİMED MEDİKAL KOZM.BİL. İTH.İHR.P AZ. TİC.LTD.Ş Tİ.	Descriere: Destinat amplasării pacientului pentru administrarea medicamentelor chimioterapice. Acționare: Electromecanică, controlată obligatoriu prin telecomandă. Suporturi: Pentru cap: reglabil (obligatoriu). Pentru mâini: reglabile și demontabile (obligatoriu). Pentru picioare: reglabil (obligatoriu). Poziționare scaun: Minim 3 secții reglabile. Reglarea înălțimii: Interval minim 56–74 cm. Înclinarea spătarului: 0–70 grade. Înclinarea secțiunii pentru picioare: 0–30 grade. Poziție Trendelenburg: 0–13 grade. Dimensiuni: Lungime totală (întins): ≥ 200 cm. Lățime: ≥ 60 cm. Mobilitate: Scaun mobil, montat pe 4 roți, dintre care 2 cu frână. Suprafață: Acoperită cu piele rezistentă la detergenți chimici (obligatoriu). Capacitate maximă de încărcare: ≥ 200 kg. Sursa de alimentare: $230 \pm 10\%$ V, 50 Hz. Accesorii: Suport pentru soluții de infuzie: ≥ 2 cârlige.	Model: DC04-S PANAMERA DIALYSIS AND CHEMOTHERAPY CHAIR 4 Motors, ArchiMed, Turcia, Descriere: Destinat amplasării pacientului pentru administrarea medicamentelor chimioterapice. Acționare: Electromecanică, controlată obligatoriu prin telecomandă. Suporturi: Pentru cap: reglabil (obligatoriu). Pentru mâini: reglabile și demontabile (obligatoriu). Pentru picioare: reglabil (obligatoriu). Poziționare scaun: Minim 3 secții reglabile. Reglarea înălțimii: Interval minim 56–815 cm. Înclinarea spătarului: 0–70 grade Înclinarea secțiunii pentru picioare: 0–30 grade Poziție Trendelenburg: 0–14 grade. Dimensiuni: Lungime totală (întins): ≥ 205 cm. Lățime: ≥ 68 cm. (sezut), 105 cm (cotiere) Mobilitate: Scaun mobil, montat pe 4 roți, dintre care 2 cu frână. Suprafață: Acoperită cu piele rezistentă la detergenți chimici (obligatoriu). Capacitate maximă de încărcare: ≥ 250 kg. Sursa de alimentare: $230 \pm 10\%$ V, 50 Hz. Accesorii: Suport pentru soluții de infuzie: ≥ 2 cârlige.	Dosar depus spre înregistrare la AMDM Nr. generat: DM000877772
331000 00-1	2	Hotă cu flux laminar	BSC-700 II A2-Z with base	China	Biobase	Descriere: Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Excluce clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal,	Model: BSC-700 II A2-Z with base, Biobase, China, Descriere: Dulapuri biologice de siguranță care	DM000415300

						precum și hote chimice și debitul de aer laminar bănci curate. Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor Senzor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat Control automat al volumului de flux prezentat Interior: suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară: lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux Lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot $\leq 65\text{dB}$ Afișaj digital Alimentarea $230\text{V} \pm 10\%$, 50 Hz Alarme: Acustică Vizuală Set de livrare: Hota cu filtre Lampă de iluminare Lampă UV Suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze.	cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclde clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar bănci curate. Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor Senzor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat Control automat al volumului de flux prezentat Interior: suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre ULPA Prefiltru Eficiența de minim 99.9995 %, pentru particule de minim 0.12 microni, Lumina interioară: lumină rece, integrată, cu intensitatea de 1000 lux Lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot $\leq 65\text{dB}$ Afișaj digital Alimentarea $230\text{V} \pm 10\%$, 50 Hz Alarme: Acustică Vizuală Set de livrare: Hota cu filtre Lampă de iluminare Lampă UV Suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Mihai Volcovschi** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: ALMICOM-TECH SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 271/2