

Anexa nr.3
la contractul nr.14/_____
din „____” septembrie 2023

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție_21293318 din_21.10.2024

Obiectul de achiziției: Materiale antiincendiere

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Țeavă de refulare	Țeavă de refulare	UA	Focteh	Țeavă de refulare de tip „B” din aluminiu cu record de fixare la diametrul 51, se montează în capătul furtunului folosit pentru transportul substanțelor de stingere a incendiilor, prin mufare la racordul mobil, confecționată în întregime din aliaj de aluminiu.	Țeavă de refulare de tip „B” din aluminiu cu record de fixare la diametrul 51, se montează în capătul furtunului folosit pentru transportul substanțelor de stingere a incendiilor, prin mufare la racordul mobil, confecționată în întregime din aliaj de aluminiu.	Conform Standardelor RM

Furtun de incendiu	Furtun de incendiu	UA	Focteh	Furtun de incendiu pentru Hidrant cu diametrul 51mm și 20m lungime, 10 BAR. Confectionat din material textile cauciucat care nu prezintă crăpături, poroziați sau incluziuni străine, cu o structură unică realizată dintr-o împletitură rezistentă din material sintetic, înglobată în cauciuc cu densitate scăzută, echipate cu racorduri de calitate și manșon cauciucat la ambele capete. Furtun cu o excelentă rezistență la torsionare (răsucire), folosit la echiparea cutiilor de hidranți. Este durabil și de calitate înaltă – rezistent la abraziuni, produse petroliere și chimice. Nu necesită întreținere, nu necesită uscare și este ușor de curățat.	Furtun de incendiu pentru Hidrant cu diametrul 51mm și 20m lungime, 10 BAR. Confectionat din material textile cauciucat care nu prezintă crăpături, poroziați sau incluziuni străine, cu o structură unică realizată dintr-o împletitură rezistentă din material sintetic, înglobată în cauciuc cu densitate scăzută, echipate cu racorduri de calitate și manșon cauciucat la ambele capete. Furtun cu o excelentă rezistență la torsionare (răsucire), folosit la echiparea cutiilor de hidranți. Este durabil și de calitate înaltă – rezistent la abraziuni, produse petroliere și chimice. Nu necesită întreținere, nu necesită uscare și este ușor de curățat.	Conform Standardelor RM
Semn direcție ieșire persoane în caz de urgență	Semn direcție ieșire	TR	Horoz	Indicator led EXIT – dreapta (echivalent Horoz HL330L 220 V). Corpul de iluminat „Ieșire de urgență” echipat cu o baterie reîncărcabilă, lumină puternică și intensă. Carcasă din plastic de calitate.	Indicator led EXIT – dreapta (echivalent Horoz HL330L 220 V). Corpul de iluminat „Ieșire de urgență” echipat cu o baterie reîncărcabilă, lumină puternică și intensă. Carcasă din plastic de calitate.	Conform Standardelor RM
Semn direcție ieșire persoane în caz de urgență	Semn direcție ieșire	TR	Horoz	Indicator led EXIT – cu simbol scări în jos (echivalent Horoz HL330L 220 V). Corpul de iluminat „Ieșire de urgență” echipat cu o baterie reîncărcabilă, lumină puternică și intensă. Carcasă din plastic de calitate.	Indicator led EXIT – cu simbol scări în jos (echivalent Horoz HL330L 220 V). Corpul de iluminat „Ieșire de urgență” echipat cu o baterie reîncărcabilă, lumină puternică și intensă. Carcasă din plastic de calitate.	Conform Standardelor RM
Semn direcție ieșire persoane în caz de urgență	Semn direcție ieșire	TR	Horoz	Indicatoarele realizate din PVC de 1-2 mm grosime, ce se pot lipi / fixa pe suprafețe drepte, curate (fără praf sau alte impurități), plastic, geam, tabla, inclusiv pe perete. Dimensiuni (15-20 mm x 15-20mm). Toate indicatoarele sunt rezistente la exterior, stânga -dreapta (10+10)	Indicatoarele realizate din PVC de 1-2 mm grosime, ce se pot lipi / fixa pe suprafețe drepte, curate (fără praf sau alte impurități), plastic, geam, tabla, inclusiv pe perete. Dimensiuni (15-20 mm x 15-20mm). Toate indicatoarele sunt rezistente la exterior, stânga -dreapta (10+10)	Conform Standardelor RM

Trusă medicală	PS195	IT	Moretti	Trusa de calitate, carcasa de masă plastică, posibilitatea fixării pe perete, dotată cu echipamente de prim ajutor, (fixa și mobilă – 2 in 1). Dotare minimă (conform HG 1306 din 21.11.2008). Produsă în anul 2024.	Trusa de calitate, carcasa de masă plastică, posibilitatea fixării pe perete, dotată cu echipamente de prim ajutor, (fixa și mobilă – 2 in 1). Dotare minimă (conform HG 1306 din 21.11.2008). Produsă în anul 2024.	Conform Standardelor RM
Robinet	LM05-004A	TR	Hydros	Robinet antiincendiu LM05-004A diametrul 50mm bronz (colț)	Robinet antiincendiu LM05-004A diametrul 50mm bronz (colț)	Conform Standardelor RM