


Specificații tehnice mașina de stropit

Nr.	Denumire bun	Unitate de masura	Cantitate	Descriere tehnica	Termen (anul 2019)
1	Aerator	buc	1	Capacitate Putere netă la rotația prestabilită: 3300 rpm Putere netă la turație predefinită Energie: 4,5 kW Putere de ieșire: 2,6 kW Motor Deplasarea cilindrului: 208 cm³ Tip de transmisie: V-curea Tip de ungere a motorului: Stropi Consum de combustibil: 284 g / kWh Volumul rezervorului de combustibil (cu rezervă): 3,1 l Volumul rezervorului de combustibil: 3,1 l Capacitatea uleiului: 0,6 l Tip combustibil: Benzină Materiale Materiale de tăiere a punții: Oțel Jante, material: Oțel Dimensiuni Mașină de bază, înălțime: 83 cm Mașină de bază, lungime: 120 cm Mașină de bază, lățime: 82 cm Greutate: 65 kg Diametrul axului roții: 22 mm Dimensiunea roții, față: 210 mm Dimensiunea roții, spate: 250 mm Adâncimea de lucru: 0,5 cm Reglarea adâncimii de lucru: mâner Lățimea de lucru: 50 cm Mănerul: pliabil Rotor cu rulment cu lame cu balansare liberă Rotorul este prevăzut cu lame de tăiere în mișcare liberă și este montat în rulment din fontă gresat cu uleiuri. Structură solidă din oțel Structură sudată din oțel cu grosime mare, echipată cu roți de fier pe rulmenți cu bile proiectate pentru utilizare intensivă și multiplă.	20 septembrie 2019



Imagine pentru orientare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

[illegible]