

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1653032904863 din 20.05.2022

Obiectul achiziției: Uleiuri și lichide tehnologice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>LOT 1</b>						
Antifreez	Poliamic (-40C) verde	Rusia	SINTEZ-PAK	Verde -40°C (5kg)	Proiectat pentru răcirea motoarelor de autoturisme și camioane moderne. Protejează piesele motorului de aluminiu și aliaje de cupru de coroziune. Mod de utilizare: lichidul de răcire este deja pregătit pentru utilizare, potrivit pentru utilizare la o temperatură nu mai mică de -40	
Antifreez	Poliamic (-40C) galben	Rusia	SINTEZ-PAK	Galben -40°C (5kg)	Disponem de butelii de 10 kg. La necesitate putem oferi butelii de 1kg, 3 kg, 5 kg, 20 kg, 50kg, 220kg	

Antifreeze	Poliamic (-40C) rosu	Rusia	SINTEZ-PAK	Roșu -40°C (5kg)	Disponem de butelii de 10 kg. La necesitate putem oferi butelii de 1kg, 3 kg, 5 kg, 20 kg, 50kg, 220kg
Lichid p/u parbriz	Stropgel (-20) iarna	Romania	Car System Arges	Stropgel - 20°C (5 litri)	este conceput pentru curatarea si protejarea parbrizelor pe timp de iarna, fara sa perminta inghetarea instalatiei datorita sunstanelor din continut care pot rezista fara probleme pana la -20°C si va mentine parbrizul curat si degresat lasand in urma sa un parfum placut.

**LOT 2**

Lichid de frina	Lichid de frina Super DOT-4	Rusia	SINTEZ-PAK	SUPER-DOT-4 (0.440 kg)	Recomandat în special pentru blocurile de frână hidraulice ale autoturismelor, camioanelor și mașinilor de construcții echipate cu sisteme de antiblocare a roților (ABS) și sisteme de control activ al stabilității (ASC), la care punctul de fierbere uscat prescris pentru lichide de frână de calitate DOT 4 este cel puțin 265°C, iar punctul de fierbere umed este cel puțin 170°C.
Lubrifiant	LITON LT 2 EP (0.400 KG)	Ungaria	MOL	unsoare NLGI-3 (400gr.)	SAE J 1704 FMVSS 116 DOT 4 ISO 4925 Class 4
Lubrifiant multifunctional	Penetrant Spay 400 ml	Polonia	Bioline	Penetrant Spay 400 ml	

Ermetic	Герметик-прокладка FELIX (прозрачн.) 85г	Rusia	Tosol-Sintez	Герметик-прокладка FELIX (прозрачн.) 85г
<b>LOT 3</b>				
Lubrifiant	LITON LT 2 EP (18 KG)	Ungaria	MOL	LITON LT 2 EP (18 KG)
Unsoare	YUKO Солидол Ж (20 Л)	Ucraina	YUKO	YUKO Солидол Ж (20 Л)

**LOT 4**

Ulei	ESSENCE DPF (4 L)	Ungaria	MOL	ESSENCE DPF (diesel) 5W30 (4 L)
Ulei motor	ESSENCE SAE (4 L)	Ungaria	MOL	ESSENCE SAE (benzin) 5W30 (4 L)
Ulei motor	ESSENCE SAE (4 L)	Ungaria	MOL	ESSENCE SAE (benzin)10W40 (4 L)
Ulei motor	TRANSIT TDS (4 L)	Ungaria	MOL	TRANSIT TDS 10W40 (4 L) (diesel)
Ulei motor	M-SE SAE (4 L)	Ungaria	MOL	M-SE SAE 15W40 (4 L) (benzin)
Ulei transmisie	HYKOMOL SAE (1 L)	Ungaria	MOL	HYKOMOL SAE 80W90 (1 L)
Ulei motor trimmer (benzin)	YUKO MOTOMIX (1 L)	Ucraina	YUKO	YUKO MOTOMIX 2T (1 Л)
Ulei motor trimmer (benzin)	YUKO SEMISYNTETIC (1 L)	Ucraina	MOL	YUKO SEMISYNTETIC 4T 10W40 (1 Л)
Ulei transmisie	HYKOMOL SAE (202 L)	Ungaria	MOL	HYKOMOL SAE 80W90 (202 L)
Ulei transmisie	ATF 3G (1 L)	Ungaria	MOL	ATF 3G (1 L)
AdBlue (Uree)	AD BLUE (20 L)	Romania	Euroblue	AD BLUE (20 L)

трансмис.автом. и гидроусил. DEXTRON III

Semnat: \_\_\_\_\_ În calitate de: director  
 Ofertantul: "Radcor-Prim" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.tudor Vladimirescu 119

