

DE TIP 2 PTS-4.5

Remorcile pentru tractor de tipul 2PTS sunt destinate pentru transportarea diferitor încărcături agricole în vrac, ambalate și la bucată. Remorca se agregă la tractoare cu roți, clasa de tracțiune 1.4, dotate cu un sistem hidraulic de suspendare spate aparte, și, de asemenea, cu ieșiri de conectare la sistemul pneumatic și electric.

Avantajele:

- dotate cu două axe (față-spate);
- sistem hidraulic de basculare;
- borduri suplimentare din foi profilate din tablă de oțel și de plasă;
- sistem de iluminare și semnalizare;
- sistem pneumatic de frînare;
- descărcarea remorcii poate fi efectuată în 3 părți.


CARACTERISTICI TEHNICE:

Modelul	Unit. măsură	2 PTS-4.5
Masa proprie	kg	1700
Masa încărcăturii transportate	kg	4500
Viteza maximă de deplasare	km/oră	35
Dimensiunile de gabarit:	mm	
- lungimea:		5645
- lățimea:		2385
- înălțimea:		1920
- înălțimea cu borduri adăugătoare:		2400
- înălțimea cu borduri adăugătoare din plasă:		2970
Dimensiunile interioare:	mm	
- lungimea:		4090
- lățimea:		2230
- înălțimea:		620
- înălțimea cu borduri adăugătoare:		1100
- înălțimea cu borduri adăugătoare din plasă:		1670
Volumul remorcii	m ³	5,65
Volumul remorcii cu borduri adăugătoare	m ³	10,03
Volumul remorcii cu borduri adăugătoare din plasă	m ³	15,23
Înălțimea încărcabilă a platformei	mm	1300
Ecartamentul	mm	1800
Garda la sol	mm	350
Mecanismul de răsturnare		Hidraulic cu conectare de la tractor
Presiunea de lucru în sistemul hidraulic	MPa (kgf/cm ²)	15(150)-20(200)
Unghiul de ridicare al platformei:	grade	
- pe spate:		50
- lateral:		45
Sistemul de frînare		Pneumatic, cu-n singur contur
Frâna de staționare		Mecanică, acționată manual
Sistemul electric		Rețea de curent continuu, 12 V, cu alimentare de la tractor
Anvelopele		9.00-16