

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1711528908716](#) din 27,03,2024

Obiectul achiziției: **Inventar moale**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Cearșaf alb (cîmp steril)	P-8	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm) - 150x215. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max: Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/-2% ). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/-5 fire), Pe bătătură 216 fire (+/-6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm) - 150x215. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max: Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/-2% ). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/-5 fire), Pe bătătură 216 fire (+/-6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului	SM235:2004 GOST 31307-2005

**Lotul 2**

Scutece alb (cîmp steril)	SC-4	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărima (cm) - 80x100. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min. 196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max: Pe urzeală (- 5% ), pe bătătură (+/-2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire). Pe bătătură 216 fire (+/-6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vînzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărima (cm) - 80x100. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min. 196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max: Pe urzeală (- 5% ), pe bătătură (+/-2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire). Pe bătătură 216 fire (+/-6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vînzătorului.	SM GOST R 50713:20 05
---------------------------	------	---------	-----------------------------	--	--	--------------------------------

**Lotul 3**

Plic de plapumă (alb)	PD-3	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 150 x210 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min. 196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max: Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire ( +/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vînzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 150 x210 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min. 196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max: Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire ( +/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vînzătorului.	SM235:2 004 GOST 31307- 2005
-----------------------	------	---------	-----------------------------	--	--	--

**Lotul 4**

Cearșaf de pat (alb)	P-1	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, Pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max: Pe urzeală (-5%), pe bătătură ( +/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire ( +/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă	Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, Pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max: Pe urzeală (-5%), pe bătătură ( +/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire ( +/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul	SM235:2 004 GOST 31307- 2005
----------------------	-----	---------	-----------------------------	---	--	--

				expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	vânzătorului.	
<b>Lotul 5</b>						
Față de pernă (albă)	N-2	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max: pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/-6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max: pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/-6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	SM235:2 004 GOST 31307- 2005
<b>Lotul 6</b>						
Perne	PS-3	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis/bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 150-170 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max: Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/-5 fire), pe bătătură 216 fire (+/-6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis/bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 150-170 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max: Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/-5 fire), pe bătătură 216 fire (+/-6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	SM STB 753:2008

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Topal Raisa În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL COM TEX Adresa: Comrat Dubinin 1/41