

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1660134456813, 10.08.2022
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 14)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Sistem integrat de diagnostic și tratament ORL (include 3 seturi)	Medicenter Futura (ENT MediCenter FL400DO MK-AD232F)/495NW (2 buc)/ 094220/SOM22 (F1A10K001, F0A70K000), Medseat/4185105/ 10-201 (F03061000), 7220AA, 7230BA, 1218AA, 1230BA, VIO50C, TC100RU, TH110, 39301AS, 39301Z3TS, WM101	Germania/ Germania/ Germania/ Germania	Karl Storz/ Dantschke Medizintechnik GmbH & Co. KG/ Faromed GmbH/ Greiner GmbH/ Karl Kaps GmbH	Birou diagnostic si tratament ORL stationar, Mobilier, Accesorii, scaun, fotoliu, far frontal, microscop, Set Nr. 1 Descriere produs Buc. "Birou diagnostic si tratament ORL Descriere: Design din oțel vopsit Carcasa mobila pe rotile pivotante Capac blocabil, rabatabil pentru revizie Capacul din spate detasabil Suport pentru echipament de irigare a urechilor și atomizoare pe partea exterioară a carcasei Modul separat pentru pachetul de tehnologie, montat pe partea exterioară a carcasei Dimensiuni aprox. (Îl x l x a) 970 x 400/970 x 500 mm Echipament de bază: Alimentare spate, 220 - 240V / 50-60 Hz, consum max. 1.500 W Sticla de secreție externa, fixata în carcasa, accesibila din exterior prin usa de inspectie" 1 "Sistem de aspirare: Sistem de aspirare integrat reglabil fin de la 0 la -0,85 bar prin manometru Capacitate de aspirare, minim 60 l/min Pornire/oprire automată prin intermediul piesei de mână Extragere furtun cu blocare Sistem de furtun retractabil automat Clătire canula integrată Colectarea apelor uzate prin sticla cu secreție externa, V = 1,5 - 2 l, sistem de pungi Sistem de aer comprimat cu irigare a urechii: Presiune între 0 - 2,5 bar, reglabila prin manometru Piesa de mana reglabila fin Furtun retractabil automat 3 atomizatoare medicale, 2 x lichid, 1 x pulbere, cu pulverizatoare din doua piese	Birou diagnostic si tratament ORL stationar, Mobilier, Accesorii, scaun, fotoliu, far frontal, microscop, Set Nr. 1 Descriere produs Buc. Medicenter Futura, /CATALOG 1, PAG. 1, 2/ "Birou diagnostic si tratament ORL Descriere: Design din oțel vopsit Carcasa mobila pe rotile pivotante Capac blocabil, rabatabil pentru revizie Capacul din spate detasabil Suport pentru echipament de irigare a urechilor și atomizoare pe partea exterioară a carcasei - Modul separat pentru pachetul de tehnologie, montat pe partea exterioară a carcasei Dimensiuni aprox. (Îl x l x a) 970 x 400/970 x 500 mm Echipament de bază: Alimentare spate, 220 - 240V / 50-60 Hz, consum max. 1.500 W Sticla de secreție externa, fixata în carcasa, accesibila din exterior prin usa de inspectie" 1 "Sistem de aspirare: <u>CATALOG 1, PAG. 1, 2</u> Sistem de aspirare integrat reglabil fin de la 0 la -0,85 bar prin manometru Capacitate de aspirare, 70 l/min Pornire/oprire automată prin intermediul piesei de mână Extragere furtun cu blocare Sistem de furtun retractabil automat Clătire canula integrată Colectarea apelor uzate prin sticla cu secreție externa, V = 1,5 l, sistem de pungi Sistem de aer comprimat cu irigare a urechii: <u>CATALOG 1, PAG. 1, 2</u> Presiune între 0 - 2,5 bar, reglabila prin manometru Piesa de mana reglabila fin Furtun retractabil automat 3 atomizatoare medicale, 2 x lichid, 1 x pulbere, cu pulverizatoare din doua piese	EC, ISO

				Irigarea urechilor prin sistem de aer comprimat 2 sticle pentru clătirea urechilor cu cap de clătire, protecție împotriva stropilor și canulă Preîncălzirea sticlelor pentru clătirea urechilor la cca. 37°C Pachet tehnologic (modul de lumină separat): - Pachet tehnologic cu 2 surse de lumină LED integrate, fără întreținere și uzură - Sursă de lumină LED cu conector Iluminare aprox. 5000-6000 K, luminozitate reglabila O sursă de lumină LED cu pornire/oprire automată 2 suporturi pentru lunete rigide cu preîncălzire reglabilă 3 tuburi de sticla pentru solutie antiseptica / neutralizanta Suport far pe partea superioară a carcasei pentru farul cu baterie Echipament adițional: Preparat pentru fixarea unui microscop de examinare ORL OF1 Cablu de conectare pentru alimentarea unui preîncălzitor de oglindă" "Cablu de lumină cu fibră optică, cu deviație de 90° către fântâna cu lumină rece pe partea fantana, diametru 3,5 mm, lungime - minim 180 cm" 2 "Far de cap frontal cu LED lumina alba, model usor, unitate de control si cutie baterie reîncărcabilă pe bandă, unitate de încărcare, zonă de iluminare reglabilă de la 30 – 150 mm în diametru cu distanță de lucru de 40 cm, constând din:	Irigarea urechilor prin sistem de aer comprimat <u>CATALOG 1, PAG. 1, 2</u> 2 sticle pentru clătirea urechilor cu cap de clătire, protecție împotriva stropilor și canulă Preîncălzirea sticlelor pentru clătirea urechilor la 37,5°C Pachet tehnologic (modul de lumină separat): - Pachet tehnologic cu 2 surse de lumină LED integrate, fără întreținere și uzură - Sursă de lumină LED cu conector Iluminare aprox. 5000-6000 K, luminozitate reglabila O sursă de lumină LED cu pornire/oprire automată 2 suporturi pentru lunete rigide cu preîncălzire reglabilă 3 tuburi de sticla pentru solutie antiseptica / neutralizanta Suport far pe partea superioară a carcasei pentru farul cu baterie Echipament adițional: Preparat pentru fixarea unui microscop de examinare ORL OF1 Cablu de conectare pentru alimentarea unui preîncălzitor de oglindă" 495NW / CATALOG 2, PAG. 1/ "Cablu de lumină cu fibră optică, cu deviație de 90° către fântâna cu lumină rece pe partea fantana, diametru 3,5 mm, lungime - 180 cm" - 2 buc 094220 / CATALOG 2, PAG. 2, 3/ "Far de cap frontal cu LED lumina alba, model usor, unitate de control si cutie baterie reîncărcabilă pe bandă, unitate de încărcare, zonă de iluminare reglabilă de la 30 – 150 mm în diametru cu distanță de lucru de 40 cm, constând din:	
				Far cu LED lumina calda Unitate de control Cutie baterie Pachet baterie Încărcător USB Bandă pentru cap Pernă din neopren pentru bandă" 1 "Dulap de depozitare instrumente pentru Birou diagnostic si tratament ORL Design din oțel vopsit Carcasa mobila pe rotile pivotante Capac din sticla acrilica Iluminare interioara LED 1 raft fix pentru instrumente 1 tavă de instrumente extrasă cu despărțitor de compartiment din oțel inoxidabil Tavă pentru instrumente uzate (lățime 300 mm, ±10mm), extensie completă cu retrație amortizată, cu capac vizual detașabil și dezinfectabil Sertar pentru consumabile (latime 300 mm, ±10mm, actionat cu piciorul), sertar cu extensie completa cu retragere amortizata, cu capac vizual detasabil si dezinfectabil Suprafata de scris/de lucru, extensibila, cu blocare 1 raft deschis pentru dispozitive și 3 sertare, sertare cu extensie completă cu retragere amortizată Dimensiuni (H x L x A) in mm aprox. 900 x 600 x 500, ±70 mm" 1	Far cu LED lumina calda Unitate de control Cutie baterie Pachet baterie Încărcător USB Bandă pentru cap Pernă din neopren pentru bandă" 1 CATALOG 3 "Dulap de depozitare instrumente pentru Birou diagnostic si tratament ORL Design din oțel vopsit Carcasa mobila pe rotile pivotante Capac din sticla acrilica Iluminare interioara LED 1 raft fix pentru instrumente 1 tavă de instrumente extrasă cu despărțitor de compartiment din oțel inoxidabil Tavă pentru instrumente uzate (lățime 290 mm), extensie completă cu retrație amortizată, cu capac vizual detașabil și dezinfectabil Sertar pentru consumabile (latime 290 mm, actionat cu piciorul), sertar cu extensie completa cu retragere amortizata, cu capac vizual detasabil si dezinfectabil Suprafata de scris/de lucru, extensibila, cu blocare 1 raft deschis pentru dispozitive și 3 sertare, sertare cu extensie completă cu retragere amortizată Dimensiuni (H x L x A) in mm aprox. 970 x 670 x 500 mm - 1	
				"Microscop de examinare ORL , Braț pivotant; Brat suspensie ≥ 1000 mm; Sursă de lumină LED integrată cu cablu de lumină cu fibră optică; Suport pentru microscop; Lupa cu schimbator in 3 trepte; Tub binocular drept, f= 120 mm, ±5mm; Mâner de pistol staționar; Capac de praf" 1 Tija suport pentru microscop , Tija suport pentru fixarea microscopului montat 1 Distanțier pentru tija de susținere; Distanțiere minim 30 mm cu găurire Ø 10 mm, ±2mm, pentru fixarea tijei de susținere a microscopului pe peretele din spate a Biroului diagnostic si tratament ORL 2 " Scaun Examinare Pacient ORL Repaus suport pentru picioare Tetiera reglabila pentru cap Cotiere pliabile pentru brate Scaunul se rotește cu cca. 330° Reglare electrică pe înălțime, reglare electrică sincronă a scaunului/suprafeței de culcare, operare prin comutator cu picior Înclinarea spătarului în poziție plată (poziția Trendelenburg) Versiune mobila pe rotile, actionata de pedala din partea inferioara a scaunului Greutatea pacientului minim: 150 kg Inaltime sezut 50 - 70 cm, ±5cm; Conexiune 230 V / 50 - 60 Hz Dimensiuni max. 1600 x 700 x 1900 mm, ±50mm (înălțime x lățime x adâncime)" 1	SOM22 (F1A10K001, F0A70K000) / CATALOG 4/"Microscop de examinare ORL - SOM ENT EXAMINATION MICROSCOPE CATALOG Braț pivotant; Brat suspensie - 1040 mm; pag. 11 Sursă de lumină LED integrată cu cablu de lumină cu fibră optică; pag. 5, 10 Suport pentru microscop; Lupa cu schimbator in 3 trepte; pag. 4, 10 Tub binocular drept, f= 125 mm, pag 10; Mâner de pistol staționar, pag. 9; Capac de praf" 1 CATALOG 5 Tija suport pentru microscop , Tija suport pentru fixarea microscopului montat 1 Distanțier pentru tija de susținere; Distanțiere minim 30 mm cu găurire Ø 10 mm, mm, pentru fixarea tijei de susținere a microscopului pe peretele din spate a Biroului diagnostic si tratament ORL 2 MEDSEAT /CATALOG 6.1, 6.2/ "Scaun Examinare Pacient ORL Repaus suport pentru picioare - PAG. 3 Tetiera reglabila pentru cap - PAG. 3 Cotiere pliabile pentru brate - PAG. 3 Scaunul se rotește cu 330° - PAG. 3 Reglare electrică pe înălțime, reglare electrică sincronă a scaunului/suprafeței de culcare, operare prin comutator cu picior - PAG. 3 Înclinarea spătarului în poziție plată (poziția Trendelenburg) - PAG. 2 Versiune mobila pe rotile, actionata de pedala din partea inferioara a scaunului Greutatea pacientului: 200 kg Inaltime sezut 54 - 74 cm; Conexiune 230 V / 50 - 60 Hz Dimensiuni max. 1640 x 700 x 1940 mm (înălțime x lățime x adâncime)" 1	

				"Scaun medic Perna de sezut rotunda, Ø 40 cm, ±5cm, forma anatomica Spătar, reglabil pe înălțime, rotativ 180° Baza pivotanta din aluminiu cu 5 roti duble de siguranta antistatice Reglare pe înălțime cu eliberare manuală Inel pentru picior Inaltime sezut 50 - 70 cm, ±5cm;" 1 Accesorii, instrumente, telescoape ORL, coagulator, Set Nr. 2 Descriere produs Buc. Distribuitoir / dispenser de bumbac, care se poate deschide, din sticlă acrilică 1 Distribuitoir /dispenser a lobului limbei, deschidebil, din sticla acrilica 1 "Incalzitor momentan si reincalzitor pentru oglinzi si optice; Încălzire fără contact (igienică) prin radiație infraroșie; Apăsarea butonului activează un reflector de mare putere condus de timp10-15 secunde; Mai multe cicluri de comutare sunt posibile dacă este necesar; Protecție la supraîncălzire; Ușor de curățat cu detergent fără solvenți; Temperatura punctului de focalizare aprox. 300°C; Dimensiuni (ø x H) 80 x 140 mm, ±10mm" 1 "Preîncălzitor de oglinzi, Preîncălzitor de oglinzi până la 20 de oglinzi; Temperatura reglabila continuu; Pentru utilizare cu ORL BIROU MEDIC Dimensiuni (H x L x A) 50 x 240 x 200 mm, ±10mm" 1 "Telescop direct 0°, vedere mărită, diametru 3-4 mm, lungime 10-15 cm, autoclavabil, transmisie luminii prin fibra optica incorporat, lentile de sapfir, rezistente la defectiuni mecanice si temperatura inalta." 1 Telescop oblic înainte 30°, vedere mărită, diametru 3-4 mm, lungime 15-20 cm, autoclavabil, fibră transmisie optică a luminii încorporată, lentile de sapfir, rezistente la defectiuni mecanice si temperatura inalta. 1 Tele-otoscop, cu telescop direct forvard 0°, diametru 3-4 mm, lungime 5-10 cm, autoclavabil, transmisie luminii prin fibra optica incorporata, lentile de sapfir, rezistente la defectiuni mecanice si temperatura inalta. 1	4185105 /CATALOG 7.1, PAG. 5, 6, CATALOG 7.2/ "Scaun medic Perna de sezut rotunda, Ø 40 cm, 5 cm, forma anatomica Spătar, reglabil pe înălțime, rotativ 180° Baza pivotanta din aluminiu cu 5 roti duble de siguranta antistatice Reglare pe înălțime cu eliberare manuală Inel pentru picior Inaltime sezut 54 - 73 cm - 1 Accesorii, instrumente, telescoape ORL, coagulator, Set Nr. 2 Descriere produs Buc. CATALOG 9 Distribuitoir / dispenser de bumbac, care se poate deschide, din sticlă acrilică 1 Distribuitoir /dispenser a lobului limbei, deschidebil, din sticla acrilica 1 10-201 (F03061000) /CATALOG 11.2, PAG. 9 & 11.1/ "Incalzitor momentan si reincalzitor pentru oglinzi si optice; Încălzire fără contact (igienică) prin radiație infraroșie; Apăsarea butonului activează un reflector de mare putere condus de timp10-15 secunde; Mai multe cicluri de comutare sunt posibile dacă este necesar; Protecție la supraîncălzire; Ușor de curățat cu detergent fără solvenți; Temperatura punctului de focalizare aprox. 300°C; Dimensiuni (ø x H) 86 x 140 mm" - 1 CATALOG 8.1, CATALOG 8.2 "Preîncălzitor de oglinzi, Preîncălzitor de oglinzi până la 20 de oglinzi; Temperatura reglabila continuu; Pentru utilizare cu ORL BIROU MEDIC Dimensiuni (H x L x A) 50 x 234 x 202 mm - 1 7220AA / CATALOG 2, PAG. 4/ "Telescop direct 0°, vedere mărită, diametru 3 mm, lungime 14 cm, autoclavabil, transmisie luminii prin fibra optica incorporat, lentile de sapfir, rezistente la defectiuni mecanice si temperatura inalta." - 1 7230BA / CATALOG 2, PAG. 5/ Telescop oblic înainte 30°, vedere mărită, diametru 4 mm, lungime 18 cm, autoclavabil, fibră transmisie optică a luminii încorporată, lentile de sapfir, rezistente la defectiuni mecanice si temperatura inalta. - 1 1218AA / CATALOG 2, PAG. 6/ Tele-otoscop, cu telescop direct forvard 0°, diametru 3 mm, lungime 6 cm, autoclavabil, transmisie luminii prin fibra optica incorporata, lentile de sapfir, rezistente la defectiuni mecanice si temperatura inalta. - 1	
				Telescop oblic înainte 30°, diametru 2-3 mm, lungime 10-15 cm, autoclavabil, transmisie luminii cu fibră optică încorporată, lentile de sapfir, rezistente la defectiuni mecanice si temperatura inalta. 1 "ORL HF Dispozitiv Chirurgical, Coagulator Dispozitiv de coagulare HF Operare intuitivă Indicator digital de performanță" 1 "Module de prize configurabile Stocarea a 2 programe predefinite (suprascriere) Putere de tăiere maximă de până la 50 de wați Putere maximă coag de până la 50 de wați Sistem de securitate Frecvență 510-550 kHz Tensiune de rețea 220-240 volți Frecvența rețelei 50/60 H Legătura echipotențială Dimensiuni (L x A x A) 280 x 130 x 300 mm, ±10 mm" "Comutator cu o pedală Comutator de picior cu o singura pedala pentru dispozitivul chirurgical de frecventa inalta" 1	1230BA / CATALOG 2, PAG. 7/ Telescop oblic înainte 30°, diametru 2.7 mm, lungime 11 cm, autoclavabil, transmisie luminii cu fibră optică încorporată, lentile de sapfir, rezistente la defectiuni mecanice si temperatura inalta. - 1 VIO50C /CATALOG 10/ "ORL HF Dispozitiv Chirurgical, Coagulator Dispozitiv de coagulare HF Operare intuitivă Indicator digital de performanță" 1 "Module de prize configurabile Stocarea a 2 programe predefinite (suprascriere) Putere de tăiere maximă de până la 50 de wați Putere maximă coag de până la 50 de wați Sistem de securitate Frecvență 510-550 kHz Tensiune de rețea 220-240 volți Frecvența rețelei 50/60 H Legătura echipotențială Dimensiuni (L x A x A) 280 x 135 x 300 mm" "Comutator cu o pedală Comutator de picior cu o singura pedala pentru dispozitivul chirurgical de frecventa inalta" 1, PAG. 4	

				Utilaj Video , accesorii, Set Nr. 3 Descriere produs Buc. "Videocamera, unitate de control al camerei cu 2 intrări pentru cameră (X-Line și C-Line) pentru utilizare cu videoendoscoape flexibile si rigide, și capete de cameră cu un singur cip FULL HD, echipat cu 2 iesiri DVI, cu modul digital de procesare a imaginii și opțiune de stocare USB, compatibila cu o gamă largă de endoscoape rigide, flexibile și de unică folosință. Flexibilitatea permite implementarea acestui sistem în săli de operație, centre de chirurgie. Oferă opțiunea de a configura monitorul și sursa de lumină; Comutare cu ușurință între două surse de camere conectate prin apăsarea unui buton; Documentație cu stocare opțională pe USB ;alimentare 200 – 240 VAC, 50/60 Hz, inclusiv: cablu de alimentare 1 buc., lungime 300 cm; Cablu de conectare DVI-D, lungime 300 cm 1buc.; Unitate flash USB, 32 GB 1 buc" 1 Capul camerei One-Chip FULL HD, 50/60 Hz, focalizare fixa, scanare progresiva, inmuabil, sterilizabil cu gaz si plasma, distanta focala f = 16 mm, 2 butoane programabile pentru capul camerei, pentru utilizare cu video procesorul 1 Endoscop Adapter 1 Recipient din plastic, pentru sterilizare, potrivit pentru sterilizare și depozitare cu abur, gaz și peroxid de hidrogen , perforat, cu capac, dimensiuni exterioare (l x a x h): 320 x 90 x 40 mm, ±5mm, pentru utilizare cu două endoscoape rigide până la max. . 20 cm lungime de lucru 1 Recipient din plastic, pentru sterilizarea și depozitarea capetelor de cameră , autoclavabil, potrivit pentru utilizare cu sterilizare cu abur, gaz și peroxid de hidrogen, dimensiuni exterioare (l x a x h): 380 x 250 x 70 mm, ±5mm, 1 "ORL Braț de sprijin pentru monitor cu două articulații, Suport pentru monitor cu braț de sprijin pentru a fi atașat pe coloana microscopului Ø50-60mm , scurt minim 75 x 75 mm și minim 100 x 100 mm Interval de rotire +/- 180 ° Proiecție până la 400 mm, ±10mm Poziționarea liberă a afișajului Managementul cablurilor în interiorul brațului" 1	Utilaj Video , accesorii, Set Nr. 3 Descriere produs Buc. TC100RU / CATALOG 2, PAG. 8/ "Videocamera, unitate de control al camerei cu 2 intrări pentru cameră (X-Line și C-Line) pentru utilizare cu videoendoscoape flexibile si rigide, și capete de cameră cu un singur cip FULL HD, echipat cu 2 iesiri DVI, cu modul digital de procesare a imaginii și opțiune de stocare USB, compatibila cu o gamă largă de endoscoape rigide, flexibile și de unică folosință. Flexibilitatea permite implementarea acestui sistem în săli de operație, centre de chirurgie. Oferă opțiunea de a configura monitorul și sursa de lumină; Comutare cu ușurință între două surse de camere conectate prin apăsarea unui buton; Documentație cu stocare opțională pe USB ;alimentare 200 – 240 VAC, 50/60 Hz, inclusiv: cablu de alimentare 1 buc., lungime 300 cm; Cablu de conectare DVI-D, lungime 300 cm 1buc.; Unitate flash USB, 32 GB 1 buc" - 1 TH110 / CATALOG 2, PAG. 8/ Capul camerei One-Chip FULL HD, 50/60 Hz, focalizare fixa, scanare progresiva, inmuabil, sterilizabil cu gaz si plasma, distanta focala f = 16 mm, 2 butoane programabile pentru capul camerei, pentru utilizare cu video procesorul 1 Endoscop Adapter 1 39301AS / CATALOG 2, PAG. 9/ Recipient din plastic, pentru sterilizare, potrivit pentru sterilizare și depozitare cu abur, gaz și peroxid de hidrogen , perforat, cu capac, dimensiuni exterioare (l x a x h): 321 x 90 x 45 mm, pentru utilizare cu două endoscoape rigide până la max. 20 cm lungime de lucru 1 39301Z3TS /CATALOG 2, PAG. 10/ Recipient din plastic, pentru sterilizarea și depozitarea capetelor de cameră , autoclavabil, potrivit pentru utilizare cu sterilizare cu abur, gaz și peroxid de hidrogen, dimensiuni exterioare (l x a x h): 385 x 255 x 75 mm - 1 CATALOG 13.1, CATALOG 13.2 "ORL Braț de sprijin pentru monitor cu două articulații, Suport pentru monitor cu braț de sprijin pentru a fi atașat pe coloana microscopului Ø50-60mm , scurt minim 75 x 75 mm și minim 100 x 100 mm Interval de rotire +/- 180 ° Proiecție până la 400 mm Poziționarea liberă a afișajului Managementul cablurilor în interiorul brațului" 1	
				"Monitor 24 ""FULL HD Ecran tactil, 24"" FULL HD Ecran tactil, rezoluție ecran 1920 x 1080, format imagine 16: 9 FULL HD, intrări video: 1x DVI-I, 1x DVI-D, 1x Display Port 1.2 compatibil, 1x VGA, conectori: 1x conector tactil USB-B (denumit „USB touch” pe eticheta I / O), 1x conector tactil RS232 (D-Sub) (denumit „RS232 touch” pe eticheta I / O), 1x conector de comunicație serial RJ45, sursă de alimentare 240 VAC, 50/60 Hz, clasă de protecție IP IPX2, control tactil cu mănuși din latex, montat pe perete cu adaptor Șuruburi de egalizare a potențialului cablului de rețea Capac pentru cablu, manual de utilizare, tipărit în engleză, alte limbi stocate pe unitatea flash USB" 1 Cablu de conectare DVI, lungime 300 cm 1	WM101 / CATALOG 2, PAG. 11, CATALOG 12/ "Monitor 24 ""FULL HD Ecran tactil, 24"" FULL HD Ecran tactil, rezoluție ecran 1920 x 1080, format imagine 16: 9 FULL HD, intrări video: 1x DVI-I, 1x DVI-D, 1x Display Port 1.2 compatibil, 1x VGA, conectori: 1x conector tactil USB-B (denumit „USB touch” pe eticheta I / O), 1x conector tactil RS232 (D-Sub) (denumit „RS232 touch” pe eticheta I / O), 1x conector de comunicație serial RJ45, sursă de alimentare 240 VAC, 50/60 Hz, clasă de protecție IP IPX2, control tactil cu mănuși din latex, montat pe perete cu adaptor Șuruburi de egalizare a potențialului cablului de rețea Capac pentru cablu, manual de utilizare, tipărit în engleză, alte limbi stocate pe unitatea flash USB" 1 Cablu de conectare DVI, lungime 300 cm 1	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **GHERMAN Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: "**Denolga Medical**" SRL Adresa: **Mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 316**