

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1752234761895</u> din <u>18.08.2025</u>						
Obiectul achiziției: <u>Anvelope pentru troleibuze</u>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Anvelope AKSM-321,ŠKODA 24TR, SOLARIS	275/70R22.5 LongMarch LM668 18PR 152/148J	China	Chaoyang Longmarch Tyre Co Ltd	Dimensiuni 275/70 R22.5 Indicele de sarcină : 152/148 E ; 3550 kg; Indicele de viteză : 70 km/h; Banda de rulare: șosea; Sezonalitatea: 4 anotimpuri, M+S, 3PMSF; Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune+remorcă. Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiuni: 275*70 R22,5 Indicele de sarcină: 152/148 (3550/3150kg) Indicele de viteză: J (100km/h) Structura: Radială Anotimp: 4 anotimpuri, M+S, 3PMFS (pneurile propuse sunt destinate utilizării în condiții extreme de zăpadă). Pentru autobuze orașanești, Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune+remorcă Termenul de garanție este de 12 luni.	
LOT 2						
Anvelope (pentru troleibuze VDL)	385/65R22.5 24pr SuperCargo/Long March SC168 164K	China	Chaoyang Longmarch Tyre Co Ltd	Dimensiunea 385/65 R22.5 Indicele de sarcină : 164 J/158 L pîna la 5000 kg Indicele de viteză : 100 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: 4 anotimpuri, M+S; Axa de utilizare: Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 385/65 R22.5 Indicele de sarcină : 164 K pîna la 5000 kg Indicele de viteză : 110 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: 4 anotimpuri, M+S; Axa de utilizare: Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	

Anvelope DAF(Remorcher)	385/65R22.5 24 PR LEAO KTS300 160K/158L	Serbia	Leao	Dimensiunea 385/65 R22.5 Indicele de sarcină : 160 J/158 L pîna la 4500 kg Indicele de viteză : 100 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: 4 anotimpuri, M+S; Axa de utilizare: Direcție; Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 385/65 R22.5 Indicele de sarcină : 160 K/158 L pîna la 4500 kg Indicele de viteză : 110 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: 4 anotimpuri, M+S; Axa de utilizare: Direcție; Perioada de garanție: 12 luni	
Anvelope MAN TGS	315/80R22.5 HIFLY HH121 20PR 156/152L	China	Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd	Dimensiunea 315/80 R22,5 Indicele de sarcină : 156 J/150 L pîna la 3750 kg Indicele de viteză : 100 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: 4 anotimpuri, M+S; Axa de utilizare: Direcție; Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 315/80 R22,5 Indicele de sarcină : 156/152 L pîna la 4000 kg Indicele de viteză : 120 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: 4 anotimpuri, M+S; Axa de utilizare: Direcție; Perioada de garanție: 12 luni	
Anvelope MAN TGS	315/80R22.5 HIFLY HH308A 20PR 156/152L			Dimensiunea 315/80 R22,5 Indicele de sarcină : 156 J/150 L pîna la 4000 kg Indicele de viteză : 100 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: 4 anotimpuri, M+S; Perioada de garanție: 12 luni Axa de utilizare: Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 315/80 R22,5 Indicele de sarcină : 156/150 L pîna la 4000 kg Indicele de viteză : 120 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: 4 anotimpuri, M+S; Perioada de garanție: 12 luni Axa de utilizare: Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	
Anvelope (autocar BMC Probus)	265/70R19.5 HIFLY HAR518 18PR 143/141J			Dimensiunea 265/70 R19,5 Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 265/70 R19,5 Indicele de sarcină : 143/141J pîna la 2725 kg Indicele de viteză : 100 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: 4 anotimpuri, M+S; Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	
Anvelope Gaz-52	220/508 R (7.50/20) ИЯ-112А нс8 ОИИЗ	Rusia	Omskshina	Dimensiunea 220/508 R20 Perioada de garanție: 12 luni		
LOT 3						
Anvelope de vară	235/65R16C HIFLY SUPER2000 115/113T	China	HIFLY	Dimensiunea 235/65 R16C Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 235/65 R16C Indicele de sarcină : 115/113T pîna la 1215 kg Indicele de viteză : 190 km/h	

					Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: vara; Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	
Anvelope iarnă	245/70R16 Goodride 107T SW 606	China	Zhongce Rubber Group Co., Ltd	Dimensiunea 245/70 R16 Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 245/70 R16 Indicele de sarcină : 107T pîna la 975 kg Indicele de viteză : 190 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: iarna, M+S; Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	
Anvelope vară	245/70R16 Roadcruza RA2000 107T	China	Roadcruza	Dimensiunea 245/70 R16 Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 245/70 R16 Indicele de sarcină : 107T pîna la 975 kg Indicele de viteză : 190 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: vara; Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	
Anvelope iarnă	245/65R17 Maxxis SS01 Presa Ice Suv 107Q	China	Maxxis	Dimensiunea 245/65 R17 Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 235/65 R16C Indicele de sarcină : 107Q pîna la 975 kg Indicele de viteză : 160 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: iarna; Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	
Anvelope iarnă	235/65R16C Goodride 115/113R SW 612	China	Zhongce Rubber Group Co., Ltd	Dimensiunea 235/65 R16C Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 235/65 R16C Indicele de sarcină : 115/113R pîna la 1215 kg Indicele de viteză : 170 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: iarna; Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	
Anvelope vară	235/65R16C HIFLY SUPER2000 115/113T	China	Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd	Dimensiunea 235/65 R16C Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 235/65 R16C Indicele de sarcină : 115/113T pîna la 1215 kg Indicele de viteză : 190 km/h Banda de rulare: șosea	

					Sezonalitatea: vara; Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	
Anvelope vară	195/65R15 HIFLY HF201 91V	China	Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd	Dimensiunea 195/65 R15 Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 195/65 R15 Indicele de sarcină : 91V pîna la 615 kg Indicele de viteză : 240 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: vara; Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	
Anvelope vară	205/75R15 HIFLY SUPER2000 106/104R			Dimensiunea 205/75 R15 Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 205/75 R16 Indicele de sarcină : 106/104R pîna la 950 kg Indicele de viteză : 170 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: vara; Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	
Anvelope vară	215/65R16 HIFLY HF201 102H XL			Dimensiunea 215/65 R16 Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 215/65 R16 Indicele de sarcină : 102H pîna la 850 kg Indicele de viteză : 210 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: vara; Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	
Anvelope vară	195/70R15 HIFLY SUPER2000 104/102R			Dimensiunea 195/70 R15 Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 195/70 R15 Indicele de sarcină : 104/102R pîna la 900 kg Indicele de viteză : 170 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: vara; Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	
Anvelope vară	185/65R15 HIFLY HF-201 88H			Dimensiunea 185/65 R15 Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 185/65 R15 Indicele de sarcină : 88H pîna la 560 kg Indicele de viteză : 210 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: vara;	

					Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	
Anvelope vară	195/65R15 HIFLY HF201 91V	China	Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd	Dimensiunea 195x65 R15 Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 195/65 R15 Indicele de sarcină : 91V pîna la 615 kg Indicele de viteză : 240 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: vara; Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni	
Anvelope tractor față LS-460	11.2-20 (280/85R20) GTK AS100 8PR TT 113A6	Turcia	GTK	Dimensiunea 11.2-20 Perioada de garanție: 12 luni	Dimensiunea 11,2 – 20 Indicele de sarcină : 113A6 pîna la 1150 kg Indicele de viteză : 30 km/h Banda de rulare: agricolă Sezonalitatea: 4 anotimpuri; Axa de utilizare: fata; Perioada de garanție: 12 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA Eximotor Adresa (sediul): or. Chisinau, str. Albisoara 38A

E-mail: auto@coleso.md Telefon (fix și mobil): 069131166, 022931962



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1752234761895</u> din <u>18.08.2025</u>									
Obiectul achiziției: <u>Anvelope pentru troleibuze</u>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Un de măsur	Can-tea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot 1									
34300000-0	Anvelope AKSM-321,ŠKODA 24TR, SOLARIS	buc	2 000	3187,50	3825,00	6375000,00	7650000,00	60 - 90 zile	MD17MO2224ASV54692887100
Lot 2									
34300000-0	Anvelope (pentru troleibuze VDL) 385/65/22.5 24pr SuperCargo/Long March SC168 164K	buc	4	4290,00	5148,00	17160,00	20592,00	3 - 5 zile	MD17MO2224ASV54692887100
34300000-0	Anvelope DAF(Remorcher) 385/65/22.5 24 PR LEAO KTS300 160K/158L	buc	2	4500,00	5400,00	9000,00	10800,00		MD17MO2224ASV54692887100
34300000-0	Anvelope MAN TGS 315/80/22.5 HIFLY HH121 20PR 156/152L	buc	4	3170,00	3804,00	12680,00	15216,00		MD17MO2224ASV54692887100
34300000-0	Anvelope MAN TGS 315/80/22.5 HIFLY HH308A 20PR 156/152L	buc	4	3340,00	4008,00	13360,00	16032,00		MD17MO2224ASV54692887100
34300000-0	Anvelope (autocar BMC Probus) 265/70/19.5 HIFLY HAR518 18PR 143/141J	buc	6	2250,00	2700,00	13500,00	16200,00		MD17MO2224ASV54692887100
34300000-0	Anvelope Gaz-52 220/508 R (7.50/20) ИЯ-112А нс8 ОИИЗ	buc	6	2200,00	2640,00	13200,00	15840,00		MD17MO2224ASV54692887100
Total pentru lotul Nr 2						78900,00	94680,00		

Lot 3									
34300000-0	Anvelope de vară 235/65/16C HIFLY SUPER2000 115/113T	buc	4	1100,00	1320,00	4400,00	5280,00	5 zile	MD17MO2224ASV54692887100
34300000-0	Anvelope iarnă 245/70R16 Goodride 107T SW 606	buc	4	1085,00	1302,00	4340,00	5208,00	5 zile	MD17MO2224ASV54692887100
34300000-0	Anvelope vară 245/70/16 Roadcruza RA2000 107T	buc	4	1255,00	1506,00	5020,00	6024,00	5 zile	MD17MO2224ASV54692887100
34300000-0	Anvelope iarnă 245/65R17 Maxxis SS01 Presa Ice Suv 107Q	buc	4	1708,00	2049,60	6832,00	8198,40	5 zile	MD17MO2224ASV54692887100
34300000-0	Anvelope iarnă 235/65/16C Goodride 115/113R SW 612	buc	4	1120,00	1344,00	4480,00	5376,00	5 zile	MD17MO2224ASV54692887100
34300000-0	Anvelope vară 235/65/16C HIFLY SUPER2000 115/113T	buc	4	1100,00	1320,00	4400,00	5280,00	5 zile	MD17MO2224ASV54692887100
34300000-0	Anvelope vară 195/65/15 HIFLY HF201 91V	buc	20	570,00	684,00	11400,00	13680,00	5 zile	MD17MO2224ASV54692887100
34300000-0	Anvelope vară 205/70/15C HIFLY SUPER2000 106/104R	buc	4	895,00	1074,00	3580,00	4296,00	5 zile	MD17MO2224ASV54692887100
34300000-0	Anvelope vară 215/65/16 HIFLY HF201 102H XL	buc	12	809,00	970,80	9708,00	11649,60	5 zile	MD17MO2224ASV54692887100
34300000-0	Anvelope vară 195/70/15 HIFLY SUPER2000 104/102R	buc	4	760,00	912,00	3040,00	3648,00	5 zile	MD17MO2224ASV54692887100
34300000-0	Anvelope vară 185/65/15 HIFLY HF-201 88H	buc	8	575,00	690,00	4600,00	5520,00	5 zile	MD17MO2224ASV54692887100
34300000-0	Anvelope vară 195/65/15 HIFLY HF201 91V	buc	4	570,00	684,00	2280,00	2736,00	5 zile	MD17MO2224ASV54692887100
34300000-0	Anvelope 11.2-20 (280/85R20) GTK AS100 8PR TT 113A6 tractor față LS-460	buc	2	2275,00	2730,00	4550,00	5460,00	5 zile	MD17MO2224ASV54692887100
Total pentru lotul Nr 3						68630,00	82356,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA Eximotor Adresa (sediul): or. Chisinau, str. Albisoara 38A


E-mail: auto@coleso.md Telefon (fix și mobil): 069131166, 022931962



- Bus formula design, can provide better wear resistance
- Zero belt design gives the tire a higher load capacity
- Highway pattern, suitable for urban highway and normal road



纵向三道曲折沟Pattern为轮胎提供good操控稳定性及排水性，变节距Pattern设计减少噪声带给使用者的困扰



胎冠上的刀槽同样有着破水膜，增加湿地抓着的功效，同时防止胎面的不规则磨损



Pattern饱和度增加，有效接地面积80%以上，提供更强大的wear resistance性，延长使用寿命

市内公交



product technical parameters

Tire specification	Ply	负 荷 指 数	Load(kg)		Air Pressure(kpa)		Speed Level	Measur ed rims	Allowable rims	New tire tread depth(m m)	新胎花纹深 (mm)	New tire designed size(mm)	
			Singl e Tire	Doubl e Tire	Single Tire	Double Tire						Section width	Outer diameter
275/70R22.5	18	152/148	3550	3150	930	930	J	8.25	9.00	20		276	958
295/80R22.5	18	152/148	3550	3250	900	900	K	9.00	8.25	22	246	298	1044



Chaoyang Long March Tyre CO., LTD

No.1, Xiangyang Road, Longcheng District, Chaoyang, Liaoning, China

Подтверждение классификации шины

Настоящим подтверждаем, что шина 275/70R22.5 LONGMARCH LM668 152/148J, выпускаемая компанией Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd, относится к классу C3 согласно требованиям Регламента ЕЭК ООН № 117.

Шины класса C3 предназначены для использования на тяжёлой коммерческой технике, включая городские и междугородные автобусы, грузовые автомобили и прицепы.

Данная шина имеет:

Индекс нагрузки: 152/148 (соответствует 3550 кг / 3150 кг)

Скоростной индекс: J (до 100 км/ч)

Размер: 275/70R22.5

Таким образом, шина полностью соответствует классификации C3 и может устанавливаться на любые оси — рулевые, ведущие и прицепные — в зависимости от условий эксплуатации.



Chaoyang Long March Tyre CO., LTD

2025.06.01

THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)



COMMUNICATION

Concerning ⁽¹⁾:

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refused~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre with regard to 'rolling sound emission level' and/or 'adhesion performance on wet surfaces' and/or 'rolling resistance' pursuant to Regulation number 117.

Approval number: E4*117R02/09*4301*01

- | | | |
|------|---|---|
| 1. | Manufacturer's name and address | : ChaoyangLongmarch Tyre Co., Ltd.
No.1 Xiangyang Road Longcheng District,
Chaoyang City, Liaoning Province,
China (PRC) |
| 2. | If applicable, name and address of
manufacturer's representative | : not applicable |
| 3. | 'Tyre class' and 'category of use' of
the type of tyre | : Class C1/ Class C2/ Class C3
normal/ snow/ snow tyre for use in severe
snow conditions / special |
| 3.1. | Snow tyre for use in severe snow
conditions | : yes/ no ⁽¹⁾ |
| 4. | Tyre type designation | |
| 4.1. | Brand name(s)/trademark(s) of the
type of tyre | : LONGMARCH;ROADLUX;SUPERCARGO;FAR
GO;PACE;KORYO |
| 4.2. | Trade description(s)/ Commercial
name(s) of the type of tyre | : LM668;R668;SC668;FG668;PM668;K668 |



5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests : TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Technologiezentrum Verkehrssicherheit
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
Am Grauen Stein
D-51105 Köln (Poll)
6. Performance(s) approved : sound level at (~~stage 1~~/stage 2)⁽¹⁾, wet adhesion level, rolling resistance level (~~stage 1~~/stage 2)⁽¹⁾ and snow performance level
- 6.1. Sound level of the representative tyre size, see Paragraph 2.5. of Regulation number 117, as per item 7. of the test report in appendix to Annex 3, at reference speed of 70/~~80~~ km/h⁽¹⁾. : 295/80R22.5 152/149J: 72 dB(A)
- 6.2. Wet adhesion level of the representative tyre size, see Paragraph 2.5. of Regulation number 117, as per item 7. of the test report in the appendix to Annex 5 using the vehicle ~~or trailer~~ method⁽¹⁾. : 275/70R22.5 152/148J: 1.20
- 6.3. Rolling resistance level of the representative tyre size, see Paragraph 2.5. of Regulation number 117, as per item 7. of the test report in the appendix to Annex 6. : 275/70R22.5 152/148J: 5.895 N/KN
- 6.4. Snow grip level of the representative tyre size, see paragraph 2.5. of Regulation No. 117, as per item 7. of the test report in the appendix⁽²⁾ to Annex 7 using the ~~brake on snow method~~⁽¹⁾, ~~spin traction method~~⁽¹⁾ or acceleration method⁽¹⁾. : 275/70R22.5 152/148J: 1.56
7. Number of report issued by that service : 86-R117-4562/19-00
8. Date of report issued by that service : November 06, 2019
9. Reason(s) of extension (if applicable) : Addition of tyre size
10. Any remarks : ---
11. Place : Zoetermeer
12. Date : 25 November 2019



13. Signature :



The stamp is circular and contains the coat of arms of the Grand Duchy of Luxembourg. Below the coat of arms, the text 'JE M'AI TIENDRAI' is visible. At the bottom of the stamp, the letters 'RDW' are printed.

T. H. K. Spatz

14. Annexed to this communication are: 668-SWR-01

- 14.1. A list of documents in the approval file deposited at the Administration services having delivered the approval and which can be obtained upon request ⁽³⁾.
- 14.2. A list of tyre size designations: Specify for each brand name/trademark and/or each trade description/ Commercial name the list of tyre size designations, adding in case of Class C1 tyres the mark 'reinforced' (or 'extra load') or the speed symbol of snow tyres or in the case of tyres of Classes C2 and C3, the mark 'traction', if so required by paragraph 3.1. of this Regulation.

⁽¹⁾ Strike out what does not apply.

⁽²⁾ Appendix 2 for C1 and C2 tyres.

Appendix 3 for C3 tyres.

⁽³⁾ In the case of 'snow tyre for use in severe snow conditions' a test report according to Appendix 2 of Annex 7 shall be submitted.

THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)**COMMUNICATION**Concerning ⁽¹⁾:

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refused~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of pneumatic tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 54.

Approval number: E4*54R00/24*21559*19

1. Manufacturer's name and address : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.
High-tech Development Zone, Guangrao County,
Dongying City, SHANDONG PROVINCE,
257335 China (PRC)
2. Tyre type designation⁽²⁾
- 2.1. Brand-name(s) or trade mark(s) : CHANGFENG; SUNFULL; RUIFULAI;
FESITE; Green dragon; Agate; SINOTYRE;
OVATION; TORQUE; HIFLY; MIGEER;
GALLANT; TOWNHALL; TEMPO;
CONVOY; BRIC; LEXANI; ONYX; FUJITIRE;
UNIX; ZEETEX; OTANI; CRYSTAL;
FULLWAY; DAEWOO; MIRAGE;
ECOVISION; SYRON; CACHLAND;
VIRBAC; NORTEC; PETROMAX;
CRISTONE; POWER GT; SAYAN;
NORMAKS; ETERNITY; Satoya; WOSEN;
ROADWING; DERUIBO; SINGA;
PRIMEWAY; NISON; TEXXAN; SUNTRAC;
XBRI; NAMA; nison

2.2. Trade description(s)/ Commercial name(s)

: HF660; ST038; VI-660; TQ660; HH102; HM102; GT660; TH660; TM660; CV660; JA-660; LX660; NY660; FJ889; X-F25+; HT-10+; OH909+; HF990; ST990; VI-990; TQ990; HH103; HM103; GT990; TH990; TM990; CV990; JA-990; LX990; NY990; X-F10+; HF628; ST039; VI-628; TQ628; HH309; HM309; GT628; TH628; TM628; CV628; JA-628; LX628; NY628; X-F32+; TZ-09+; OR806+; HF638; ST032; VI-638; TQ638; GT638; TH638; TM638; CV638; JA-638; LX638; NY638; FJ659; X-F06+; TZ-06+; OR805+; HF768; ST021; VI-768; TQ768; HH302; HM302; GT768; TH768; TM768; CV768; JA-768; LX768; NY768; X-F33+; ST011; VI-011; TQ011; GT011; TH011; TM011; CV011; JA-011; LX011; NY011; X-F11+; LZ-03+; OL709+; HF606+; ST606+; VI-606+; TQ606+; HH104+; HM104+; GT606+; TH606+; TM606+; CV606+; JA-606+; LX606+; NY606+; FJ02+; X-F02+; HT-03+; OH900+; CS504; HT-12+; TB660; DWS01; TB611; DWA01; TB638; DWD02; HH108; HM108; HO108; HF108; MG108; VI-108; HH109; HM109; HO109; HF109; MG109; VI-109; HH308; HM308; HO308; HF308; MG308; VI-308; CS716; CS520; CS760; CS756; MG011; MG768; MG638; MG628; MG606+; MG660; MG990; HH301+; HM301+; HO301+; HO102; HH104; HM104; HO104; HO309; HO302; HH308A; HM308A; HO308A; HO103; SD-062; SF-042; SD-066; K-TIR225F4; K-TIR225D4; HH121; HF121; VI-121; TQ121; HO121; MG121; HH122; HF122; VI-122; TQ122; HO122; MG122; HH124; HF124; VI-124; TQ124; HO124; MG124; HH322; HF322; VI-322; TQ322; HO322; MG322; HM121; GD121; HM122; GD122; CS580; HM124; GD124; CS850; HM322; GD322; GD110; GD768; CS820; GD660; 167CSL; 667CDL; VR353; GD638; TR ALL STEEL 820; TR ALL STEEL 710; PT501; PT503+; PT508+; PT624; PT642; CT716; PT716; CT760; PT760; CT820; PT820; HF606; ST606; VI-606; TQ606; GT606; TH606; TM606; CV606; JA-606; LX606; NY606; MG606; K-TIR225OTR3; SA700; SA900; ND638; ND768; CH8066; GSC066; CH8606; GSC606; CH8121; GSC121; CH8221; GSC221; CH8421; GSC421; CH8110; GAM110; CH8867; GDM867; CH8836; GDC836; CH8826; GDC826; CH8223; GDM223; HAM517; EAM517; SAM517; 767CAR; NAM517; MAM517; FAM517; GAM517; HSL126; ESL126; SSL126; NSL126; FSL126; GSC126; GSC167; HDL227; EDL227; SDL227; NDL227; FDL227; GDC227; GDC667; ETY330; ETY314;



ETY384; HF326; HH326; MG326; VI-326;
 HO326; TQ326; WS686; DRB657; HF327;
 HH327; MG327; VI-327; HO327; TQ327;
 WS696; DRB658; HF328; HH328; MG328; VI-
 328; HO328; TQ328; WS828; DRB659; HF331;
 HH331; MG331; VI-331; HO331; TQ331;
 WS838; DRB572; PW758; PW01+; PW281;
 PW298; SA695; SA795; NS500; NS700;
 NS612; NS600; NS712; NS603; ST103; ST910;
 ST806; CT580; HH302W; HF768W; VI-768W;
 TQ768W; HO768W; CH8867W; GDM867W;
 MG768W; GD768W; TH768W; HO302W;
 ECOMIX B2; TX222; TX761; ROBUSTO B2;
 TX864; ECOWAY B3; TX115; HF680; MG680;
 VI-680; HH680; HO680; TQ680; WS680;
 DRB680; FORZA BLOCK B4; CT520; CT850;
 CT504; DRB862; WS118; DRB662; WS712;
 NF05; DRB592; WS816; DRB585; WS768;
 DRB682; WS158; ST911; CH8606+; MG708+;
 VI-708+; HH105+; HO105+; CH8807+;
 HF708+; DRB882+; WS128+; MG318; VI-318;
 HH318; HO318; CH8813; HF318; DRB566;
 CH8623; CH8723; CH8823; CH8133; CH8086;
RSHF572; RSMG572; RSVI-572; RSHH572;
RSHO572; RSTQ572; RSCH-572; RSDRB572;
RSWS572; RSHF162; RSMG162; RSVI-162;
RSHH162; RSHO162; RSTQ162; RSCH-162;
RSDRB162; RSWS162; HO104+

- | | | |
|--------|--|--|
| 3. | If applicable, name and address of the manufacturer's representative | : Not applicable |
| 4. | Summarized description | |
| 4.1. | Size of tyre | : 315/80R22.5 |
| 4.2. | Category of use | : normal /snow/special ⁽¹⁾ |
| 4.3. | Structure | : diagonal(bias-ply) /radial ⁽¹⁾ |
| 4.4. | Tyre class | : E2 /C3 ⁽¹⁾ |
| 4.5. | Speed category symbol: | |
| 4.5.1. | Nominal | : L |
| 4.5.2. | additional (if applicable) | : M |
| 4.6. | Load-capacity indices: | |
| 4.6.1. | Corresponding to nominal speed: | |
| | - single | : 156 |
| | - twinned (dual) | : 152 |
| 4.6.2. | Corresponding to additional speed: | |
| | - single | : 154 |
| | - twinned (dual) | : 151 |



Approval number: E4*54R00/24*21559*19

5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
6. Date of report issued by that service : November 22, 2021
7. Number of report issued by that service : 86-R54-3380/21-00
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Upgrade the regulation supplement No. to "24";
Upgrade the type approval number to the format of Revision 3;
Addition of trade descriptions
9. Any remarks : ---
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 03 December 2021
12. Signature : 
13. Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to UN approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 54.
- The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
- The test report as mentioned in item 7.

(1) Strike out what does not apply.

(2) A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/ Commercial name(s) may be annexed to this communication

Test Report No. 86-R54-3380/21-00

Type : 315/80R22.5
Manufacturer : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.

TEST REPORT

according to UN-Regulation

Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres
for commercial vehicles and their trailers

UN-Regulation No.54

including all amendments until

Amend.00, Suppl. 24

Approval StatusUN approval : E4-54R-0021559 Ex.18

Structure of the Test Report

Item No.

0. General information
 1. Tested ~~vehicle(s)~~ / object(s)
 2. Test record
 3. List of appendices
 4. Statement of conformity
-

The Test Report shall be reproduced and published in full by the client only. It shall however be reproduced partially with the written permission of the Testing Service.

Test Report No. 86-R54-3380/21-00

Type : 315/80R22.5
Manufacturer : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.

0. General Information

- 0.1. Make (trade name of the manufacturer) : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.
 0.2. Type : 315/80R22.5
 0.3. Category of vehicle : Not applicable
 0.4. Name and address of the manufacturer : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.
 High-tech Development Zone, Guangrao County,
 Dongying City, SHANDONG PROVINCE, 257335
 China (PRC)
 0.5. No. of the information folder : Not applicable
 -Date of issue : --
 -Date of last change : November 21, 2021

1. Tested ~~vehicle(s)~~ / object(s)

- 1.1. Description
 1.1.1. ~~Vehicle~~ / object
 Commercial description : Not applicable
 Type(s) / ~~variant(s)~~ / ~~version(s)~~ : 315/80R22.5
 Construction group 1:
 Tread / Sidewall: 4 STEEL / 1 STEEL;
 Construction group 1:
 Tread / Sidewall: 5 STEEL / 1 STEEL;
 Identification number : See Appendix 1
 1.1.2. Condition of ~~vehicle(s)~~ / Object(s) : New / ~~used~~ / ~~pretested~~
 1.2. Worst case selection : The determination of the worst case was done
 according to internal procedures of the Technical
 Service (MS-0000480 section 5.6).
~~Only one variant/version, so no worst case
 assessment required.~~
~~There is no worst case selection applicable because
 all variants mentioned in the information folder are
 tested.~~
~~Paperwork extension, please see previous test
 report(s) for worst case information.~~
 1.3. Remarks : Not applicable

Test Report No. 86-R54-3380/21-00

Type : 315/80R22.5
Manufacturer : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.

2. Test record

- 2.1. Equipment for measuring and testing : The test facilities / measurement equipment used were in compliance with the test requirements
- 2.1.1. Specifications for the test site : Not applicable
- 2.1.2. Subcontracting : Not applicable
- 2.2. Test results : See Appendix 1
- Numbering according to Paragraph 6. and 7. of the UN-Regulation No.54
- 2.2.1. Test results referring to measurements : Pass ~~Fail~~
- 2.2.2. Attributive tests : Not applicable
- 2.2.3. Alternative test provisions : Not applicable
- Remarks concerning extension ~~The type has been tested according to the modification(s) mentioned in appendix 0.~~
 The new parts meet the requirements of the regulation.
 An actual practical test of the type was not necessary.
 The results of the previous test(s) are still valid.
- 2.3. Additional information : The results of the test refer exclusively to the object(s) mentioned under point 1. of this report.
- Test site : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.
 High-tech Development Zone,Guangrao County,
 Dongying City, Shandong Province 257335,
 China(PRC)
- Test date : August 10-12, 2009
 August 11-13, 2009
 June 20 - 23, 2015
- 2.4. Remarks : Not applicable

Type : 315/80R22.5
Manufacturer : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.

3. List of Appendices

Appendix 0 : List of modifications
Appendix 1 : Test minutes

4. Statement of conformity

The Information Document listed in section 0.5., and the type described therein, comply with the requirements stated on page 1. The test results in this report refer to the ~~vehicle(s)~~ object(s) described under section 1.1. With regards to the required level of performance to be achieved, the tested samples were representative for the type to be approved (see section 1.2).

Engineering centre Shanghai / November 22, 2021
DZW



Zhiwie Dong
Technical Expert Technical Service

Type : 315/80R22.5
Manufacturer : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.

List of modifications**Appendix 0**

Correction of	:	---
Modification of	:	Upgrade the regulation supplement No. to "24"; Upgrade the type approval number to the format of Revision 3
Addition of	:	Trade descriptions
Deletion of	:	

Type : 315/80R22.5
Manufacturer : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.

Test minutes**Appendix 1****1. Test data****1.1 Object markings****Construction group 1**

1.1.1	Trade name or mark	:	---	
1.1.2	Tyre type designation	:	---	
1.1.3	Plies of Tread / Sidewall	:	4 STEEL / 1 STEEL	
1.1.4	Tyre size designation	:	315/80R22.5	
1.1.5	Category of use	:	snow	
	Indication of category of use	:	word"M+S"	
1.1.6	Structure	:	Radial	
	Indication / symbol of structure	:	Word "RADIAL", letter "R" in front of rim diameter marking	
1.1.7	Speed category	:	Nominal: L	Supplementary: M
1.1.8	Load-Capacity Indices(L.I.)	:		
	corresponding to nominal speed	:	Single: 156	Twinned: 152
	corresponding to supplementary speed	:	Single: 154	Twinned: 151
1.1.9	Index of inflation pressure for testing	:	125 PSI	
1.1.10	Ply-rating number	:	20 PR	
1.1.11	Word in case of without inner tube	:	TUBELESS	
1.1.12	Word in case of tyre can be regrooved	:	REGROOVABLE	
1.1.13	Inscription in case of Free Rolling Tyre or Traction Tyre	:	Not applicable	
1.1.14	Date of manufacture	:	2709	

1.2. Dimension measurement according to Annex 6

1.2.1	Measuring rim	:	9.0 X 22.5	
1.2.2	Inflation pressure after mounting on measuring rim	:	860 kPa	
1.2.3	Inflation pressure adjusted before conditioning	:	860 kPa	
1.2.4	Conditioning of tyre	:	More than 24 hours	
1.2.5	Inflation pressure readjusted after conditioning	:	860 kPa	
1.2.6	Overall width at six equally spaced points			
	1. 312.5 mm	2. 312.1 mm	3. 312.1 mm	
	4. 312.9 mm	5. 312.3 mm	6. 312.9 mm	
	Max.: 312.9 mm			

Type : 315/80R22.5
Manufacturer : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.

1.2.7	Circumference	:	3387 mm
1.2.8	Outer diameter	:	1078.1 mm
1.2.9	Tread depth / void to fill ratio in case of special use tyre	:	Not applicable

1.3. Load/speed performance test according to Annex 7

1.3.1	Test machine	:	PC/LT-2-350-Y
1.3.2	Diameter of test drum	:	1.707 m
1.3.3	Test rim	:	9.0 x 22.5
1.3.4	Inflation pressure adjusted before conditioning	:	860 kPa
1.3.5	Conditioning of tyre	:	More than 3 hours
1.3.6	Test-room temperature	:	28°C
1.3.7	Inflation pressure readjusted after conditioning	:	860 kPa
1.3.8	Circumference after conditioning, before testing	:	3387 mm
1.3.9	Outer diameter after conditioning, before testing	:	1078.1 mm
1.3.10	100% load corresponding to L.I.(single)	:	4000 kg

Step	Step duration [h]	Total duration [h]	Actual speed [km.h ⁻¹]	Test Load	
				[%]	[kg]
1.	7	7	64	66	2640
2.	16	23	64	84	3360
3.	24	47	64	101	3401

1.3.11	Conditioning after testing	:	More than 6 hours
1.3.12	Circumference after conditioning, after testing	:	3401 mm
1.3.13	Outer diameter after conditioning, after testing	:	1082.6 mm
1.3.14	Difference outer diameter before and after testing (max. 3.5 %)	:	4.5 mm 0.42 %

Test Report No. 86-R54-3380/21-00

Type : 315/80R22.5
Manufacturer : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.

1.5.5	Category of use	:	snow	
	Indication of category of use	:	word"M+S"	
1.5.6	Structure	:	Radial	
	Indication / symbol of structure	:	Word "RADIAL", letter "R" in front of rim diameter marking	
1.5.7	Speed category	:	Nominal: L	Supplementary: M
1.5.8	Load-Capacity Indices(L.I.)			
	corresponding to nominal speed	:	Single: 156	Twinned: 152
	corresponding to supplementary speed	:	Single: 154	Twinned: 151
1.5.9	Index of inflation pressure for testing	:	125 PSI	
1.5.10	Ply-rating number	:	20 PR	
1.5.11	Word in case of without inner tube	:	TUBELESS	
1.5.12	Word in case of tyre can be regrooved	:	REGROOVABLE	
1.5.13	Inscription in case of Free Rolling Tyre or Traction Tyre	:	Not applicable	
1.5.14	Date of manufacture	:	1615	
1.6.	Dimension measurement according to Annex 6			
1.6.1	Measuring rim	:	9.0 x 22.5	
1.6.2	Inflation pressure after mounting on measuring rim	:	860 kPa	
1.6.3	Inflation pressure adjusted before conditioning	:	860 kPa	
1.6.4	Conditioning of tyre	:	More than 24 hours	
1.6.5	Inflation pressure readjusted after conditioning	:	860 kPa	
1.6.6	Overall width at six equally spaced points			
	1. 311.9 mm	2. 311.4 mm	3. 312.1 mm	
	4. 311.9 mm	5. 311.7 mm	6. 312.3 mm	
	Max.: 312.3 mm			

Test Report No. 86-R54-3380/21-00

Type : 315/80R22.5
Manufacturer : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.

1.6.7	Circumference	:	3398 mm
1.6.8	Outer diameter	:	1081.6 mm
1.6.9	Tread depth / void to fill ratio in case of special use tyre	:	Not applicable

1.7. Load/speed performance test according to Annex 7

1.7.1	Test machine	:	TB-2-200-Y
1.7.2	Diameter of test drum	:	1.707 m
1.7.3	Test rim	:	9.0 x 22.5
1.7.4	Inflation pressure adjusted before conditioning	:	860 kPa
1.7.5	Conditioning of tyre	:	More than 3 hours
1.7.6	Test-room temperature	:	24 °C
1.7.7	Inflation pressure readjusted after conditioning	:	860 kPa
1.7.8	Circumference after conditioning, before testing	:	3398 mm
1.7.9	Outer diameter after conditioning, before testing	:	1081.6 mm
1.7.10	100% load corresponding to L.I.(single)	:	4000 kg

Step	Step duration [h]	Total duration [h]	Actual speed [km.h ⁻¹]	Test Load	
				[%]	[kg]
1.	7	7	72	66	2640
2.	16	23	72	84	3360
3.	24	47	72	101	4040

1.7.11	Conditioning after testing	: More than 6 hours
1.7.12	Circumference after conditioning, after testing	: 3407 mm
1.7.13	Outer diameter after conditioning, after testing	: 1084.5 mm
1.7.14	Difference outer diameter before and after testing (max. 3.5 %)	: 2.9 mm : 0.27 %
1.7.15	Inspection after test	: The tyre does not exhibit tread separation, ply separation, cord separation, chunking or broken cords.
2.	Remarks	: Refer to report No.: 86-R54-3809/19-00 Corresponding to type approval No. E4-54R-0021559 Ext.15.

THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning ⁽¹⁾:

- approval granted
- ~~approval extended~~
- ~~approval refused~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of pneumatic tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 54.

Approval number: E4-54R-0038652
Extension number: 00

- | | | |
|------|--|--|
| 1. | Manufacturer's name and address | : ChaoyangLongmarch Tyre Co., Ltd.
No.1 Xiangyang Road Longcheng District,
Chaoyang City, Liaoning Province,
P.R. China |
| 2. | Tyre type designation ⁽²⁾ | |
| 2.1. | Brand-name(s) or trade mark(s) | : LONGMARCH; ROADLUX; SUPERCARGO;
FARGO; PACE; KORYO |
| 2.2. | Trade description(s)/ Commercial name(s) | : LM168; R168; SC168; FG168; PM168; K168 |
| 3. | If applicable, name and address of the manufacturer's representative | : not applicable |
| 4. | Summarized description | |
| 4.1. | Size of tyre | : 385/65R22.5 |
| 4.2. | Category of use | : normal/ snow/special ⁽¹⁾ |
| 4.3. | Structure | : diagonal(bias ply) /radial ⁽¹⁾ |
| 4.4. | Tyre class | : C2/C3 ⁽¹⁾ |



- 4.5. Speed category symbol:
- 4.5.1. Nominal : K
- 4.5.2. additional (if applicable) : ---
- 4.6. Load-capacity indices:
- 4.6.1. Corresponding to nominal speed:
- single : 164
 - twinned (dual) : ---
- 4.6.2. Corresponding to additional speed:
- single : ---
 - twinned (dual) : ---
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Technologiezentrum Verkehrssicherheit
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
Am Grauen Stein
D-51105 Köln (Poll)
6. Date of report issued by that service : July 25, 2017
7. Number of report issued by that service : 86-R54-2041/17-00
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Not applicable
9. Any remarks : ---
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 24-AUG-2017
12. Signature : 
13. Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 54.
 - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
 - The test report as mentioned in item 7.

(1) Strike out what does not apply.

(2) A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/ Commercial name(s) may be annexed to this communication

Type : 385/65R22.5
 Manufacturer : ChaoyangLongmarch Tyre Co., Ltd.

Test minutes

Appendix 1

1. Test data

1.1 Object markings

1.1.1	Trade name or mark	: LONGMARCH	
1.1.2	Tyre type designation	: LM168	
1.1.3	Plies of Tread / Sidewall	: 5 STEEL / 1 STEEL	
1.1.4	Tyre size designation	: 385/65R22.5	
1.1.5	Category of use	: Normal	
	Indication of category of use	: Not applicable	
1.1.6	Structure	: Radial	
	Indication / symbol of structure	: Word "RADIAL", letter "R" in front of rim diameter marking	
1.1.7	Speed category	: Nominal: K	Supplementary: ---
1.1.8	Load-Capacity Indices(L.I.)		
	corresponding to nominal speed	: Single: 164	Twinned: ---
	corresponding to supplementary speed	: Single: ---	Twinned: ---
1.1.9	Index of inflation pressure for testing	: 130 PSI	
1.1.10	Ply-rating number	: ---	
1.1.11	Word in case of without inner tube	: TUBELESS	
1.1.12	Word in case of tyre can be regrooved	: REGROOVABLE	
1.1.13	Inscription in case of Free Rolling Tyre or Traction Tyre	: n/a	
1.1.14	Date of manufacture	: 2217	

1.2. Dimension measurement according to Annex 6

1.2.1	Measuring rim	: 11.75 × 22.5	
1.2.2	Inflation pressure after mounting on measuring rim	: 9.0 bar	
1.2.3	Inflation pressure adjusted before conditioning	: 9.0 bar	
1.2.4	Conditioning of tyre	: More than 24 hours	
1.2.5	Inflation pressure readjusted after conditioning	: 9.0 bar	
1.2.6	Overall width at six equally spaced points		
	1. 381.20 mm	2. 382.10 mm	3. 382.20 mm
	4. 381.60 mm	5. 381.70 mm	6. 381.70 mm
	Max.: 382.2 mm		




1.2.7	Circumference	:	3363 mm
1.2.8	Outer diameter	:	1070.5 mm
1.2.9	Tread depth / void to fill ratio in case of special use tyre	:	Not applicable

1.3.1	Test machine	: TJR-2-TB(Y)
1.3.2	Diameter of test drum	: 1.707 m
1.3.3	Test rim	: 11.75 × 22.5
1.3.4	Inflation pressure adjusted before conditioning	: 9.0 bar
1.3.5	Conditioning of tyre	: More than 3 hours
1.3.6	Test-room temperature	: 20 - 30°C
1.3.7	Inflation pressure readjusted after conditioning	: 9.0 bar
1.3.8	Circumference after conditioning, before testing	: 3363 mm
1.3.9	Outer diameter after conditioning, before testing	: 1070.5 mm
1.3.10	100% load corresponding to L.I.(single)	: 5000 kg

Step	Step duration [h]	Total duration [h]	Actual speed [km.h ⁻¹]	Test Load	
				[%]	[kg]
1.	7	7	56	66	3300
2.	16	23	56	84	4200
3.	24	47	56	101	5050

1.3.11	Conditioning after testing	:	More than 6 hours
1.3.12	Circumference after conditioning, after testing	:	3369 mm
1.3.13	Outer diameter after conditioning, after testing	:	1072.4 mm
1.3.14	Difference outer diameter before and after testing (max. 3.5 %)	:	1.9 mm 0.18 %
1.3.15	Inspection after test	:	The tyre does not exhibit tread separation, ply separation, cord separation, chunking or broken cords.
2.	Remarks	:	---






LONG MARCH


275/70R22.5 LM668

275/70R22.5 LM668 152/148 J


C3



C



B



2020/740



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LONGMARCH	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	385/65R22.5	C3
Indicativul dimensiunii pneului		385/65R22.5 LM526 24PR	
Simbolul categoriei de viteză		J (100 km/h)	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		164	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		-	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		01/25	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 20/05/2025



Numărul de înregistrare EPREL: 2365258

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2365258>

Furnizor: EUCEREP B.V. (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Tyres

Site web:

E-mail: eucerep@eurep.com

Telefon: +31685008887

Adresă:


Roald Dahllaan 33
5629MC Eindhoven
Țările de Jos

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		KTS300	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	KTS300-15	C3
Indicativul dimensiunii pneului		385/65R22.5	
Simbolul categoriei de viteză		K (110 km/h)	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		160	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		-	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	69 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		158	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		L (120 km/h)	
Data începerii producției (Săptămână / An)		30/22	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 18/07/2022



Numărul de înregistrare EPREL: 1328147

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1328147>

Furnizor: Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Linglong Germany

Site web:

E-mail: LLG_info@linglong.cn

Telefon: +49 (0) 173 7530188

Adresă:


Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germania

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH121	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	8935355505295	C3
Indicativul dimensiunii pneului		315/80R22.5	
Simbolul categoriei de viteză		L (120 km/h)	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		156	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		152	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		154	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		151	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		M (130 km/h)	
Data începerii producției (Săptămână / An)		01/24	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/01/2024



Numărul de înregistrare EPREL: 1992787

<https://eprel.ec.europa.eu/qc/1992787>

Furnizor: KKL Consulting SARL (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Vietnam Cofo Tires Company Limited

Site web:

E-mail: avery.chan@cofotires.com.vn

Telefon: +84 909978822

Adresă:


Lot CN14, CN15 Zone B-Bim Son Industrial Park, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province, Vietnam

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH308A	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	8935355505028	C3
Indicativul dimensiunii pneului		315/80R22.5	
Simbolul categoriei de viteză		L 120 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		156	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		152	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		154	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		151	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		M	
Data începerii producției (Săptămână / An)		01/24	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/01/2024



Numărul de înregistrare EPREL: 1904067

<https://eprel.ec.europa.eu/qc/1904067>

Furnizor: KKL Consulting SARL (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Vietnam Cofo Tires Company Limited

Site web:

E-mail: avery.chan@cofotires.com.vn

Telefon: +84 909978822

Adresă:

Lot CN14, CN15 Zone B-Bim Son Industrial Park, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province, Vietnam

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HAR518	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758602995	C3
Indicativul dimensiunii pneului		265/70R19.5	
Simbolul categoriei de viteză		J 100 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		143	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		141	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/04/2021



Numărul de înregistrare EPREL: 664112

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/664112>

Furnizor: SHG Consulting (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Site web:

E-mail: liu.yang@hengfengtires.com

Telefon: +8613563396490

Adresă:


YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HF201	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H2048	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		88	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/04/2021



Numărul de înregistrare EPREL: 495718

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/495718>

Furnizor: SHG Consulting (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Site web:

E-mail: liu.yang@hengfengtires.com

Telefon: +8613563396490

Adresă:


YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HF201	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H2051	C1
Indicativul dimensiunii pneului		195/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		91	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/04/2021



Numărul de înregistrare EPREL: 496467

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/496467>

Furnizor: SHG Consulting (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Site web:

E-mail: liu.yang@hengfengtires.com

Telefon: +8613563396490

Adresă:


YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		SUPER2000	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H9030	C2
Indicativul dimensiunii pneului		195/70R15C	
Simbolul categoriei de viteză		R (170 km/h)	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		104	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		102	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/04/2021



Numărul de înregistrare EPREL: 496026

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/496026>

Furnizor: SHG Consulting (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Site web:

E-mail: liu.yang@hengfengtires.com

Telefon: +8613563396490

Adresă:


YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HF201	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H2057A	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		102	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/04/2021



Numărul de înregistrare EPREL: 798464

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/798464>

Furnizor: SHG Consulting (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Site web:

E-mail: liu.yang@hengfengtires.com

Telefon: +8613563396490

Adresă:

YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		SUPER2000	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H9027	C2
Indicativul dimensiunii pneului		235/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		115	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		113	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/04/2021



Numărul de înregistrare EPREL: 496476

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/496476>

Furnizor: SHG Consulting (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Site web:

E-mail: liu.yang@hengfengtires.com

Telefon: +8613563396490

Adresă:

YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	SW612 067	C2
Indicativul dimensiunii pneului		235/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		115	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		113	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 07/12/2019



Numărul de înregistrare EPREL: 459472

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/459472>

Furnizor: Zhongce Europe GmbH (Producător)

Site web: www.zc-rubber.com

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: International Business Dept.

Site web:

E-mail: leoliao@zc-rubber.com

Telefon: 0086 571 86755923

Adresă:

Hollerithallee 17
30419 Hannover
Germania

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		MAXXIS	
Denumirea comercială		SS-01	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	ETP3710500G	C1
Indicativul dimensiunii pneului		245/65R17	
Simbolul categoriei de viteză		Q 160 km/h	
Indicele capacității de încărcare		107	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Da	
Data începerii producției (Săptămână / An)		01/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

* Pneurile cu aderență pe gheață sunt proiectate special pentru suprafețe de drum acoperite cu gheață și zăpadă compactă și ar trebui utilizate numai în condiții climatice extreme. Utilizarea pneurilor cu aderență pe gheață în condiții climatice mai puțin extreme ar putea duce la performanțe sub nivelul optim, în special în ceea ce privește aderența pe teren umed, manipularea și uzura.

Model introdus pe piața Uniunii din 31/01/2020



Numărul de înregistrare EPREL: 470814

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/470814>

Furnizor: Maxxis Tech Center Europe B.V. (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Regulation Department

Site web:

E-mail: regulation@maxxistce.nl

Telefon: +31(0)413245801

Adresă:


Neutronenlaan 7
5405NG Uden
Țările de Jos

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		ROADCRUZA	
Denumirea comercială		RA2000	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	S275 RA2000	C1
Indicativul dimensiunii pneului		245/70R16	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		107	
Versiunea de sarcină			
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		01/16	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare		info in english	

Model introdus pe piața Uniunii din 01/01/2016



Numărul de înregistrare EPREL: 665780

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/665780>

Furnizor: Dutch Bridge International B.V. (Reprezentant autorizat)

Site web: Dutchbridgeint.com

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Shandong New Continent Tire Co., Ltd.

Site web: <http://www.snctire.com/>

E-mail: 152363616768@163.com

Telefon: +86152363616768

Adresă:

Lushan Project Area, Yishui Economic Development Zone, Linyi City, Shandong, China



BANCA:

BC „MAIB” S.A.,
str. 31 august 1989, 127, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova
codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
nr. LD2522500471 din 13 august 2025

Către **REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M.**, cu sediul în MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei nr. 146, codul fiscal 1003600048486 cu privire la procedura de atribuire a contractului privind Achiziționarea Anvelope pentru troleibuze, licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1752234761895 din 18 august 2025.

Subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2012, str. 31 august 1989, 127, codul fiscal 1002600003778 ne obligăm față de **REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M.**, să plătim suma de **78.270,00 MDL (șaptezeci și opt mii două sute șaptezeci lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **“Eximotor” S.A.** codul fiscal 1002600034712, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.**, nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **15 august 2025** și este valabilă până la data de **30 septembrie 2025** inclusiv.

Ion Cociorva,
Director Relații Clienți Corporativi
BC “MAIB” S.A.

Digitally signed by Cociorva Ion
Date: 2025.08.13 17:09:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare



Garantul: B.C."MAIB"S.A., str. 31 August 1989, nr.127, MD-2012, mun. Chișinău, Republica Moldova, codul fiscal 1002600003778.

Beneficiar: REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M., MD-2004, Republica Moldova, str. Mitropolit Dosoftei nr. 146, codul fiscal 1003600048486

AMENDAMENTUL nr. 1
la Scrisoarea de garanție bancară nr. LD2522500471 din 13 august 2025

Data: 14 august 2025

mun. Chișinău

Prin prezentul,

B.C."MAIB"S.A., cu sediul pe 31 August 1989, nr.127, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova, codul fiscal 1002600003778, denumită în continuare „Garant”, în persoana dlui Ion Cociorva, Director relații Clienți Corporativi, care acționează în baza Actelor normative interne ale băncii, la cererea,

"Eximotor" S.A., cu sediul pe str. Aerodromului, 15, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova, codul fiscal 1002600034712, denumită în continuare „Ordonator”, în persoana d-nei Socolova Natalia, Administrator al societății, care acționează în baza Statutului societății, eliberează prezentul amendament la Scrisoarea de garanție bancară nr. **LD2522500471** din **13 august 2025**, în continuare - „Garanție bancară” pentru a fi prezentată **REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M.**, denumit în continuare "Beneficiar", în următoarele condiții:

1. În textul Garanției bancare sintagma „**30 septembrie 2025**” se substituie cu sintagma „**25 octombrie 2025**”.
2. Celelalte condiții ale Garanției bancare nu se modifică.
3. Dreptul asupra prezentului amendament la Garanția bancară nu este transmisibil altor persoane în nici un mod.
4. Prezentul amendament intră în vigoare din data semnării.

Ion Cociorva,
Director Relații Clienți Corporativi
B.C. "MAIB" S.A.

Digitally signed by Cociorva Ion
Date: 2025.08.14 15:49:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

