

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20____

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1743502010916** din **01-04-2025** (conform SIA RSAP)

Obiectul achiziției: **Echipamente IT și echipamente pentru monitorizare video LOT 1 Centru de monitorizare video**

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri						
LOT 1 Centru de monitorizare video							
1.1	Video registrator	BCS-P-NVR3204-A-4K(4)	Poland	BCS Sp.z o.o.	Tip: registrator video; Carcasă - 19”, montare în rack Canale: video/audio acceptate minimum - 32; Tip compresie video: suportă minimum: H.265+, H.265, H.264; Rezoluții de înregistrare suportata – minimum - 8 megapixeli; Interfață de rețea: 2 x 1Gbps ; HDD inclus: intern minimum - 4 porturi SATA cu minimum 2 discuri de tip supraveghere video SATA, minimum de 8 TB fiecare, instalate specializate pentru NVR ; Garanție: minimă de 36 de luni de la data livrării, fără a păstra ambalajul.	Tip: registrator IP video; Carcasă - 19”, montare în rack 1U Canale: video/audio - 32; Tip compresie video: suportă: H.265+, H.265, H.264; Rezoluții de înregistrare suportata - 16 megapixeli; Interfață de rețea: 2×RJ-45 10/100/1000Mbps; HDD inclus: intern - 4 porturi SATA, 2 discuri de 8 TB fiecare, instalate specializate pentru NVR; HDMI out - HDMI4K, VGA Interfaces 2×USB2.0, 1×USB3.0 Compatibilitate - ONVIF(S/G/T) Certificate - National Defense Authorization Act Garanție: 36 de luni de la data livrării, fără a păstra ambalajul.	ISO

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1.2	Noduri de rețea	BCS-B-SP1602G-1SFP	Poland	BCS Sp.z o.o.	Stare Produs: Nou ((Not Refurbished) Tip: Network Node with PoE. Brand Name recunoscut internațional. Cerințe de performanță: -Ports – minimum 16x 10/100 Mbps Ethernet RJ45, minimum 1x 1 Gbps combo RJ45/SFP Uplink, full duplex, MDI/MDI-X; -Standard PoE - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; -Surge Protection - minimum 6KV. Cerințe generale: -PoE Power buget – minimum 130 W; -Power – consum maximum 200 W, alimentare de la rețea 220-240V, toate cablurile și adaptoarele trebuie să fie incluse; -Chassis type – metal, rack-mount, fără ventilatoare, maximum 1U, adâncimea maximum 250mm, accesoriile pentru montare trebuie să fie incluse. Network Node with PoE compatibil cu Camera IP din poziția 1.3 Garanție: Minimum 36 luni, fără a păstra ambalajul.	Stare Produs: Nou Tip: Network Node with PoE. Cerințe de performanță: Ports – 16x 10/100 Mbps Ethernet RJ45, 1x1 Gbps RJ45/SFP Uplink, full duplex, MDI/MDI-X; -Standard PoE - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; -Surge Protection - 6KV. Cerințe generale: -PoE Power buget – 150 W; -Power – consum 190W, alimentare de la rețea 220-240V, toate cablurile și adaptoarele trebuie să fie incluse; -Chassis type – metal, rack-mount, fără ventilatoare, 1U, adâncimea 180mm, accesoriile pentru montare incluse. Network Node with PoE compatibil cu Camera IP din poziția 1.3 Garanție: 36 luni, fără a păstra ambalajul.	ISO

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1.3	Camera IP	BCS-P-EIP28FSR3L2-AI2	Poland	BCS Sp.z o.o.	Tip camera - Camera IP de interior; Indice protecție IP - IP67; Tip senzor - 1/2,4" CMOS cu scanare progresivă; Iluminat minimă - 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; Vedere color pe timp de noapte; Obiectiv - minimum 2.8mm; Raza de acțiune a iluminării IR - până la 30m; Tip compresie video - H.265+, H.265, H.264; Rezoluție senzor - minim 6 megapixeli; Fluxuri media - minimum 2; Slot pentru card de memorie- microSD; Interfață de rețea - minimum 1 x 100Mbps, RJ45 cu suport PoE; Tip alimentare - DC 12V / PoE; Temperatura de lucru - -10°C - +60°C; Garanție: minimă de 36 de luni de la data livrării, fără a păstra ambalajul.	Tip camera - Camera IP de interior; Indice protecție IP - IP67; Tip senzor - 1/2,7" CMOS cu scanare progresivă; Iluminat minimă- 0.01Lux(F2.0,AGC) 0 Lux(B/W,IR) Vedere color pe timp de noapte; Obiectiv - 2.8mm; Raza de acțiune a iluminării IR - până la 30m; LED - 30m; Tip compresie video - H.265+, H.265, H.264; Rezoluție senzor - 8 megapixeli; Fluxuri media - 2; Slot pentru card de memorie- microSD 256 Gb; Interfață de rețea - 1 x 100Mbps, RJ45 cu suport PoE; Tip alimentare - DC 12V / PoE; Microfon - Da Difuzor - Da Funcție de descurajare activă ADC: sunet - alarmă optică Ai - Funcții inteligente încorporate Algoritm inteligent încorporat de analiză a imaginii Ai - Protecție perimetrală Crossline, intrusion Ai - Detectare om/vehicul clasificarea uman/vehicul pentru linii încrucișate și intruziune reduce alarmele false Ai - Detectarea feței Detectarea și urmărirea feței, instantaneu Ai - Numărarea persoanelor Numărarea persoanelor pentru intruziuni și linii încrucișate, numărarea persoanelor în/out Temperatura de lucru -30°C - +60°C; Certificate - National Defense Authorization Act Garanție: 36 de luni de la data livrării, fără a păstra ambalajul.	ISO

Data completării 10.04.2025

Ofertant/candidat

Cu stimă,

Boris PELIPEȚCHI