

GRAFIC
DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Obiectul „Lucrări de amenajare a teritoriului pietei (inclusiv materiale) din
str.Cărbunari, 9, mun.Chişinău”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2021-2022		
		Etapa				
		I	II	III	IV	
	Lotul 1					
	1. Lucrari de terasamente					
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal)	X				
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (o distanta de la 10 m la 50 m)	X				
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartografie)	X				
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	X				
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (rambleu)	X				
	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de	X				



	25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri					
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	X				
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	X				
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	X				
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal din rezerva)	X				
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	X				
	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II K=5,00	X				
	2. Imbracaminti si pavaje					
	2.1. Acoperis de beton armat S=11695 m2					
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire		X			
	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile B22.5		X			
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Ba 1 A8AIII 250x250		X			
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cp1 14650x1.01=14796.5 kg)		X			
	Rost de dilatare intre placi de beton PG-2; PL-2		X			



	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum		X			
	2.2. Acoperis din dale de beton S=400 m2					
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare grosimea 150 mm		X			
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm=60 mm		X			
	2.3. Alte lucrari					
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm		X			
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm		X			
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%				X	
	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m., Marcaje trecere pietonala (linie neintrerupta L=0,15 m)				X	
	Lotul 2					
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	X				
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	X				
	Imprejmuiiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi				X	



	din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Eurogard H=1,55 m) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027					
	Stilp metalic Tip I				X	
	Stilp metalic Tip I				X	
	Poarta				X	
	Lotul 3					
	1. Canal de scurgere					
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	X				
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	X				
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	X				
	Compactarea pamintului cu pietris gr.=100 mm K=2,00	X				
	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015		X			
	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		X			
	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale Br1 150x150		X			



	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,02				X	
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu beton asfaltic				X	
	Lotul 4					
	1. Utilaje					
	Containere				X	

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **09.11.2021.**

Semnat: **ELECTRONIC**