

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1745993610392 din 19.05.2025

Obiectul achiziției: **Baterie UPS**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Lotul nr.1 Baterie UPS	Sven SV1270	Finlanda	SVEN	Echipament nou. Nu se acceptă renovat Data producerii: minim anul 2024 - Tip: baterie reîncărcabilă cu plumb, etanșă, fără întreținere (VRLA-AGM) - Tensiune nominală: 12V - Capacitate nominală: 7.0 Ah (la descărcare 20 ore până la 10.5V la 25°C) - Curent maxim de descărcare (5 sec): cel puțin 105 A - Rezistență internă: max. 23 mΩ - Interval de temperatură pentru descărcare: -15°C până la +50°C - Interval de temperatură pentru încărcare: 0°C până la +40°C - Interval de temperatură pentru depozitare: -15°C până la +40°C	Echipament nou. Data producerii: anul 2024 - Tip: baterie reîncărcabilă cu plumb, etanșă, fără întreținere (VRLA-AGM) - Tensiune nominală: 12V - Capacitate nominală: 7.0 Ah (la descărcare 20 ore până la 10.5V la 25°C) - Curent maxim de descărcare (5 sec): cel puțin 105 A - Rezistență internă: max. 23 mΩ - Interval de temperatură pentru descărcare: -15°C până la +50°C - Interval de temperatură pentru încărcare: 0°C până la +40°C - Interval de temperatură pentru depozitare: -15°C până la +40°C - Temperatura optimă de funcționare: +25°C ± 3°C - Greutate aprox. 2.0 kg	SO 9001, ISO 14001, CE

					- Temperatura optimă de funcționare: +25°C ± 3°C - Greutate aprox. 2.0 kg - Material carcasă ABS (de preferință ignifug) - Tip terminale: T1 sau T2 - Dimensiuni: Lungime: 151 mm, Lățime: 65 mm, Înălțime carcasă: 94,5 mm, Înălțime totală: 100 mm - Tip funcționare: Sigilat, fără întreținere - Încărcare în regim flotant: 13.5 – 13.8 V la 25°C - Încărcare în regim ciclic: 14.4 – 15.0 V la 25°C - Perioada de stocare fără reîncărcare: până la 6 luni la 25°C - Certificări: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (sau echivalente) - Garanție: Minim 12 luni de la data livrării.	- Material carcasă ABS - Tip terminale: T1 sau T2 - Dimensiuni: Lungime: 151 mm, Lățime: 65 mm, Înălțime carcasă: 94,5 mm, Înălțime totală: 100 mm - Tip funcționare: Sigilat, fără întreținere - Încărcare în regim flotant: 13.5 – 13.8 V la 25°C - Încărcare în regim ciclic: 14.4 – 15.0 V la 25°C - Perioada de stocare fără reîncărcare: până la 6 luni la 25°C - Certificări: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (sau echivalente) - Garanție: 12 luni de la data livrării. Conform datsetului anexat + Analiza comparativa	
--	--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: Vitalie Bîrsan În calitate de: Administrator

Ofertantul: Î.C.S. Reliable Solutions Dsistributor S.R.L. Adresa: Mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun 85