

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1746617258616</u> din <u>7 mai 2025</u>
Obiectul de achiziției: <u>Autobasculantă (cap-tractor cu semiremorcă basculabilă) capacitatea de încărcare 20t</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Autobasculantă (cap-tractor cu semiremorcă basculabilă) capacitatea de încărcare 20t	Cap tractor IVECO S-WAY AD440S46T/P cuplat cu semiremorca de tip basculabilă ARSLAN	Spania/Turcia	IVECO S.p.A / ARSLAN DAMPER MAKINA SAN. VE TIC A.Ş.	Autobasculantă(cap-tractorcu semiremorcă basculabilă), cu capacitatea de încărcare de cel puțin 20 tone. a) Cap-tractor: Cabina - de tip clasic, volan pe stânga, servodirecție. Puterea motorului - nu mai mică de 450 CP. Combustibil - diesel. Standardizare de emisie - Euro 6. Cutie de viteză – mecanică / automată. Formula roților – 4x2 /6x4. Roți - simple fată, duble spate. Ladă/cutie scule cu chei, cric de min. 8.000 kg. Consolă pentru roata de rezervă și roată de rezervă. b) Semiremorcă basculabilă cu 3 axe: Benă basculabilă - cu capacitate de încărcare de cel puțin 20 tone, în secțiune semirotundă,	Autobasculantă(cap-tractorcu IVECO S-WAY semiremorcă basculabilă ARSLAN), cu capacitatea de încărcare 26 tone. a) Cap-tractor: Cabina - de tip clasic, volan pe stânga, servodirecție. Puterea motorului - 460 CP. Combustibil - diesel. Standardizare de emisie - Euro 6. Cutie de viteză – automată. Formula roților – 4x2 Roți - simple fată, duble spate. Ladă/cutie scule cu chei, cric de 8.000 kg. Consolă pentru roata de rezervă și roată de rezervă. b) Semiremorcă basculabilă cu 3 axe: Benă basculabilă - cu capacitate de încărcare d 20 tone, în secțiune semirotundă, realizată din	

				realizată din oțel, oblon spate - cu deschidere oscilantă. Sistem de basculare - prin ridicare frontală, descărcare din spate. Prelată - cu suport de rulare laterală. Picioare de sprijin - cu înălțime ajustabilă. Consolă pentru roata de rezervă și roată de rezervă. Ladă/cutie scule cu chei, cric de min. 8.000 kg. Certificat de garanție, termen cel puțin de 2 ani. Manual de exploatare a vehiculului. Starea tehnică – nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului.	oțel, oblon spate - cu deschidere oscilantă. Sistem de basculare - prin ridicare frontală, descărcare din spate. Prelată - cu suport de rulare laterală. Picioare de sprijin - cu înălțime ajustabilă. Consolă pentru roata de rezervă și roată de rezervă. Ladă/cutie scule cu chei, cric de min. 8.000 kg. Certificat de garanție, termen 2 ani. Manual de exploatare a vehiculului. Starea tehnică – nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului.	
TOTAL						