

SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chişinău
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31-70-40
e-mail: office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. 41/15.07.2024

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Glet pe bază de liant polimeric – **Eurofin SV+**

2. Utilizare preconizată:

Eurofin SV+ – se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, forțan, piatră naturală. Pentru lucrări la interior.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md; adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistem 4 conform Evaluare tehnică nr. 02/04-010:2024 – Gleturi polimerice "Eurofin SV+", "Finito SV+"

5. Standard armonizat:

Evaluare tehnică nr. 02/04-010:2024 – Gleturi polimerice "Eurofin SV+", "Finito SV+"

6. Performanțe declarate:


Caracteristici esențiale:	Performanța	Metode de încercări
Glet pe bază de liant polimeric – Eurofin SV+		
Aspectul exterior	Pulberi albi, fără impurități străine	SM EN 13279-2:2015, pct.4.4.2

Analiza granulometrică/finețe (200 μm), %	0,4+0,9	SM EN 13279-2:2015
Densitatea mortărului proaspăt, kg/m^3	1750+1900	SM SR EN 1015-6:2010 valoarea declarată
Rezistența de aderență, N/mm^2	min 0,15	SM EN 13279-2:2015
Conținutul de apă, %	max 0,5	SM EN 1097-5:2015
Determinarea consistenței mortarului proaspăt, mm	22+35	SM SR EN 1015-4:2010, met.B valoarea declarată
Determinarea duratei de lucrabilitate, h	30+38	SM SR EN 1015-9:2013 valoarea declarată
Reacția la foc	A1	SM EN 13501-1:2019

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:


Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana 

Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 15 iulie 2024



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинский документ
FORMULAR Формы № 305-2 е
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ № 828
от 31.10.11
Centrul de înțelegere de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova / МОЛДАВ
Национальный лабораторный центр аккредитован
Национальным Агентством общественного здоровья РМ / МОЛДАВ
Certificat nr. 14-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14953/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, импорт, использование и реализация продуктов, оборудования
VOPSEA: "Euroton Lav", "Snejana Lav", "Snejana", "Eurostil", "Matsates", "Romania", "Grădinar", "Relief",
"Fleksodecor", "Poiana florilor", "Smile Ultrabel", "Normal Ultrabel", "Tasad Extra", "LAC sidefin decorativ", "Perla"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-производитель/импортёр, страна происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. , ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr 51000318 din 01.08.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные документы, протоколы испытаний)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000318 din 01.08.2022

Domeniu de utilizare / Область применения
lucrări de construcții, finisare


Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия хранения, перевозки, применения,
транспортировки, меры безопасности
producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное заключение действует до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2022.08.03 13:44:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



VOPSEA PALITRA

1. DESCRIERE	Produsul Vopsea „Palitra” reprezintă dispersie acrilică, pigmenti, apă, adaosuri speciale. Vopsea este destinată pentru aplecare pe pereți și tavane în interiorul încăperilor. „Palitra” este o vopsea ideală pentru renovarea rapidă a spațiilor lăsând un aer proaspăt în încăperi. Elementele caracteristice principale sunt: ▪ Rezistent la frecare uscată ▪ Economică ▪ Formează un finisaj alb ▪ Nu se îngalbinește ▪ Excelența de acoperire ▪ Ecologică																		
2. UTILIZARE	Vopseaua este destinată pentru vopsirea suprafețelor din ciment, gips-carton, gips, și materiale lemnoase în interiorul încăperilor.																		
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table> <tr> <th>TIP</th><th>CARACTERISTICĂ</th></tr> <tr> <td>VASCOZITATE</td><td>MIN. 5000 sP</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE NEVOLATILE</td><td>MIN. 49 %</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE VOLATILE</td><td>MAX. 30 g/l</td></tr> <tr> <td>TIMP DE USCARE</td><td>1 ORĂ</td></tr> <tr> <td>GRADUL DE REMARUNTIRE</td><td>MAX. 70 μm</td></tr> <tr> <td>VALOAREA pH</td><td>6,5 - 9,5</td></tr> <tr> <td>CULOARE</td><td>ALBĂ</td></tr> <tr> <td>CONSUM</td><td>150 – 250 g/m²/strat</td></tr> </table>	TIP	CARACTERISTICĂ	VASCOZITATE	MIN. 5000 sP	SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 49 %	SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 30 g/l	TIMP DE USCARE	1 ORĂ	GRADUL DE REMARUNTIRE	MAX. 70 μm	VALOAREA pH	6,5 - 9,5	CULOARE	ALBĂ	CONSUM	150 – 250 g/m ² /strat
TIP	CARACTERISTICĂ																		
VASCOZITATE	MIN. 5000 sP																		
SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 49 %																		
SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 30 g/l																		
TIMP DE USCARE	1 ORĂ																		
GRADUL DE REMARUNTIRE	MAX. 70 μm																		
VALOAREA pH	6,5 - 9,5																		
CULOARE	ALBĂ																		
CONSUM	150 – 250 g/m ² /strat																		
4. CONDIȚII DE APLICARE	Temperatura aerului și a suprafeței de vopsit recomandată este de 10 – 30 °C. Produsul nu trebuie aplicat la temperatură mai mică de +5°C. Lucrările de vopsire trebuie efectuate într-o zonă ventilată, evitând curenții. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii.																		
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	Suprafețele noi: - Suprafețele se mătură, trebuie să fie curate, uscate, și desprăfuite. - Ele se amorsează cu grund ca strat primar. Suprafețele vechi: - Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără urme de grăsimi, murdarie, ulei, rugină sau de orice alte impurități superficiale. - Se îndepărtează stratul vechi neaderent, se degresează, dacă este necesar, se tratează cu o soluție apoasă folosind detergenți, se clătește bine cu apă, se usucă. - Defectele existente ale suprafeței adânci trebuie eliminate cu tencuieli reparatoare, mici nereguli cu materiale de umplutură. Tratați suprafața cu grund pentru a întări baza, a îmbunătăți aderența și a reduce consumul de vopsea.																		
6. DILUANT RECOMANDAT	Grund acrilic universal																		
7. METODE DE APLICARE	Amestecați bine vopseaua înainte de utilizare. Dacă este necesar, diluați vopseaua cu un grund acrilic universal până la o consistență de lucru, dar nu mai mult de 10% din greutatea vopselei. Aplicați vopsea pe suprafața de lucru cu instrumentul selectat: pensulă, rolă sau pulverizator în 1-2 straturi. Pentru a obține cel mai bun rezultat, aplicați vopseaua în 2 straturi cu uscare intermediară timp de cel puțin 2-4 ore. Timpul de uscare crește, dacă: scade temperatura; umiditatea excesivă; slabă ventilația a încăperii. La efectuarea lucrărilor, folosiți ochelari de protecție, mănuși de cauciuc. În caz de contact cu pielea sau ingerare, clătiți cu multă apă.																		
8. AMBALARE	Recipient plastic 1,3kg, 4,0kg, 6,3kg, 12,6kg																		
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare. Vopseaua se va păstra în ambalaj original închis etanș la																		



Palitra

temperatura de minim 5°C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neaplicabile. A nu se lăsa la îndemîna copiilor!

10. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară. Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele goale și resturile de vopsea uscată se vor utiliza ca deșeuri menajere. Produsul nu este inflamabil și nu are caracter nociv.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax: +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

Клей-пена полиуретановая однокомпонентная Spumă adezivă poliuretanică monocomponentă

ОПИСАНИЕ

Клей-пена полиуретановая однокомпонентная профессиональная это высококачественный материал, который благодаря своей специальной формуле, обеспечивает надежное крепление теплоизоляционного материала к фасаду зданий, а так же склеивание различных деталей из пенополистирола и пенопласта.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Всегда использовать защитные перчатки. Энергично встряхивать баллон (10-20 секунд, клапаном вниз), чтобы перемешать компоненты. Прикрутить к баллону аппликатор (пистолет). Рабочее положение баллона - "клапан вниз". Нанесите клей вдоль склеиваемой поверхности, сохраняя расстояние 2-3 см от края элемента. Размер струи и скорость нанесения регулировать силой нажатия спусковой крючок аппликатора. Спуск аппликатора при нанесении должен находиться приблизительно 1 см от поверхности склеиваемого элемента.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Клей пригоден к эксплуатации при условии хранения в оригинальной упаковке в вертикальном положении (клапан вверх) в сухом месте при температуре +5°C до +30°C. Хранение при температуре, превышающей +30°C, сокращает срок годности продукта, оказывая отрицательное влияние на его характеристики. Продукт можно хранить при температуре -5°C, однако не более 7 дней (исключая транспортировку). Хранение баллонов с клеем при температуре, превышающей +50°C, либо вблизи открытого огня запрещено. Баллон нельзя сдавливать, прокалывать, даже если он пустой.

ОПАСНОСТЬ

Беречь глаза. Работать в защитной одежде и перчатках. Опасно для здоровья при вдыхании. Раздражает глаза, дыхательные пути, кожу. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения, при необходимости использовать респиратор. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. Баллон под давлением. Баллон не деформировать, и не прокалывать!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выход	40 м.п.
Открытое время	5 мин
Время корректировки	≤15 мин
Возможность механического крепления	≤2 часа
Время полного отверждения RB024	24 часа
Класс огнестойкости DIN4102	B3
Класс огнестойкости EN 13501-1:2008	F
Площадь	12м²
Стандарт	ISO 9001:2008

DESCRIERE

Spumă adezivă poliuretanică monocomponentă profesională - este un material de înaltă calitate, care datorită formulei sale speciale, asigură o fixare sigură a materialului termoizolant pe fațada clădirilor, precum și lipirea diferitelor piese din polistiren și polistiren expandat.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Folositi întotdeauna mănuși de protecție. Agitați energic recipientul (10-20 de secunde, cu supapa în jos) pentru a amesteca ingredientele. Înșurubați aplicatorul (pistolul) pe balon. Poziția de lucru a cilindrilor este „supapa în jos”. Aplicați adezivul de-a lungul suprafeței de lipit, păstrând o distanță de 2-3 cm de marginea elementului. Mărimea jetului și viteza de aplicare pot fi reglate prin apăsarea declanșatorului aplicatorului. Coborârea aplicatorului în timpul aplicării trebuie să fie de aproximativ 1 cm de suprafața elementului de lipit.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Adezivul este potrivit pentru utilizare cu condiția să fie păstrat în ambalajul original, în poziție vertical (cu supapa în sus), într-un loc uscat, la o temperatură cuprinsă între +5°C și +30°C. Păstrarea la temperaturi mai mari de +30°C scurtează durata de valabilitate a produsului, afectând negativ performanța acestuia. Produsul poate fi depozitat la -5°C, dar nu mai mult de 7 zile (cu excepția transportării). Este interzisă depozitarea cilindrilor cu adeziv la o temperatură care depășește + 50° C sau lângă o flacără deschisă. Nu deformați sau perforați cutia, chiar dacă este goală.

PERICOL

Aveți grijă de ochii dumneavoastră. Lucrați în îmbrăcăminte și mănuși de protecție. Nociv pentru sănătate prin inhalare. Iritant pentru ochi, tractul respirator, pielea. În caz de contact cu ochii, clătiți cu multă apă și solicitați sfatul medicului. Asigurați o bună ventilație a încăperii, dacă este necesar, utilizați un respirator. În caz de contact cu pielea, spălați imediat cu multă apă și săpun. Tubul este sub presiune. Nu deformați sau perforați tubul

CARACTERISTICI TEHNICE

Randament	40 m.l.
Timp deschis	5 min
Timpul de reglare	≤15 min
Posibilitatea de fixare mecanică	≤2 ore
Timp de întărire completă RB024	24 ore
Clasa de rezistență la foc DIN4102	B3
Clasa de rezistență la foc EN 13501-1:2008	F
Suprafața	12m²
Standart	ISO 9001:2008

