

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Primaria Pascani**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Grupa 3		
		1.1. Sala si vestiar		
		1.1.1. Demontari		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.) - (Дверь между Группой с Спальной)	m2	2,80
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	26,00
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	63,62
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,40
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	110,88
7	RpCO56A	Demontari:prevazuri din PVC (Демонтаж подоконников)	m2	3,65
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,00
9	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,00
10	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu,	m	26,00
11	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,00
12	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	4,20
14	TsH92B	Incarcarea in auto material demolat	t	4,20
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	4,20
		1.1.2. Pereti si glafuri		
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	110,88

1	2	3	4	5
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	31,00
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни H=1,6m)	m2	4,35
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	80,50
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,88
21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,88
22	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	31,00
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	110,88
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	110,88
25	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	110,88
		1.1.3. Pardoseli		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,08
27	CG49A	Executarea acoperirii PVC omogen , antibacterian , cu un strat de protectie de tip Topshield, grosimea 2,0 mm , clasa de uzura 34/43 , la pardoseli cu ridicarea pe perete 120 mm (Profil p.v.c. , prevaz pardoseala consum = 0,0000, autonivelent consum= 0,0000)	m2	66,08
28		Profil R30 mm la pardosele	m	45,96
29		Profil PJ-45 mm la pardosele	m	45,96
		1.1.4. Timplarii		
30	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь между Группой и спальней) Existente)	m2	2,85
		1.2. Dormitor 1.2.1. Lucrari de demolare		
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00
32	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	23,28
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,87
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	80,90
35	RpCO56A mod	Demontari: Prevazuri din PVC (Демонтаж подоконников)	m2	2,15

1	2	3	4	5
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,00
37	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	3,00
38	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	18,00
39	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	7,00
40	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00
41	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	3,50
42	TsH92B	Incarcarea in auto : material demolat	t	3,50
43	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobrusculanta la distanta de 5 km	t	3,50
		1.2.2. Pereti si glafuri		
44	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	69,84
45	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	27,95
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	69,84
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,84
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,84
49	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	27,95
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	69,84
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	69,84
52	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	69,84
53	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic , cu dimensiuni 1,7 x 0,4 m	buc	1,00
54	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	5,40
		1.2.3. Pardoseli		
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,86

1	2	3	4	5
56	CG49A	Executarea acoperirii PVC omogen , antibacterian , cu un strat de protectie de tip Topshield, grosimea 2,0 mm , clasa de uzura 34/43 , la pardoseli cu ridicarea pe perete 120 mm (Profil p.v.c. , prevaz pardoseala consum = 0,0000, autonivelent consum= 0,0000)	m2	49,86
57		Profil R30 mm la pardosele	m	23,28
58		Profil PJ-45 mm la pardosele	m	23,28
		1.2.4. Electricitate		
59	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	65,00
60	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	75,00
61	RpEA02B	Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16mm)	m	140,00
62	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble)	buc	6,00
64	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	3,00
65	Pret de piata	Распред коробка	buc	3,00
		1.2.5. Incalzire		
66	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500) (existente)	buc	6,00
		2. Cabinet Medical		
		2.1. Sala si vestiar		
		2.1.1. Demontari		
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
68	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	18,00
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,00
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	54,00
71	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00
72	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,00
73	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu,	m	20,00
74	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in	m	12,00

1	2	3	4	5
		pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2		
75	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00
76	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	2,40
77	TsH92B	Incarcarea in auto material demolat	t	2,40
78	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2,40
		2.1.2. Pereti si glafuri		
79	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	54,00
80	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	6,00
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	60,00
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,00
83	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00
84	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	6,00
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	60,00
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	60,00
87	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	60,00
		2.1.3. Pardoseli		
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,00
89	CG49A	Executarea acoperirii PVC omogen , antibacterian , cu un strat de protectie de tip Topshield, grosimea 2,0 mm , clasa de uzura 34/43 , la pardoseli cu ridicarea pe perete 120 mm (Profil p.v.c. , prevaz pardoseala consum = 0,0000, autonivelent consum= 0,0000)	m2	18,00
90		Profil R30 mm la pardosele	m	18,00
91		Profil PJ-45 mm la pardosele	m	18,00