



## HEXOL UNSOARE LI EP 00 CENTRAL

### UNSOARE

### DESCRIERE PRODUS

HEXOL LI EP 00 CENTRAL este o unsoare semilichidă pe bază de litiu, de înaltă calitate, rezistentă la apă, destinată a se folosi într-o gamă largă de aplicații industriale și auto. Asigură ungere performantă în condiții de lucru situate în intervalul de temperaturi -30°C și +100°C. Formulată din ulei mineral de calitate superioară și săpun de litiu, rezistă în condiții de extremă presiune, conținând aditivi EP, anticoroziune, antiuzură, antioxidant.

### CARACTERISTICI

- corespunde specificației ISO 6743-9: ISO- L-XCCEB 00, NLGI-00;
- rezistent la apă;
- protejează împotriva ruginii și coroziunii;
- nu conține componente toxice.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- special recomandat pentru sisteme de lubrefiere centralizate, în vehicule de transport auxiliare precum și pentru echipamente operate în aer liber, cu conducte lungi.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Aspect                                                | maro, omogen |
| Vâscozitate ulei de bază la 40°C [mm <sup>2</sup> /s] | 120          |
| Punct de picurare [°C]                                | 165          |
| Penetrație 60 St. la 25°C [0,1 mm]                    | 415          |
| Test cu 4 bile [N]                                    | 3150         |
| Test cu 4 bile 60 sec/1000 N diam. [mm]               | 0,60         |
| Coroziune la 100 °C / 24 h (cupru) [grade]            | 1b           |
| EMCOR test [grade]                                    | 1            |
| Rezistență la apă la 80°C [% (m/m)]                   | 10           |
| Presiune de curgere la -30 °C [mbar]                  | 1200         |

### AMBALAJ

|                                |                                |                                         |                                          |                                           |                               |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg   | <input checked="" type="checkbox"/> 4Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 15Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 180Kg |                               |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L            | <input type="checkbox"/> 0.9L             | <input type="checkbox"/> 1L   | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input type="checkbox"/> 4L    | <input type="checkbox"/> 5L    | <input type="checkbox"/> 10L            | <input type="checkbox"/> 20L             | <input type="checkbox"/> 60L              | <input type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |