

# Dioxid de carbon

| Denumire produs     | Puritate % | Mirosuri străine | O <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> O | Fenol | Ulei vpm | C <sub>n</sub> H <sub>m</sub> |
|---------------------|------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------|----------|-------------------------------|
| CO <sub>2</sub> 3,0 | ≥ 99,9     | fără             | ≤ 500                          | < 40             | fără  | ≤ 1      | ≤ 5                           |
| CO <sub>2</sub> 3,5 | ≥ 99,95    | •                | •                              | •                | •     | •        | •                             |
| CO <sub>2</sub> 4,5 | ≥ 99,995   | fără             | ≤ 45                           | ≤ 5              | fără  | ≤ 1      | ≤ 2                           |

Mod de livrare: Butelii de oțel

| Volum util<br>l | Presiunea de umplere<br>la 15°C bar | Conținut util<br>kg |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| 10              | 57,25                               | 7                   |
| 20              | 57,25                               | 15                  |
| 40              | 57,25                               | 30                  |
| 50              | 57,25                               | 37,5                |

Baterii de butelii

| Volumul util<br>l | Dimensiunile<br>LxBxH<br>mm | Masa totală<br>kg | Presiune de<br>umplere (15°C)<br>bar | Conținut util<br>kg |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 600               | 965x760x1842                | 1467              | 57,25                                | 480                 |

Elemente de identificare:

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Culoarea buteliei                        | Negru                                                          |
| Poanson                                  | Dioxid de carbon                                               |
| Adeziv                                   | Dioxid de carbon - Co <sub>2</sub>                             |
| Benzi de identificare                    | Bandă adezivă cu inscripția Dioxid de carbon - Co <sub>2</sub> |
| Racordul la ventilul buteliei și baterie | W 21,80 x 1/14 (DIN 477 nr. 6)                                 |

Elemente de protecție a muncii:

- manipularea și transportul buteliilor se vor face în poziție verticală, fără șocuri, cu capacul de protecție montat
- buteliile nu vor fi expuse căldurii excesive
- în concentrații mari este asfixiant; nu inhalați gazul
- buteliile vor fi depozitate în locuri bine ventilate
- ventilele buteliilor vor fi deschise încet.