

Specificații tehnice


COP privind achiziționarea Achiziționarea de vehiculelor și echipamentului de deszăpezire, întreținere a spațiilor verzi Primăria Roscani ocds-b3wdp1-MD-1676137359828 din 11 feb 2023

Obiectul achiziției: Achiziționarea de vehiculelor și echipamentului de deszăpezire, întreținere a spațiilor verzi ocds-b3wdp1-MD-1676137359828 din 11 feb 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						



			Tractor nou: Cabina: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtru de carbon, sistem audio, izolație fonică cuparator frontal, iluminare în spate LED. Motor: 4 cilindri de 68 C.P. TIER4, 2505 cm³ 4 cilindri de 68 C.P. TIER4 dotat cu Turbosuflanta și Intercooler (Furnizează aer comprimat și răcește aerul în turbo-suflanta pentru asigurarea unui cuplu măriți a eficienței consumului de combustibil) Norma de emisii CO₂: TIER4 Volumul Rezervorului: 60 l PTO: Dependent/Independent (Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane) Torții PTO: 540/750/1000 rot/min Transmisie: Synchro Shuttle/ Power Shuttle Cutie de viteză: 16x16 cu inversor Sistem de frânare: Multi Disc în baie de ulei Pompa servodirectie (L/min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 1850 Pompa Dubla (l/min): Pompa hidraulică(pn) 37,5 Pompa directie(lpm) 17,5 Tractor/Debit total (lpm) 55,0 Cuplari hidraulice spate(buc): 6, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor: Anvelope: 11,2 - 20(fata), 14,9-30 (spate) Unghi de cotire a roților din fata: 550 Raza de întoarcere: 3100mm Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 Greutate fara balast: 2572 kg Garantie 12 luni	Produsor: LS MTRON LTD (concernul L.G.) Asamblare: Coreea de Sud Model: LS XU6168 Cabina: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtru de carbon, sistem audio, izolație fonică cu parator frontal, iluminare în spate LED. Motor: 4 cilindri de 68 C.P. TIER4, 2505 cm³, 4 cilindri de 68 C.P. TIER4 dotat cu Turbosuflanta și Intercooler (Furnizează aer comprimat și răcește aerul în turbo-suflanta pentru asigurarea unui cuplu măriți și a eficienței consumului de combustibil) Norma de emisii CO₂: TIER4 Volumul Rezervorului: 60 l PTO: Dependent/Independent (Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane) Torții PTO: 540/750/1000 rot/min Transmisie: Synchro Shuttle/ Power Shuttle Cutie de viteză: 16x16 cu inversor Sistem de frânare: Multi Disc în baie de ulei Pompa servodirectie (L/min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 1850 Pompa Dubla (l/min): Pompa hidraulică(lpm) 37,5 Pompa directie(lpm) 17,5 Debit total (lpm) 55,0 Cuplari hidraulice spate(buc): 6, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor: Anvelope: 11,2 - 20(fata), 14,9-30 (spate) Unghi de cotire a roților din fata: 550 Raza de întoarcere: 3100mm Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 Greutate fara balast: 2572 kg Garantie 2 ani	
--	--	--	--	--	--



Incarcator Frontal	FL3000	Turcia	Ozkana Makina	Tractor nou: Greutatea max. de ridicare: pînă la 1300 kg Greutate proprie: 530 kg Înălțimea maximă: 3300mm Adîncimea de lucru: 100mm Unghi de lucru: 640 Putere minimă: 60-80 Cp Culoare: Alb Țimp operațiune ridicare max.: 5sec. Masa max tractor: 4000kg Voluim cauz: 0.72 m3 Latime cauz: 185 cm Masa cauz: 200 kg Garantie 12 luni	Prodicator: Ozkan Makina Turcia Model: FL3000 Greutatea max. de ridicare: pînă la 1300 kg Greutate proprie: 530 kg Înălțimea maximă: 3300mm Adîncimea de lucru: 100mm Unghi de lucru: 640 Putere minimă: 60-80 Cp Culoare: Alb Țimp operațiune ridicare max.: 5sec. Masa max tractor: 4000kg Voluim cauz: 0.72 m3 Latime cauz: 185 cm Masa cauz: 200 kg Garantie 12 luni
Lama pentru deszapezire si nivelat	LN 220A	Italia	Deleks	Putere necesara (CP): 40-80 Lungime (mm): 830 Latime de lucru (mm): 1993 (in unghi de 270 Latime totala (mm): 2213 Înălțime (mm): 700 Unghi reglabil: hidraulic, 270 Înălțimea reglabila: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri Amortizare: +/- 40 Greutate totala (kg) 310 Grosimea metalului: 5mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150X200 Grosimea lamei din cauciuc: 16mm Instalarea se include in pret! Garantie 12 luni	Model: LN220-A Prodicator: Deleks SRL, Italia Putere necesara (CP): 40-80 Lungime (mm): 830 Latime de lucru (mm): 1993 (in unghi de 270) Latime totala (mm): 2213 Înălțime (mm): 700 Unghi reglabil: hidraulic, 270 Înălțimea reglabila: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri Amortizare: +/- 40 Greutate totala (kg) 310 Grosimea metalului: 5mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150X200 Grosimea lamei din cauciuc: 16mm Instalarea se include in pret! Garantie 12 luni



Remorca cu două axe, basculabilă în 3 PART	RMU 2450	Turcia	Koksai	Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorci: 2650 kg Descarcare: Hidraulica, in 3 parti Înălțimea borteilor: 500mm +500mm(din plasa) Dimensiuni interioare: 3,92m x 2,02m x 1,50m Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m Voluim încărcare: 11,87 m³ Suprafața încărcare: 7,91 m² Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile roților: 12,5/80-15,3 BKT Sistem de frinare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hidraulic: 4 secții Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente: inclus Rezervor din plastic pentru apa pentru spalăt minile: inclus Rezervor din plastic petru sapun: inclus	Produsător: Himmell Tarim LTD Model: Koksai RMU/2450 Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorci: 2650 kg Descarcare: Hidraulica, in 3 parti Înălțimea borteilor: 500mm +500mm(din plasa) Dimensiuni interioare: 3,92m x 2,02m x 1,50m Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m Voluim încărcare: 11,87 m³ Suprafața încărcare: 7,91 m² Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile roților: 12,5/80-15,3 BKT Sistem de frinare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hidraulic: 4 secții Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente: inclus Rezervor din plastic pentru apa pentru spalăt minile: inclus Rezervor din plastic petru sapun: inclus Garantie: 12 luni	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nanu Vasile În calitate de: Director Vinzari
 Ofertantului: OZEMETIM SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

