

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului la Casa Radio, str.Miorita 1, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

№	Denumire lucrări și cheltuieli	Luni				Luni			
		1				2			
1	3	1	2	3	4	1	2	3	4
	1. Lucrari de constructie								
1	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi								
2	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.								
3	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment								
4	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm								
5	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii								
6	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane								
7	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer								
8	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu TKP+ HPP membrana hidroizolatoare								
9	formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din liant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul) Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu TKP+ HPP membrana hidroizolatoare formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din liant								
10	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu TKP membrana hidroizolatoare formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din liant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu								
11	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu tip TKP membrana hidroizolatoare formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din liant bituminos oxidat (tipul materialului se va coordona cu beneficiarul)								
12	Parafrunzar (Aerator ,), la acoperisuri si terase								
13	Aerator ULTRA M								

14	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm								
15	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100								
16	Incarcarea in auto deseuri constructie								
17	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km								

Executat JUSTCONSTRUCT SRL

Beneficiar IP Compania "Teleradio-Moldova"
