

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754058935646 din data de „28” <u>August 2025</u>	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și pubele pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor conform necesităților Primăriei s. Cîrnăteni, rl. Căușeni	Pagina: <u>1</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Hattat T4110	Turcia	HEMA EXIM TÎCARET A.Ș.	Tractor multifuncțional (Produs UE sau Turcia), produs nou. Anul fabricării nu mai devreme de anul 2024 Specificații tehnice minime: Servicii post vânzare: asistență tehnică și piese de schimb disponibile 1.Motor • Motor: Diesel, 4 cilindri • Capacitate cilindrică: min. de la 4,0-4,5 litri • Putere motor: 110 CP-120 CP (81-100 kW) la 2200 rpm • Putere la priza de putere (PTO): min. 85% din puterea motorului • Sistem alimentare: Turbo cu intercooler 2.Transmisie • Transmisie trepte (F+R)X4X4 • Număr trepte (Înainte/Înapoi) : min 15/15 • Viteză de deplasare : 1,50 – 40 km/h 3.Ambriaj • Tip: Uscat, cu acțiune dublă • Diametru : 10-14 (280-350mm) • Material disc: Metalic 4. Priză de Putere(PTO) • Tip: Uscat, cu acționare electro-hidraulică • Turații disponibile: min-430, max-1000 • Sincronizare : Da	Tractor multifuncțional (Produs Turcia), produs nou: DA Anul producerii: 2023 Specificații tehnice minime: Servicii post vânzare: asistență tehnică și piese de schimb disponibile: DA 1.Motor • Motor: Diesel, 4 cilindri • Capacitate cilindrică: 4,4 litri • Putere motor: 110 CP (81 kW) la 2200 rpm • Putere la priza de putere (PTO): 64 kW Cu turbină și intercooler: DA 2.Transmisie Transmisie sincronizata: 24x24 cu inversor cu ambreaj dublu • Viteză de deplasare : 0,80 – 40 km/h 3.Ambriaj • Tip: Uscat, cu acțiune dublă • Diametru : 14 (350mm) • Material disc: Metalic 4. Priză de Putere(PTO) • Tip: Uscat, cu acționare electro-hidraulică • Turații disponibile: 540, 1000 • Sincronizare : Da

Semnat:_____

Numele, prenumele:Hamurari VladimirÎn calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754058935646 din data de „28” August 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și pubele pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor conform necesităților Primăriei s. Cîrnăteni, rl. Căușeni	Pagina: <u>2</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Hattat T4110	Turcia	HEMA EXIM TÎCARET A.Ș.	5. Sistem hidraulic: • Tip pompă: Cu debit variabil (rezervuarul de ulei separate de rezervuarul cutiei de viteză) • Debit maxim : 50-65 litri/min la 2300-2450 rpm • Presiune de lucru : 190 bari minimum • Ridicător în trei puncte : Categoria II/III, cu prinderi rapide și stabilizatoare mecanice • Capacitatea de ridicare: 5.000 kg minimum • Control electronic: EDC(Electronic Draft Control) pentru reglarea forței și poziției • Cilindru hydraulic lateral: pentru reglarea barei de tracțiune/tyrant, acționat din cabină • Tirant central hydraulic: Acționat din cabină 6. Sistem de direcție și frânare • Tracțiune: 4 WD(4X4) • Frâna de mână : mecanică • Sistem de frânare: Mecanic, cu discuri în baie de ulei • Sistem de Direcție: Hidrostatic • Blocare diferențial spate : Mecanism diferențial cu blocare 7. Greutăți • Greutăți față : min.350 kg • Greutăți spate: min.100 kg	5. Sistem hidraulic: • Tip pompă: Cu debit variabil (rezervuarul de ulei separate de rezervuarul cutiei de viteză) • Debit maxim : 56 litri/min la 2300-2450 rpm • Presiune de lucru : 195 bari • Ridicător în trei puncte : Categoria II/III, cu prinderi rapide și stabilizatoare mecanice • Capacitatea de ridicare: 4500 kg • Control electronic: EDC(Electronic Draft Control) pentru reglarea forței și poziției • Cilindru hydraulic lateral: pentru reglarea barei de tracțiune/tirant, acționat din cabină • Tirant central hydraulic: Acționat din cabină 6. Sistem de direcție și frânare • Tracțiune: 4 WD(4X4) • Frâna de mână : mecanică • Sistem de frânare: Mecanic, cu discuri în baie de ulei • Sistem de Direcție: Hidrostatic • Blocare diferențial spate : Mecanism diferențial cu blocare 7. Greutăți • Greutăți față : 560 kg • Greutăți spate: 160 kg

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754058935646 din data de „28” <u>August 2025</u>	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și pubele pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor conform necesităților Primăriei s. Cîrnăteni, rl. Căușeni	Pagina: <u>3</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Hattat T4110	Turcia	HEMA EXIM TİCARET A.Ş.	8. Dimensiuni și Mase • Lungime totală: min 4400, max 4600 mm • Lățime totală : 2000-2500 mm • Gardă la sol : 450-650 mm • Înălțime cu cabină : 2800---3000 mm • Masă proprie fără greutate 4000 – 5500 kg • Masă totală maximă autorizată 4500-6000 kg • Dimensiune anvelopă față : 320-340 /85 R24-R28 • Dimensiune anvelopă spate : 420-460/85 R30-R36 9. Dimensiuni și Spațiu cabină • Suprafața virală totală: 4,2-4,5 m.p. 10. Siguranță și protecție cabină • Cadru ROPS integrat: conform standartului OECD • Centură de siguranță retractabilă • Sistem de blocare a ușilor mecanic+electronic Garanție minim 24 luni / 1500 moto-ore	8. Dimensiuni și Mase • Lungime totală: 4600 mm • Lățime totală : 2390 mm • Gardă la sol : 505 mm • Înălțime cu cabină : 2805 mm • Masă proprie fără greutate: 4040 kg • Masă totală maximă autorizată: 6000 kg • Dimensiune anvelopă față : 340 /85 R28 • Dimensiune anvelopă spate : 420/85 R38 9. Dimensiuni și Spațiu cabină • Suprafața virală totală: 4,5 m.p. 10. Siguranță și protecție cabină • Cadru ROPS integrat: conform standartului OECD • Centură de siguranță retractabilă: DA • Sistem de blocare a ușilor mecanic: DA Garanție: 24 luni / 1500 moto-ore

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754058935646 din data de „28” August 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și pubele pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor conform necesităților Primăriei s. Cîrnăteni, rl. Căușeni	Pagina: <u>4</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 2					
<i>Dispozitiv de descărcare tomberoane</i>	MTC-ICG	Moldova	MTC Metals SRL	Încărcător hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs nu mai devreme de anul 2024 • Condiții specifice: compatibil cu tractorul propus • Material cadru: Oțel rezistent la uzură • Tip montaj : Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate • Sistem de prindere a tomberoanelor: Clime reglabile pentru diferite dimensiuni de containere • Capacitatea de ridicare: minim 450 kg • Înălțime maximă de ridicare : 2,8-3,8 m • Greutatea sistemului: 350-450 kg • Compatibilitate tomberoane : 120l, 240l, 360l, 660l • Presiuni de operare: 180-190 bari • Dimensiuni : LxLxÎ: 2800-3200x5800-6500-6x3000-3500mm • Ciclul de lucru: 6-30sec.	Încărcător hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs anul 2025 • Condiții specifice: compatibil cu tractorul propus • Material cadru: Oțel rezistent la uzură • Tip montaj : Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate • Sistem de prindere a tomberoanelor: Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere • Capacitatea de ridicare: 500 kg • Înălțime maximă de ridicare : 3,3 m • Greutatea sistemului: 400 kg • Compatibilitate tomberoane : 120l, 240l, 360l, 660l • Presiuni de operare: 160 bari • Dimensiuni : LxLxÎ: 3000x600x3200 mm • Ciclul de lucru: 6-30sec. Garanție: 12 luni de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754058935646 din data de „28” August 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și pubele pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor conform necesităților Primăriei s. Cîrnățeni, rl. Căușeni	Pagina: <u>5</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
<i>Remorcă pentru tractor</i>	3YD-CD-6T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	Remorca pentru tractor, stare - nou produs nu mai devreme de anul 2024 • Condiții specifice: compatibil cu tractorul propus • Completări: obloane suplimentare de metal • Sistem de frânare: pneumatic • Numărul de axe: 2 • Sarcina nominală 5500-6500kg • Masa 2200-2800 kg • Suprafața platformei 8-9 m.p. • Dimensiuni generale, LxIxÎ: 6000-6300x2000-2200x1700-1800 • Modul de descărcare: 3 părți • Garanție: minim 12 luni	Remorca pentru tractor, Stare: Nouă, Anul producerii: 2025 Condiții specifice: compatibilă cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 • Sarcina nominală: 6000 kg • Masa: 2300 kg • Suprafața platformei: 10,34 m.p. • Dimensiuni generale, LxIxÎ: 6200x2200x2200 mm • Modul de descărcare: 3 părți Garanție: 12 luni de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7