

Vipoil HidROil AU(R)

Ulei hidrolic

DESCRIERE

Vipoil HidROil AU(R) este un ulei hidrolic formulat cu uleiuri de bază parafinice de înaltă calitate și aditivi selectați care oferă proprietăți anti-uzură foarte bune, protecție împotriva ruginii și coroziunii, rezistență la oxidare și proprietăți anti-spumante. Oferă proprietăți excelente de temperatură joasă și ridicată pentru echipamentele care sunt supuse unei game largi de temperaturi de pornire și de funcționare.

APLICATII

Formula specială asigură funcționarea eficientă a mașinilor și echipamentelor industriale: unități de mașini și mecanisme care funcționează la viteze mari și sarcini mici, inclusiv unități de ax cu rulmenți de alunecare și rulare, fusuri de mașini de filat și răsucit, rulmenți cușă, cusut, tricotat, bumbac, tricotat, tricotat mașini pentru lubrifierea acelor din echipamentele de ciorapi etc.

SPECIFICATII

ISO VG 22

BENEFICII

- Stabilitate foarte bună la oxidare
- Rezistența la spumare
- Demulsionare excelentă
- Proprietăți:
 - anti-uzura,
 - anticoroziune
 - antioxidanți,
 - antispumant.

PROPRIETATI

Caracteristici	Metoda test	Valori
Densitate la 15°C, g/cm ³ , max.	ASTM D4052	0.865
Viscozitate cinematica la +40°C, mm ² /s ⁻¹ .	ASTM D445	19.5
Viscozitate cinematica la +100°C, mm ² /s ⁻¹ .	ASTM D445	4.0
Indice de viscozitate, min.	ASTM D2270	112
Punct de inflamabilitate °C, min.	ASTM D92	200
Punct de curgere °C, min.	ASTM D97	-42
Demulsibilitate la +52 °C, min	DIN 51599	<30

* These values are informative. Variations of these characteristics may occur.

This lubricant does not present a particular danger if it is used according to our recommendations and according to the purpose for which it was produced. The security sheet according to the European legislation in force can be obtained on request.