

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr. [ocds-b3wdp1-MD-1682420049065](#) din 11/05/2023

Obiectul achiziției: **Achiziționarea vopselelor și grundurilor**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1. Vopsea Email, Culoare maro	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică, rezistentă la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte	Vopsea alchidică, rezistentă la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să	Declarație de Conformitate. Fișa tehnică, Fișa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.

				legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
1.2. Vopsea Email, Culoare sur	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declarație de Conformitate. Fișa tehnică, Fișa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.
1.3. Vopsea Email, Culoare roșie	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent).	Declarație de Conformitate. Fișa tehnică, Fișa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.

				Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
1.4. Vopsea Email, Culoare alba	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.
1.5. Vopsea Email, Culoare neagră	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător;	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.

				fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
1.6. Vopsea Email, Culoare albastră	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securiatate. Raport de incercari. Labortaor Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.
1.7. Vopsea Email, Culoare galbenă	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securiatate. Raport de incercari. Labortaor Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.

				pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	(plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
1.8. Vopsea Email, Culoare verde	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securiatate. Raport de incercari. Labortaor Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.
1.9. Vopsea e mail pe bază de apă	SPOR	Romania	Policolor	Produs pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți materiale de umplură, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistență foarte bună la uzura și intemperii. Putere mare de acoperire , aderență foarte bună la suporturi metalice, lemn și zidărie, aderență foarte bună la acoperiri	Produs pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți materiale de umplură, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistență foarte bună la uzura și intemperii. Putere mare de acoperire , aderență foarte bună la suporturi metalice, lemn și zidărie, aderență foarte bună la acoperiri	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securiatate. Raport de incercari. Labortaor Accreditat UE

				alchidice vechi .Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%. Consum 10-13 m2/l. COV produs, max. g/l:130. Din documente se solicită declarația de conformitate + declarația pe partidă livrată (la livrare). Fișa tehnică + fișa de securitate. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta după necesitate.	alchidice vechi .Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%. Consum 10-13 m2/l. COV produs, max. g/l:130. Din documente se solicită declarația de conformitate + declarația pe partidă livrată (la livrare). Fișa tehnică + fișa de securitate. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta după necesitate.	Certificat de Conformitate UE.
1.10. Vopsea pe baza de ulei fără miros, alba	SPOR	Romania	Policolor	Produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistența foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta laacoperiri alchidice vechi. COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7 - 5 litri. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistența foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta laacoperiri alchidice vechi. COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7 - 5 litri. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE Certificat de Conformitate UE.
1.11. Vopsea cu efect lovitură de ciocan	Protecta 3 in 1	Bulgaria	Orgachim	Vopsea Email Alchidic anticorrosiv structurata (lovitură de ciocan) 3 in 1 cu proprietăți de inhibare a oxidului de fier; grund și decorare, lucioasă; Utilizat pentru protecția și decorarea suprafețelor metalice Rezistență sporită la lovituri mecanice, zgâriere; factori atmosferici și ceață salină minim 24 ore. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta după necesitate; COV Produs max. g/l 500. Ambalaj 0,7 - 3,1 kg. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de	Vopsea Email Alchidic anticorrosiv structurata (lovitură de ciocan) 3 in 1 cu proprietăți de inhibare a oxidului de fier; grund și decorare, lucioasă; Utilizat pentru protecția și decorarea suprafețelor metalice Rezistență sporită la lovituri mecanice, zgâriere; factori atmosferici și ceață salină minim 24 ore. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta după necesitate; COV Produs max. g/l 500. Ambalaj 0,7 - 3,1 kg. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE Certificat de Conformitate UE.

				Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
1.12 Vopsea spray, (pentru marcaje industriale) Culoare neagră , fluorescent.	Spray Retus	Romania	Bostik	Culoare neagră , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare neagră , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securiat.
1.13 Vopsea spray, (pentru marcaje industriale) Culoare galbenă , fluorescent.	Spray Retus	Romania	Bostik	Culoare galbenă , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare galbenă , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securiat.
1.14 Vopsea spray, (pentru marcaje industriale) Culoare roșie , fluorescent.	Spray Retus	Romania	Bostik	Culoare roșie , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Culoare roșie , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securiat.
1.15 Vopsea spray, (pentru marcaje industriale) Culoare sură , fluorescent.	Spray Retus	Romania	Bostik	Culoare sură , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Culoare sură , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securiat.
1.16 Vopsea spray, (pentru marcaje industriale) Culoare argintie , fluorescent.	Spray Retus	Romania	Bostik	Culoare argintie , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare argintie , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securiat.
1.17 Vopsea spray, (pentru marcaje industriale) Culoare albă , fluorescent.	Spray Retus	Romania	Bostik	Culoare albă , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura,	Culoare albă , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securiat.

				intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml		
1.18. Lac Color (alun)	SPOR LAC COLORAT 3 in 1	Bulgaria	Orgachim	Pentru lemn; Color (alun) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l, Culoare Alun. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Pentru lemn; Color (alun) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 2,5 kg/l, Culoare Alun. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declaratie de Conformiate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.
1.19. Lac, Color (stejar)	SPOR LAC COLORAT 3 in 1	Bulgaria	Orgachim	Pentru lemn; Color (stejar) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l , Culoare Alun. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Pentru lemn; Color (stejar) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 2,5 kg/l , Culoare Alun. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declaratie de Conformiate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.
1.20. Grund Alchidic pentru metal	Leko/Deko	Bulgaria	Orgachim	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu	Declaratie de Conformiate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Accreditat UE

				3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.Ambalaj 0,9÷5 kg.	reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.Ambalaj 0,9÷5 kg.	Certificat de Conformitate UE.
1.21 Spay WD-40 sau echivalentul	RAVENOL Rostloser mit MoS2 Spray (echivalentul WD-40)	Germania	Ravenol	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, Legea 277 Privind substanțele chimice.Ambalaj 500÷700 ml .	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, Legea 277 Privind substanțele chimice.Ambalaj 500 ml .	Declarație de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Laborator Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.
1.22 Convertizor de rugină	Feruginol	Bulgaria	Orgachim	Convertizor de rugină sau îndepărtarea ruginii. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice	Convertizor de rugină sau îndepărtarea ruginii. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice	Declarație de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Laborator Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.
Lotul 2						
2.1 Grund dispersiv în apă	Polisept	Bulgaria	Orgachim	Grund pe baza de acrilat, pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușcăiului; produs biacid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Grund pe baza de acrilat, pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușcăiului; produs biacid. Capacitatea ambalajului 10 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV,	Declarație de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Laborator Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.

					Legea 277 Privind substanțele chimice.	
2.2 Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă)	Spor	Romania	Policolor	Vopsea albă pe baza de acrilat cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal într-un strat $0,12 \div 0,17$ kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea albă pe baza de acrilat cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal într-un strat $0,12 \div 0,17$ kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Maxim 25 Kg	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.
2.3 Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat	Deko HydroProtect	Bulgaria	Orgachim	Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizata pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizata pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.
2.4 Vopsea pentru fațade	Deko Professional	Bulgaria	Orgachim	Culoarea albă .Vopsea lavabila cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistenta la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 si rezistenta la vaporii de apa conform EN 7783. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Culoarea albă .Vopsea lavabila cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistenta la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 si rezistenta la vaporii de apa conform EN 7783. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. 5 – 25 Kg	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.
2.5 Lac pentru suprafețe minerale	Deko	Bulgaria	Orgachim	Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de “piatră umedă”; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la	Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de “piatră umedă”; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.

				vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice	permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice	
2.6 Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă Culoare verde	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Culoare verde . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Culoare verde . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 200 ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declarație de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.
2.7 Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă Culoare albastră	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Culoare albastră . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Culoare albastră . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 200 ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declarație de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.
2.8 Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă Culoare galbenă	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Culoare galbenă . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Culoare galbenă . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 200 ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declarație de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Accreditat UE Certificat de Conformitate UE.
2.9 Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Culoare piersic . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de	Culoare piersic . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 200 ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de	Declarație de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport

Culoare piersic				construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice	de incercari. Labortaor Acreditat UE Certificat de Conformitate UE.
2.10 Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă Culoare bej	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Culoare bej . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Culoare bej . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 200 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securiatate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE Certificat de Conformitate UE.
2.11 Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă Culoare neagră	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	Culoare neagră . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Culoare neagră . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 200 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securiatate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE Certificat de Conformitate UE.
2.12 Grund siliconic cu nisip de cuarț	Deko G8300 cu Silicon	Bulgaria	Orgachim	Pe baza de acrilat pentru amorsarea înainte de aplicarea tencuielii. Se utilizează pentru a îmbunătăți aderența dintre substrat și tencuială. Aplicare pe suprafețe exterioare din beton, zidărie, tencuială minerală ale construcțiilor civile și industriale, noi sau renovate. COV 30 g/l. 5 - 25 Kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 24 luni.	Pe baza de acrilat pentru amorsarea înainte de aplicarea tencuielii. Se utilizează pentru a îmbunătăți aderența dintre substrat și tencuială. Aplicare pe suprafețe exterioare din beton, zidărie, tencuială minerală ale construcțiilor civile și industriale, noi sau renovate. COV 30 g/l. 5 - 25 Kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 24 luni.	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securiatate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE Certificat de Conformitate UE.
Lotul 3						
3.1 Grund acrilic (pentru autovehicule)	Klar	Policolor	Romania	Culoare – sur . Grund acrilic bicomponent, cu proprietăți anticorozive (folosit in sistem	Culoare – sur . Grund acrilic bicomponent, cu proprietăți anticorozive (folosit in	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de

				anticorrosiv). Se utilizează ca filer de umplere pentru porțiuni chituite sau ca filer admis pentru piese noi. Compatibil (aplicare) pe otel (fier),table zincate, aluminiu, vopsele vechi (pe caroserie si plastic), chituri poliesterice, chituri cu fibra de sticla.. Ambalaj 750/1000ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.	sistem anticorrosiv). Se utilizează ca filer de umplere pentru porțiuni chituite sau ca filer admis pentru piese noi. Compatibil (aplicare) pe otel (fier),table zincate, aluminiu, vopsele vechi (pe caroserie si plastic), chituri poliesterice, chituri cu fibra de sticla.. Ambalaj 750/1000ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.	Securitate. Raport de incercari. Labortaor Accreditat UE
3.2 Grund acid (fosfatic) 2K (pentru autovehicule)	Phosphate Primer VL 02 (+acid)	Bulgaria	Orgahim	Grund acid (fosfatic), bicomponent pe bază de polivinil butirat și pigmenți anticorozivi. Grund pentru protecție temporară, conceput pentru a oferi rezistență la coroziune și aderență la metal curat și galvanizat la rece. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni	Grund acid (fosfatic), bicomponent pe bază de polivinil butirat și pigmenți anticorozivi. Grund pentru protecție temporară, conceput pentru a oferi rezistență la coroziune și aderență la metal curat și galvanizat la rece. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni	Declarație de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Accreditat UE.
3.3 Vopsea acrilopolietanica 2K (pentru autovehicule)	Email - 43100	Bulgaria	Grup Policolor - Orgahim	Vopsea acrilopolietanica, bicomponentă, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944. Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-	Vopsea acrilopolietanica, bicomponentă, (diferite culori dupa RAL catalog) cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944. Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri	Declarație de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Agreement tehnic emis de laborator UE acreditat. Certificat Anticoroziv emis de Labortaor Accreditat UE.

				2,5 L. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta după necesitate.	coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2,5 L. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta după necesitate.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: Administrator

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Igor Vieru of 88 MD 2075