

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1730468437963 din 1 noiembrie 2024
Obiectul achiziției: Conducte, cabluri și accesorii

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 5 APARAT DE SUDAT FIBRA OPTICA						
5.1 Aparat de Sudat Fibră Optică	DVP-740	China	DVP	Specificații tehnice minime: • Tip de fibră compatibilă: Monomode (SM) și Multimode (MM) • Diametru fibră: • Miezi: 80-150 μm • Înveliș: 125 μm (standard), până la 200 μm • Pierdere de sudură: • SM: ≤ 0,02 dB • MM: ≤ 0,01 dB • Timp de sudare: ≤ 10 secunde pentru SM/MM • Timp de termo-contractare: ≤ 30 secunde • Metodă de aliniere: Aliniere pe înveliș sau pe miez • Ecran: LCD sau tactil, minim 4,3 inch • Capacitate memorie: Minim 10.000 de rezultate sudură • Capacitate baterie: Minim 200 de suduri pe încărcare completă • Rezistență la condiții de mediu:	DVP-740 Fusion splicer • Tip de fibră compatibilă: Monomode (SM) și Multimode (MM) • Diametru fibră: • Miezi: 80-150 μm • Înveliș: 125 μm (standard), până la 200 μm • Pierdere de sudură: • SM: ≤ 0,02 dB • MM: ≤ 0,01 dB • Timp de sudare: ≤ 10 secunde pentru SM/MM • Timp de termo-contractare: ≤ 30 secunde • Metodă de aliniere: Aliniere pe înveliș sau pe miez • Ecran: LCD sau tactil, minim 4,3 inch • Capacitate memorie: Minim 10.000 de rezultate sudură • Capacitate baterie: Minim 200 de suduri pe încărcare completă	

				• Rezistență la praf și apă (IP52 sau mai bun) • Rezistență la cădere de la minim 75 cm • Temperatură de operare: -10°C până la +50°C • Interfață de conectare: USB, Bluetooth sau echivalent pentru descărcare date și actualizări software • Greutate: ≤ 3 kg (inclusiv baterie) • Alimentare: Baterie și alimentare la rețea • Accesorii incluse: • Cleaver pentru fibră optică • Tăviță termo-contractantă • Geantă de transport • Cablu de alimentare și încărcător • Instrumente de curățare fibră Garanție: minim 2 ani pentru echipament.	• Rezistență la condiții de mediu: • Rezistență la praf și apă (IP52 sau mai bun) • Rezistență la cădere de la minim 75 cm • Temperatură de operare: -10°C până la +50°C • Interfață de conectare: USB, Bluetooth sau echivalent pentru descărcare date și actualizări software • Greutate: ≤ 3 kg (inclusiv baterie) • Alimentare: Baterie și alimentare la rețea • Accesorii incluse: • Cleaver pentru fibră optică • Tăviță termo-contractantă • Geantă de transport • Cablu de alimentare și încărcător • Instrumente de curățare fibră Garanție: minim 2 ani pentru echipament.	
5.2 Echipamente și accesorii necesare pentru sudura fibrei optice	DVP Accesories	China	DVP	Set accesorii pentru aparat de sudat 1x Cleaver pentru fibră optică; 1x Stripper (dezisolator) pentru fibră optică; 1x Cutter pentru fibră; 1x Curățător pentru fibră optică (Alcool izopropilic și șervețele fără scame);	Set accesorii pentru aparat de sudat 1x Cleaver pentru fibră optică; 1x Stripper (dezisolator) pentru fibră optică; 1x Cutter pentru fibră; 1x Curățător pentru fibră optică (Alcool izopropilic și șervețele fără scame);	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Alexandru Paladii_ În calitate de: _Administrator_

Ofertantul: _ASCENDA IT SRL_ Adresa: _str Kiev 6/1 Chisinau MD2068 Republica Moldova_