

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1686549443053 din 12.06.2023

Obiectul achiziției: **Materiale de uz gospodaresc.**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	
Lotul : Consumabile electrice						
Macerator Vas WC	DAB GENIX 130	Italia	Italia	Macerator Vas WC (ca exemplu DAB GENIX 130). Tip constructiv, pompa submersibila; Temperatura maxima de lucru FLUID [°C] 50; Temperatura minimă de lucru FLUID [°C] 0; Înălțime de pompare MAX [mca] 8; Debit maxim [m3/h] 5.7; Alimentarea electrică [V/Hz] 220-240/50; Putere nominală [kW] 0.32; Turație maximă [rpm] 2900; Grad protecție electrică [IP] IP44; Înălțime [mm] 351; Adâncime [mm] 183; Lățime [mm] 456; Masa [kg]10.3"	Macerator Vas WC DAB GENIX 130. Tip constructiv, pompa submersibila; Temperatura maxima de lucru FLUID [°C] 50; Temperatura minimă de lucru FLUID [°C] 0; Înălțime de pompare MAX [mca] 8; Debit maxim [m3/h] 5.7; Alimentarea electrică [V/Hz] 220-240/50; Putere nominală [kW] 0.32; Turație maximă [rpm] 2900; Grad protecție electrică [IP] IP44; Înălțime [mm] 351; Adâncime [mm] 183; Lățime [mm] 456; Masa [kg]10.3"	
Separator de sarcină basculant	IEK BPT-63 3P 25 A	China	China	"Separator de sarcină basculant (ca exemplu IEK BPT-63 3P 25 A 400 V) Tensiune (V) 400 V; Curent (A) 25 A; Gradul de protecție (IP) IP20; Nr. Poli 3P Frecvența 50 Hz"	"Separator de sarcină basculant IEK BPT-63 3P 25 A 400 V Tensiune (V) 400 V; Curent (A) 25 A; Gradul de protecție (IP) IP20; Nr. Poli 3P Frecvența 50 Hz"	
Separator de sarcină basculant	Hager SFT340 3P 40 A 400 V	China	China	"Separator de sarcină (ca exemplu Hager SFT340 3P 40 A 400 V); Tensiune (V) 400 V; Curent (A) 40 A; Gradul de protecție (IP) IP56; Nr. Poli 3P; Frecvența 50 Hz"	"Separator de sarcină Hager SFT340 3P 40 A 400 V; Tensiune (V) 400 V; Curent (A) 40 A; Gradul de protecție (IP) IP56; Nr. Poli 3P; Frecvența 50 Hz"	
Ventilator	Ventika MATIC D 150 AA	EU	EU	"Ventilator (ca exemplu Ventika MATIC D 150 AA 26 W 220 - 240 V 295 m3/h 2400 rot/min); Dimensiuni (L x W x H x Ø) 150 x 150 x 80 mm; Culoare Alb; Tip material Plastic; Puterea (W) 26 W; Tensiune (V) 220 - 240 V; Tip-Interne, de perete; Debit de aer 295 m3/h; Turații la mersul în gol 2400 rot/min"	"Ventilator Ventika MATIC D 150 AA 26 W 220 - 240 V 295 m3/h 2400 rot/min); Dimensiuni (L x W x H x Ø) 150 x 150 x 80 mm; Culoare Alb; Tip material Plastic; Puterea (W) 26 W; Tensiune (V) 220 - 240 V; Tip-Interne, de perete; Debit de aer 295 m3/h; Turații la mersul în gol 2400 rot/min"	
Lanternă reincărcabilă	Rexant 75-7823) 6/10 W	China	China	"Lanternă reincărcabilă (ca exemplu Rexant 75-7823) 6/10 W 1000 lm 2000 mAh Tip material- Plastic; Puterea (W) 6/10 W Flux	"Lanternă reincărcabilă Rexant 75-7823 6/10 W 1000 lm 2000 mAh Tip material- Plastic; Puterea (W) 6/10 W	

				luminos (lm) 1000 lm; Gradul de protecție (IP) IP44;: Acumulator 2000 mAh"	Flux luminos (lm) 1000 lm; Gradul de protecție (IP) IP44;: Acumulator 2000 mAh"	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat /electronic/

Numele, Prenumele: Babilev Anatolie

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Construct Univers

Adresa: mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare nr.84