

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1719918376738din 02.07.2024						
Obiectul achiziției: <u>”Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat”</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1						
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu, str. Calea Basarabiei, 26	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat , KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 9000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Debit de aer mediu : 500m ³ /h; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp. de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Putere de încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Suprafața încăperii: circa 25m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	

					Instalarea la etajul 3 al clădirii;	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu str. Tudor Vladimirescu, 6	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat , KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 9000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Debit de aer mediu : 500m ³ /h; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp. de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Putere de încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Suprafața încăperii: circa 25m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Instalarea la etajul 3 al clădirii;	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu str. Tudor Vladimirescu, 6	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 36 m ² ; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat , KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 12000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp. de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Putere de încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Suprafața încăperii: circa 35-40m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	

					Instalarea la etajul 3 al clădirii;	
Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă din str. Teilor, 7/3	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat , KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 9000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Debit de aer mediu : 500m ³ /h; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp. de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Putere de încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Suprafața încăperii: circa 25m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Instalarea la etajul 3 al clădirii;	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu str. Ion Neculce, 30	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat , KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 9000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Debit de aer mediu : 500m ³ /h; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp. de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Putere de încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Suprafața încăperii: circa 25m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă;	

					Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Instalarea la etajul 3 al clădirii;	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu str. Ismail, 86/2	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 36 m ² ; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat , KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 12000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp, de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Putere de încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Suprafața încăperii: circa 35-40m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Instalarea la etajul 3 al clădirii;	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu str. Ginta Latină, 19/3	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat , KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 9000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Debit de aer mediu : 500m ³ /h; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp, de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Putere de încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Suprafața încăperii: circa 25m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă;	

					Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Instalarea la etajul 3 al clădirii;	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu bd. Moscova, 11/6	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION INVERTER , Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 9000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Debit de aer mediu : 500m ³ /h; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp, de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Putere de încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Suprafața încăperii: circa 25m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Instalarea la etajul 3 al clădirii;	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 36 m ² ; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION INVERTER , Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 12000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp, de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Putere de încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Suprafața încăperii: circa 35-40m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă;	

					Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Instalarea la etajul 3 al clădirii;	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 36 m ² ; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat , KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 12000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp, de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Putere de încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Suprafața încăperii: circa 35-40m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Instalarea la etajul 3 al clădirii;	
Achiziția și montarea climatizatorului în sala de calculatoare Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat , KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 9000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Debit de aer mediu : 500m ³ /h; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp, de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Putere de încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Suprafața încăperii: circa 25m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă;	

					Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Instalarea la etajul 3 al clădirii;	
Achiziția și montarea climatizatorului în laboratorul de analize chimice Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 36 m ² ; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat , KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 12000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp. de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Putere de încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Suprafața încăperii: circa 35-40m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Instalarea la etajul 3 al clădirii;	
Achiziția și montarea climatizatorului în laborator expres Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 36 m ² ; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat , KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 12000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp. de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Putere de încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Suprafața încăperii: circa 35-40m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	

					Instalarea la etajul 3 al clădirii;	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de laborator electrotehnic Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 36 m ² ; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION INVERTER , Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 12000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp, de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Putere de încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Suprafața încăperii: circa 35-40m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Instalarea la etajul 3 al clădirii;	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru laborator debitmetric CT Vest, str. Prunului, 24	KWSM-18IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 40 m ² ; Capacitatea de răcire – 16000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~ 6 m	Aparat de aer condiționat, KANION INVERTER , Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 18000BTU; Nivel de zgomot: 35-40dB; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp, de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 5100 (1250 ~ 5910)W; Putere de încălzire: 5100 (1250 ~ 6070)W; Suprafața încăperii: circa 35-40m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6 m Instalarea la etajul 3 al clădirii;	

Achiziția și montarea climatizatorului pentru panoul de comanda CT Vest, str. Prunului, 24	KWSM-18IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 40 m ² ; Capacitatea de răcire – 16000 BTU; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~10 m	Aparat de aer condiționat, KANION INVERTER , Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 18000BTU; Nivel de zgomot: 35-40dB; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp, de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 5100 (1250 ~ 5910)W; Putere de încălzire: 5100 (1250 ~ 6070)W; Suprafața încăperii: circa 35-40m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 10 m Instalarea la etajul 3 al clădirii;	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Vest, str. Prunului, 24	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION INVERTER , Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 9000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Debit de aer mediu : 500m ³ /h; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp, de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Putere de încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Suprafața încăperii: circa 25m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Instalarea la etajul 3 al clădirii;	

Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de serviciu (electromotor) CT Vest, str. Prunului, 24	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION INVERTER , Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Productivitatea: 9000BTU; Nivel de zgomot: 25dB; Debit de aer mediu : 500m ³ /h; Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp, de functionare la încălzire: - 20°C până la +30°C Agent frigorific: R32 Putere de răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Putere de încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Suprafața încăperii: circa 25m ² ; Termen de garanție: 3 ani; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Instalarea la etajul 3 al clădirii;	
---	---------------	-------	--------------------------	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53