

F 4.1 SPECIFICAȚII TEHNICE.

Numărul Licitatie publica: MD-1627630077645	Data: <u>20.08.2021</u>	Alternativa nr.
Denumirea Licitatie publica: Echipament pentru teren de joacă	Lot: __	Pagina __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Balansoar "Greieras"	PTP 012-02	Moldova	"Power Team" SRL	-	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Componente: constructia este constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si mainere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din țevă de oțel cu o secțiune de 48mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă de oțel cu o secțiune de 42mm. Scaunele și spetezele legănului sunt confecționate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10mm si 15mm, corespunzator. Mainerele metalice detin o secțiune de 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: lungimea – 2466mm, lățimea – 242mm, înălțimea – 835 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=500x500x600mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
	Balansoar pe arc elicoidal "Zebra"	PTP 029-05	Moldova	"Power Team" SRL	-	Balansoarul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 pina la 10 ani. Constructia este constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de zebra, scaun, minere, suporturi pentru picioare. - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de ø20mm si inaltimea de 400 mm; - suportul de legănare al balansoarului sunt din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni: lungimea – 760mm, lățimea – 241mm, înălțimea – 804 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
	Carusela cu 3 locuri	PTP 024	Moldova	"Power Team" SRL	-	Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 6 ani. Constructia este confectionata din teava portanta cu sectiunea de 89mm, grosimea metalului de 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectionat din teava cu diametrul de 33 mm si teava patrata cu o sectiunea de 35mmx35mm, acoperite cu vopsea pulbere in conditii de uzina, cu minere metalice cu o sectiune de 21mm. Podeaua este confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu crestături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea. Detaliile din placaj sunt minutios slefuite, grunduite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente in conditii de uzina. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale din care sunt realizat: placaj, oțel, plastic. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: D=900mm, H=642mm, H platformei=150mm.	

Carusela cu 8 locuri	PTP 027	Moldova	"Power Team" SRL	-	Caruselul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 6 ani. Construcția este confecționată din teava portanta cu secțiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm și din carcasa rotativă pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul este confecționat din teava cu diametrul de 33 mm și teava patrata cu o secțiunea de 35mmx35mm, acoperite cu vopsea pulbere în condiții de uzină, pe care sunt amplasate 4 scaune duble din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm, de forma patrata, cu miinere metalice, secțiunea de 21mm. Podeaua este confecționată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu creștături (în forma de plasa) care nu permit alunecarea. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale din care sunt realizat: placaj, oțel, HDPE, plastic. Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: diametrul – 1630mm, înălțimea – 635 mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pamint) – 60mm.	
Carusela cu 5 locuri	PTP 073	Moldova	"Power Team" SRL	-	Caruselul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 6 ani. Construcția este confecționată din teava portanta cu secțiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm și din carcasa rotativă pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul este confecționat din teava cu diametrul de 33 mm, pe care sunt amplasate 5-scaune din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Podeaua este confecționată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu creștături (în forma de plasa) care nu permit alunecarea. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: D=1600 mm, H=750 mm.	
Masuta cu 4 scaune "Musetel"	PTP 039	Moldova	"Power Team" SRL	-	Setul este destinat copiilor cu vârsta de la 1 an. Construcția este constituită din piloni portanți cu elemente decorative, sezuturi și blat, toate unite între ele prin intermediul unui carcasa subteran. Pilonii portanți ai masutei și scaunelor sunt confecționați din teava cu dimensiunile de 60mm*60mm și 40mm*40mm corespunzător, acoperite cu vopsea pulbere. Suprafața sezuturilor și a blatului vor a fi din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm, elemente decorative sunt confecționate din HDPE cu grosimea de 10 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, plastic. Dimensiuni: Diametrul – 1225mm, înălțimea – 540mm, înălțimea scaunelor – 300mm. Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Cataratoare din metal "Paianjenis"	PTP 042	Moldova	"Power Team" SRL	-	Cataratoare este destinată copiilor cu vârsta de la 3 ani. Construcția este constituită din carcasa din oțel de forma pânză de păianjen. Carcasa sunt confecționată din teava cu diametrul de 33mm și bare metalice cu diametrul de 27mm cu grosimea metalului de 2.8mm, acoperite cu vopsea pulbere. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel. Dimensiuni: Lungimea 2634 mm, lățimea 34mm, înălțimea 1617mm. Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Cataratoare din metal "Liana"	PTP 043	Moldova	"Power Team" SRL	-	Cataratoare este destinată copiilor cu vârsta de la 3 ani. Construcția este constituită din carcasa din oțel în forma de liana. Carcasa sunt confecționată din teava cu diametrul de 33mm și bare metalice cu diametrul de 27mm cu grosimea metalului de 2.8mm, acoperite cu vopsea pulbere. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel. Dimensiuni: Lungimea 2134 mm, Lățimea 704mm, înălțimea 1267mm. Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	

Tobogan	PTP 13L-01	Moldova	"Power Team" SRL	-	Constructia este constituita din scara si toboggan din plastic HDPE. Scara din placaj detine trepte si balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii sunt confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu creștături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea. Material: Placaj rezistent la umiditate prelucrat și vopsit, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, tobogan din plastic HDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni: Lungime: 2650 mm; Lățime: 570 mm; Înălțime: 1900 mm. Înălțimea platformei de la sol: 1200 mm Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Leagan dublu, inclusiv scaunele si rulmentii	PTP 50-2	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: constructia este constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante sunt confectionate din teava de otel cu sectiunea de Ø 57 mm si grosimea de 3 mm, bara metalica orizontala si este confectionata din teava de otel cu sectiunea de Ø 76 mm si grosimea de 2 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni: lungimea – 3450mm, lățimea – 1677mm, înălțimea – 2163 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Scaun leagan cauciucat. Scaunul este destinat copiilor cu virsta de la 3 ani. Constructia este constituita din carcasa din otel cauciucata, lanț galvanizat, balamale cu rulmenti de tip inchis. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, cauciuc, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei: lungimea – 448mm, lățimea – 178mm, înălțimea – 26mm. Scaun leagan cu speteaza. Scaunul este destinat copiilor cu virsta de la 3 ani. Constructia este constituita din carcasa din otel, sezut si speteaza din HDPE polietilena de inalta densitate fara component toxice cu grosimea de 15 mm, lanț galvanizat, balamale cu rulmenti de tip inchis. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, cauciuc, HDPE. Dimensiuni generale ale constructiei: lungimea - 433 mm, lățimea - 430mm, înălțimea - 380 mm.	  
Complex de joacă (cu tobogane)	PTP 21-01-T2	Moldova	"Power Team" SRL	-	Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 3-7 ani. Componente: Constructia este constituita din turn simplu, turn cu acoperis, tobogan drept, scara cu balustrade cu elemente decorative, cataratoare din metal de tip "liana", podeț cu balustrade de tip "val" cu elemente decorative, cataratoare din metal de tip "scara pompieri". Constructia este constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de 76mm, grosime de - 3mm, cataratoare de tip "scara pompieri" cu o secțiune de 33mm si grosimea 2.8mm. Scara din placaj detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu sunt alunecoase. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor sunt făcute din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea de 15mm. Balustradele trecerii - înălțime de 700 mm, teava acestora -secțiune de Ø 33 mm. Toboganele dețin: - zona de pornire cu bară de protecție, care determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm si cu grosimea de 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frinare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele detin borduri în ambele parti cu înălțimea de 120mm. Toboganele sunt realizate din polietelena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Podeaua turmurilor este de forma rotunda cu diametrul de 930mm și trecerea dintre acestea este confectionata din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm și 24 mm corespunzător. Acoperisul turnului sunt din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea de 10 mm. Balustradele trecerii, panoul geamulet sunt din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea de 15mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, HDPE, LLDPE. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: lungimea – 5620mm, lățimea – 3605mm, înălțimea – 3373mm, înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	

Complex de joaca cu leagan dublu (inclusiv scaunele si rulmentii)	PTP 21-04-T2	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: Constructia este constituita din turn cu acoperis, tobogan drept, scara, balustrada balcon, cataratoare din metal de tip "scara pompieri", suport metalic portant, bara metalica orizontala cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii. Constructia este constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de 76mm, grosime de 3mm, cataratoare de tip "scara pompieri" cu o sectiune de 33mm si grosimea de 2.8mm. Scara din placaj detine trepte si balustrade pentru ascensiunea in conditii de siguranta spre platforma. Treptele scarii nu fie alunecoase. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor sunt facute din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea de 15mm. Tobogan detine: - zona de pomire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm si cu grosimea de 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frinare. În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele detin borduri în ambele parti cu înălțimea de 120mm. Toboganele sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Podcaua turnului este de forma rotunda cu diametrul de 930mm și este confecționată din placaj nelucros rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm. Acoperisul turnului dispune de elemente decorative din HDPE polietilena de inalta densitate fara component toxice cu structura multistrat cu grosime de 10 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, HDPE, LLDPE. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: lungimea – 4779mm, lățimea – 4268mm, înălțimea – 3373mm, înălțimea platformei de la sol – 1500mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Scaun leagan cauciucat. Scaunul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 ani. Constructia este constituita din carcasa din otel cauciucata, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip inchis. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, cauciuc, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei: lungimea – 448mm, lățimea – 178mm, înălțimea – 26mm. Scaun leagan cu speteaza. Scaunul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 ani. Constructia este constituita din carcasa din otel, sezut si speteaza din HDPE polietilena de inalta densitate fara component toxice cu grosimea de 15 mm, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip inchis. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, cauciuc, HDPE. Dimensiuni generale ale constructiei: lungimea - 433 mm, lățimea - 430mm, înălțimea - 380 mm.	  
Aparat fitness bicicleta	PTP 502T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Echipamentul este destinat dezvoltării musculilor picioarelor. Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, minere, scaun. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din otel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa este construită dintr-un singur element și confecționat din teavă cu grosimea pereților de 3.5 mm și diametrul de 57mm, fiind conectată la pilonul de sprijin și montată pe o platforma. Manerale sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Sezutiile sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele statice conectate la carcasa detin diametrul de 33mm, fiind confecționate din teava din otel cu grosimea pereților de 3 mm. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: lungime – 1053 mm, latime – 601 mm, inaltime – 1194 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact a de 1,5 m.	
Aparat fitness de vaslit	PTP 503T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Echipamentul este predestinat dezvoltării musculilor picioarelor și spatelui. Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului sunt confecționat din teava din otel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura de baza a echipamentului este confecționată din teava din otel, cu grosimea pereților de 3.5 mm și diametrul de 57 mm, fiind montată pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din otel cu diametrul de 48 mm și grosimea pereților de 2.8 mm, iar manerale si suporturile pentru picioare cu diametrul 42mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare dublu și articulatii rezistente la mediul exterior. Manerale sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Sezutiile si suport pentru picioare sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele desprjin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: lungime - 1291 mm, latime - 896 mm, inaltime - 669 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact a de 1,5 m.	

37535200-9

Aparat fitness dublu "Hiperextensie-Abdomen"	PTP 504T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, modul pentru dezvoltarea abdomenului, constituit din suport pentru corp, suporturi pentru picioare și carcasa, modul pentru dezvoltarea spatelui, constituit din suporturi pentru picioare, carcasa, suport pentru corp și mână de sprijin. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Suprafețe suporturilor pentru corp sunt realizate din HDPE polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. suporturi pentru picioare sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Manerale sunt îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor Componentele statice sunt construite dintr-un singur element, cu diametrul de 57mm și sunt confecționate din teavă neagră cu grosimea depereților de 3.5 mm. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: lungimea - 1364 mm, latimea - 1142 mm, înalțimea – 823 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	
Aparat Fitness "Pendul - Twister"	PTP 506T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru picioare, disc rotitor. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 2.8 mm, iar minerele și suporturile pentru picioare cu diametrul 42mm. Discul rotator, volan și suporturi pentru picioare sunt confecționate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Elementele statice conectate dețin diametrul de 33mm și 27mm, sunt confecționate din teava din oțel cu grosimea de 2,8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulații rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: lungimea - 1228mm, latimea - 508mm, înalțimea - 1406mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	
Aparat fitness "Presă pipet – Tracțiuni spate"	PTP 509T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, manere. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea pereților de 2.8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Sezutele sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: lungime - 1828 mm, latime - 650 mm, înalțime - 1895mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	
Aparat fitness dublu "Tracțiuni spate"	PTP 511T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, minere. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 2.8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Sezutele și spetezele sunt confecționate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea - 2032 mm, Latimea - 650 mm, Înălțimea – 1895 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	

Aparat fitness "Air walker"	PTP 512T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: bază inferioară, carcasa de forma "U", 2 pîrghii oscilante, platforma pentru picioare, mîner. Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3 mm si diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa este construita dintr-un singur element confectionat din teavă neagră cu grosimea de 4 mm si diametrul de 76 mm. Toate elementele statice conectate la carcasa detin diametrul de 27 mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de 2.8 mm, iar elementele mobile detinind diametrul de 42mm si grosimea de 2.8mm. Suporturi pentru picioare este confectionat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea – 1012 mm, Latimea – 554 mm, Inaltimea – 1495 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	
Aparat Fitness dublu "Abdominal"	PTP 513T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, 2 speteze, minere, cotiere. Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3 mm si diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. Spetezele și cotiere sunt din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate componentele statice care sustin greutatea corpului, au diametrul de 42mm si sunt confectionate din teavă neagră cu grosimea de 2.8 mm. Elementele statice care sunt conectate, sunt cu diametrul de 33mm si sunt confectionate din teava metalică cu grosimea de 2.8 mm. Mânere sunt confectionate din teava neagra cu diametrul de Ø 27 mm cu grosimea de 2.8 mm si imbracate pe ele mănere din cauciuc special pentru a preveni alunecarea membrilor. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea - 1204 mm, Latimea - 658 mm, Inaltimea - 1443mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	
Aparat fitness " Horse Rider"	PTP 516T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: bază inferioară, sistem de pîrghii, mîner, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului sunt confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3 mm si diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 27 mm si grosimea de 2.8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Sezut sunt confectionate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea - 920mm, Latimea - 530mm, Inaltimea - 1296mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	
Aparat fitness Eliptic	PTP 518T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Echipamentul este predestinat dezvoltarii muschilor spatelui si picioarelor. Componente: bază inferioară, sistem de pîrghii, mîner, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului sunt confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3 mm si diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura principală a echipamentului este confectionată din teava cu diametrul de 76 mm si grosimea de 4 mm. Suporturile pentru picioare sunt confectionate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Mineralele sunt confectionate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea de 2.8mm si sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea - 1176mm, Latimea - 612mm, Inaltimea - 1631mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	

Aparat fitness dublu "Bare paralele"	PTP 519T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, 2 bare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3 mm si diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. Componentele statice au diametrul de 42mm fiind confectionate din teavă neagră cu grosimea de 2.8 mm. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea - 1750 mm, Latimea - 642 mm, Inaltimea - 1549mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	
Aparat fitness schior	PTP 525T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Echipamentul este predestinat dezvoltarii muschilor spatelui si picioarelor. Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mănere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3 mm si diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura principală a echipamentului este confectionată din teava cu diametrul de 76 mm si grosimea de 4 mm. Tijele sunt confectionate din teava dreptunghiulara cu dimensiunea de 60x40 mm si grosimea de 3 mm. Suporturile pentru picioare sunt confectionate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Minerale sunt confectionate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea de 2.8mm si sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea – 880 mm, Latimea – 642 mm, Inaltimea – 1605 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	
Aparat fitness schior dublu	PTP 526T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Echipamentul este predestinat dezvoltarii muschilor spatelui si picioarelor. Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mănere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului sunt confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3 mm si diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura principală a echipamentului este confectionată din teava cu diametrul de 76 mm si grosimea de 4mm. Tijele sunt confectionate din teava dreptunghiulara cu dimensiunea de 60x40 mm si grosimea de 3 mm. Suporturile pentru picioare sunt confectionate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Minerale sunt confectionate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea de 2.8mm si sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea – 1725 mm, Latimea – 642 mm, Inaltimea – 1605 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	
Aparat fitness "Extensie picioare – Pendul"	PTP 528T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului sunt confectionat din teava din o tel, cu grosimea de 3 mm si diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 48 mm si grosimea de 2.8 mm, iar mineralele si suporturile pentru picioare cu diametrul de 42 mm. Elementele statice conectate, detin diametrul de 33 mm si 27 mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de 2,8 mm. Suporturile pentru picioare si volan sunt confectionate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare si articulatii rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: LLDPE, otel, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungime: 1231 mm, Latime: 508 mm, Inaltime: 1406 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.	

Complex sportiv	PTP 522	Moldova	"Power Team" SRL	-	Complexul este destinat dezvoltarii generale a muschilor cu ajutorul diferitor tipuri de exercitii. Componente: piloni de sprijin, spalier gimnastic, bare paralele, banca. Construcia este constituita din 6 piloni de sprijin realizati din tevi din otel de formă rotundă cu diametrul 76mm si grosimea de 3mm, si 3 bare de diferit nivel realizate din tevi din otel de formă rotundă cu diametrul de 33mm, bare paralele din teava cu diametrul de 42mm, spalier gimnastic vertical din teava cu diametrul de 33mm, cu bara fixa, banca realizata din profil cu dimensiunile de 50x20mm si teava cu diametrul de 42 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: lungimea – 4041 mm, lățimea – 3222 mm, înălțimea – 2215 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Bare paralele	PTP 724-01	Moldova	"Power Team" SRL	-	Complexul este destinat dezvoltarii generale a muschilor. Construcia este constituita din 4 piloni de sprijin si bare paralele realizati din tevi din otel de formă rotundă cu diametrul 42mm si grosimea de 3mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: lungimea – 3000 mm, lățimea – 600 mm, înălțimea – 1320 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m. Fundatia constructiei are dimensiuni e de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Tobogan	PTP 801	Moldova	"Power Team" SRL	-	Tobogan detine borduri in ambele parti cu înălțimea de 120 mm cu grosimea de 4 mm si este realizat din fibra din sticla armata PAFS. Cerinte pentru instalare: Înălțimea platformei de la sol - 1200mm	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Smirnov Vladimir În calitate de: Director general
Ofertantul: "Power Team" SRL Adresa: Chișinău str.Mincu 11 ap. 14.

SPECIFICAȚII DE PREȚ.

Numărul Licitatie publica: MD-1627630077645	Data: <u>20.08.2021</u>	Alternativa nr.
Denumirea Licitatie publica: Echipament pentru teren de joacă	Lot: _	Pagina __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	2	5	6	7	8	9
37535200-9	Balansoar "Greieras"	buc.	12	1 779,17	2 135,00	21 350,00	25 620,00	Pentru executie (productie) - 45 (patruzeci si cinci) de zile lucrătoare din momentul inregistrarii contractului la MF-Trezoreria Teritoriala sud; Pentru livrare - din a 46 - in a 90 zi, zile lucratoare
	Balansoar pe arc elicoidal "Zebra"	buc.	2	4 533,33	5 440,00	9 066,67	10 880,00	
	Carusela cu 3 locuri	buc.	3	3 883,33	4 660,00	11 650,00	13 980,00	
	Carusela cu 8 locuri	buc.	6	8 734,17	10 481,00	52 405,00	62 886,00	
	Carusela cu 5 locuri	buc.	1	7 545,00	9 054,00	7 545,00	9 054,00	
	Masuta cu 4 scaune "Musetel"	buc.	1	2 901,67	3 482,00	2 901,67	3 482,00	
	Cataratoare din metal "Paianjenis"	buc.	1	2 165,83	2 599,00	2 165,83	2 599,00	
	Cataratoare din metal "Liana"	buc.	1	2 411,67	2 894,00	2 411,67	2 894,00	
	Tobogan	buc.	4	4 488,33	5 386,00	17 953,33	21 544,00	
	Leagan dublu inclusiv scaunele si rulmentii	buc.	4	6 793,33	8 152,00	27 173,33	32 608,00	
	Complex de joacă (cu tobogane)	buc.	1	38 080,83	45 697,00	38 080,83	45 697,00	
	Complex de joaca cu leagan dublu (inclusiv scaunele si rulmentii)	buc.	7	27 090,83	32 509,00	189 635,83	227 563,00	
	Aparat fitness "Bicicleta"	buc.	2	3 406,67	4 088,00	6 813,33	8 176,00	
	Aparat fitness de vaslit	buc.	1	5 041,67	6 050,00	5 041,67	6 050,00	
	Aparat fitness dublu "Hiperextensie-Abdomen"	buc.	1	5 185,00	6 222,00	5 185,00	6 222,00	
	Aparat Fitness "Pendul - Twister"	buc.	8	4 361,67	5 234,00	34 893,33	41 872,00	
	Aparat fitness "Presă pipet – Tractiuni spate"	buc.	1	7 373,33	8 848,00	7 373,33	8 848,00	
	Aparat fitness dublu "Tractiuni spate"	buc.	2	7 371,67	8 846,00	14 743,33	17 692,00	
	Aparat fitness "Air walker"	buc.	3	4 300,00	5 160,00	12 900,00	15 480,00	
	Aparat Fitness dublu "Abdominal"	buc.	3	4 518,33	5 422,00	13 555,00	16 266,00	
	Aparat fitness "Horse Rider"	buc.	2	4 271,67	5 126,00	8 543,33	10 252,00	
	Bicicleta eliptica	buc.	4	5 636,67	6 764,00	22 546,67	27 056,00	
	Aparat fitness dublu "Bare paralele"	buc.	2	3 866,67	4 640,00	7 733,33	9 280,00	
	Aparat fitness "Schior"	buc.	1	5 233,33	6 280,00	5 233,33	6 280,00	
	Aparat fitness dublu "Schior"	buc.	1	6 234,17	7 481,00	6 234,17	7 481,00	
	Aparat fitness "Extensie picioare – Pendul"	buc.	1	4 980,83	5 977,00	4 980,83	5 977,00	
	Complex sportiv "Street Workout"	buc.	8	11 496,67	13 796,00	91 973,33	110 368,00	
	Bare paralele	buc.	1	2 975,83	3 571,00	2 975,83	3 571,00	
	Tobogan (fara carcasa metalica)	buc.	1	5 210,83	6 253,00	5 210,83	6 253,00	
	Cheltuieli de transport	serv.	3	16 622,50	19 947,00	49 867,50	59 841,00	
	Total			218 495,00	262 194,00	688 143,33	825 772,00	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Smirnov Vladimir

În calitate de: Director general

Ofertantul: "Power Team" SRL.

Adresa: Chișinau str.Mincu 11 ap. 14.

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “20” august 2021

Licitatie deschisa Nr.: MD-1627630077645

Către: Primăria mun. Cahul

[numele deplin al autorității contractante]

„Power Team” SRL declară că:

[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

- b) „Power Team” SRL se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri **Echipament pentru teren de joacă**

[introduceți o descriere succintă a bunurilor și/sau a serviciilor]

- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

688 143,33 lei (sase sute optzeci și opt mii una suta patruzeci și trei lei 33 bani).

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

825 772,00 lei (opt sute douazeci și cinci mii sapte sute saptezeci și doua lei 00 bani).

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- f) În cazul acceptării prezentei oferte, „Power Team” SRL

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice..

- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

L.Ș.

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Smirnov Vladimir

În calitate de: Director general

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: „Power Team” SRL

Adresa: 2005 Moldova or. Chisinau, str. Mincu 11, ap. 14



B.C. "ProCredit Bank" S.A., Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Data emiterii: 20.08.2021

GARANȚIE DE OFERTĂ nr. 13001939 / 57038661

Stimați Domni,

B.C. "ProCredit Bank" S.A., număr de identificare de stat – cod fiscal 1007600059183, adresa: MD2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, numit în continuare Garant, a fost informată că POWER TEAM SRL, IDNO: 1002600025121 (numit în continuare „Ordonator”)

urmează să înainteze oferta către Dvs. (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea echipamente pentru teren de joacă, conform Licitației publice 21042535 ID ocda-b3wdp1-MD-1627630077645 din 20.08.2021.

La cererea Ordonatorului, noi, B.C. "ProCredit Bank" S.A., ne asumăm un angajament de plată față de Primăria mun. Cahul, numit în continuare Beneficiar, în sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **9 594.00 (Nouă mii cinci sute nouăzeci și patru) MDL**.

Angajamentul Garantului este valabil în una din următoarele situații:

dacă după expirarea termenului de depunere a ofertei, Ordonatorul își retrace sau își modifică cererea;

fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor procedurii de achiziție, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Garantul își asumă angajamentul de a plăti Beneficiarului în limita sumei menționate mai sus, după primirea cererii de plată în scris a Beneficiarului garanției, fără prezentarea documentelor doveditoare, cu condiția menționării în cererea de plată a faptului realizării a uneia sau mai multor situații din cele expuse mai sus.

Orice plată efectuată pe această garanție, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului Garantului.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului, în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ordonatorului.

Garanția este valabilă până la data de **21.10.2021** și expiră în totalitate în mod automat în cazul în care cererea Dvs. de plată scrisă, nu ne parvin până la această dată inclusiv, indiferent dacă prezenta Garanție ne este restituită sau nu.

Toate litigiile apărute pe parcursul realizării prezentei garanții, se soluționează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

**Presedintele Comitetului de Conducere al
BC ProCredit Bank SA**

Bulat Olga

