

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 21065387
din "11" octombrie 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21065387 din 11.10.2022

Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea bunurilor la Casa de Cultură din comuna Sipoteni Achiziționarea și instalarea echipamentelor, tehnicii de sonorizare și lumini la Casa de Cultură din com. Sipoteni, r-nul Călărași
Achiziționarea și instalarea scaunelor la Casa de Cultură din com. Sipoteni, r-nul Călărași

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Achiziționarea și instalarea echipamentelor, tehnicii de sonorizare și lumini la Casa de Cultură din com. Sipoteni, r-nul Călărași						
Mixer amplificat	DYNACORD Powermate 1600-3	Germania	Dynacord	• preampuri de microfon de înaltă calitate • procesor de voce de la Lexicon programabile • fader special dezvoltate pentru seria Powermate	• preampuri de microfon de înaltă calitate • procesor de voce de la Lexicon programabile • fader special dezvoltate pentru seria Powermate	



			• rezistente la praf • amplificator digital, filtre feedback, efecte • 16 canale (12 microfon si 4 stereo/mono), 2 x 24 bit Stereo-Effect • 2 x 1000W la 4 ohmi; 2 x 600W la 8Ohmi • consum curent redus la jumătate fata de PM2 • stabilizator de curent incorporat • limitier pentru orice tip de boxa • afisaj digital, se poate scrie numele formatiei pe ecran • cuitie pentru transport inclus • iesire USB pentru inregistrare si conectare la PC/Laptop • software Cubase LE inclus • foarte usor 15Kg	• rezistente la praf • amplificator digital, filtre feedback, efecte • 16 canale (12 microfon si 4 stereo/mono), 2 x 24 bit Stereo-Effect • 2 x 1000W la 4 ohmi; 2 x 600W la 8Ohmi • consum curent redus la jumătate fata de PM2 • stabilizator de curent incorporat • limitier pentru orice tip de boxa • afisaj digital, se poate scrie numele formatiei pe ecran • cuitie pentru transport inclus • iesire USB pentru inregistrare si conectare la PC/Laptop • software Cubase LE inclus	
Subwoofer pasiv	DYNACORD SUB 28	Germania Dynacord	• putere RMS: 1400 W • putere program: 2800 W • putere la varf: 5600 W • SPL 1W / 1m 4V / 16Ohm: 104 dB • Max. SPL 1m: 138 dB • gama de frecventei (-10dB): 35Hz - 700Hz • frecventa de crossover pasiv: Hi-Cut • difuzoare de joase: 2 x 18" LFS 18700 • conexiune Full-Range: 1+, 1- • conexiune pentru HF: Speaker	foarte usor 15Kg • putere RMS: 1400 W • putere program: 2800 W • putere la varf: 5600 W • SPL 1W / 1m 4V / 16Ohm: 104 dB • Max. SPL 1m: 138 dB • gama de frecventei (-10dB): 35Hz - 700Hz • frecventa de crossover pasiv: Hi-Cut • difuzoare de joase: 2 x 18" LFS 18700 • conexiune Full-Range: 1+, 1-	



				• A 1+1/- • conexiune pentru LF: Speaker B 2+/2- • conexiune cu Speakon: 2x NL4 MPR • dimensiuni (LxIxA): 605 x 1205 x 675 mm • greutate: 82 kg	• conexiune pentru HF: Speaker A 1+1/- • conexiune pentru LF: Speaker B 2+/2- • conexiune cu Speakon: 2x NL4 MPR • dimensiuni (LxIxA): 605 x 1205 x 675 mm	
Boxa pasiva	DYNACORD D-Lite D15-3	Germania	Dynacord	• cabinet: Full-Range • configuratie: pasiv 3-cai • impedanta: 8 Ohmi • putere manevrabila: 500W RMS / 2000W varf • SPL 2.83 V / 1m 1 W / 8 Ohmi: 100dB • max. SPL 1m: 133 dB • plaja de frecvente (-10dB): 50 Hz - 18 kHz • unghi de acoperire: 90° x 50° • conectoare: Speakon 2x NL4 MPR • dimensiuni: 446.4 x 685.2 x 413.0 mm • greutate: 24 kg	• cabinet: Full-Range • configuratie: pasiv 3-cai • impedanta: 8 Ohmi • putere manevrabila: 500W RMS / 2000W varf • SPL 2.83 V / 1m 1 W / 8 Ohmi: 100dB • max. SPL 1m: 133 dB • plaja de frecvente (-10dB): 50 Hz - 18 kHz • unghi de acoperire: 90° x 50° • conectoare: Speakon 2x NL4 MPR • dimensiuni: 446.4 x 685.2 x 413.0 mm	greutate: 82 kg
Monitor scena	ELECTROVOICE PXM-12MP	Germania	Dynacord-ELECTRO-VOICE	Putere: 700 W putere maximă Model de dispersie: 55 ° SPL maxim: 129 dB 2 intrări Mic / Line: mufă combo XLR Gama de frecvență: 64 - 20000 Hz (-3 dB) Răcire pasivă Dimensiuni 334 x 409 x 484 mm Greutate: 13,5 kg	greutate: 24 kg • Putere: 700 W putere maximă • Model de dispersie: 55 ° • SPL maxim: 129 dB • 2 intrări Mic / Line: mufă combo XLR • Gama de frecvență: 64 - 20000 Hz (-3 dB) • Răcire pasivă • Dimensiuni 334 x 409 x	



				• 484 mm • Greutate: 13,5 kg •		
Set cabluri				• pentru boxe pasive • secțiune 2 x 1.5 mm • conectori speakon cu 2 poli	• pentru boxe pasive • secțiune 2 x 1.5 mm	
	Cablu	Germania	BONAUD IO	conectori speakon cu 2 poli Cablul Boxa pasiva 4buc x 20 metri 4buc x 3 metri Cablul de Boxa Activa 2 buc x 20 metri 2 buc x 15 metri		
Amplificator	DYNACORD L3600FD DSP	Germania	Dynacord	• Putere Maxima in modul Bridged: 4Ω=6000W; 8Ω=3400W • Putere Maxima in modul Dual Channel: 2Ω=3000W; 4Ω=1700W; 8Ω=900W • Putere Maxima in modul Single Channel: 2Ω=3200W; 4Ω=1800W; 8Ω=950W • Răspuns în frecvență: 10 Hz - 21 kHz (± 1dB) • Impedanță de intrare: 20 kΩ • Impedanță de iesire: 2Ω/4Ω/8Ω • Nivelul maxim de intrare: +21 dBu • Procesarea semnalului: Filtre FIR, limitatoare audio, întârziere de ieșire pe canal, 31 banda GEQ pe canal, PEQ pe canal	• Putere Maxima in modul Bridged: 4Ω=6000W; 8Ω=3400W • Putere Maxima in modul Dual Channel: 2Ω=3000W; 4Ω=1700W; 8Ω=900W • Putere Maxima in modul Single Channel: 2Ω=3200W; 4Ω=1800W; 8Ω=950W • Răspuns în frecvență: 10 Hz - 21 kHz (± 1dB) • Impedanță de intrare: 20 kΩ • Impedanță de iesire: 2Ω/4Ω/8Ω • Nivelul maxim de intrare: +21 dBu • Procesarea semnalului: Filtre FIR, limitatoare audio, întârziere de ieșire	



				• Signal-to-Noise Ratio (ponderat A): > 109 dB • Distorsiune armonica totala: < % 0,05% • Greutate neta: 18,2 kg • Dimensiuni (AxÎxl): 462,4 x 88 x 483 mm • include cablu de alimentare si cablu USB	• pe canal, 31 banda GEQ pe canal, PEQ pe canal • Signal-to-Noise Ratio (ponderat A): > 109 dB • Distorsiune armonica totala: < % 0,05% • Greutate neta: 18,2 kg • Dimensiuni (AxÎxl): 462,4 x 88 x 483 mm	
Sistem Wireless Microfon	SHURE BLX24R/Beta58 K3E	USA Shure	Banda de frecventa K3E 606 - 630 MHz Sisteme simultane pe bandă: până la 12 sisteme Tip sistem: analog Distanță de funcționare: 91 metri (spațiu deschis) Frequency Response receiver: de la 50Hz la 16kHz Selectare canal: Auto/Manual Microfon inclus: Da Microfon Tip: dinamic Pattern polar: supercardioid Frequency response: de la 50Hz la 16kHz Transmițător Formă: Handheld cu capsulă de microfon Dynamic range: 100dB (A-weighted) Tip baterii: 2 x AA Autonomie: până la 14 ore Dimensiuni: 22,4 cm x 5,3 cm Greutate: 210 g Receiver Display frontal: Da, LCD Leșii: XLR și Jack 1/4"	Banda de frecventa K3E 606 - 630 MHz Sisteme simultane pe bandă: până la 12 sisteme Tip sistem: analog Distanță de funcționare: 91 metri (spațiu deschis) Frequency Response receiver: de la 50Hz la 16kHz Selectare canal: Auto/Manual Microfon inclus: Da Microfon Tip: dinamic Pattern polar: supercardioid Frequency response: de la 50Hz la 16kHz Transmițător Formă: Handheld cu capsulă de microfon Dynamic range: 100dB (A-weighted) Tip baterii: 2 x AA Autonomie: până la 14 ore Dimensiuni: 22,4 cm x 5,3 cm Greutate: 210 g Receiver Display frontal: Da, LCD	include cablu de alimentare si cablu USB	



				Antene detaşabile BNC include kit de montare in rack NU include case/geanta de transport	Ieşiri: XLR şi Jack 1/4" Antene detaşabile BNC include kit de montare in rack NU include case/geanta de transport	
Stative Boxa	McGrey BONAUDIO SPS-1	China	McGrey BONAUD IO	• stativ de boxa din oţel • construcţie stabilă cu 3 picioare • suruburi şi siguranţe din metal • compatibil cu flansele de 35 mm • extensibil 130-193 cm • sarcină maximă: 50 kg • greutate: 3.3 kg	• stativ de boxa din oţel • construcţie stabilă cu 3 picioare • suruburi şi siguranţe din metal • compatibil cu flansele de 35 mm • extensibil 130-193 cm • sarcină maximă: 50 kg	
Distanţiera SUB-TOP Stativ Boxa	BONAUDIO SUB-TOP	China	BONAUD IO	• pentru subwoofer • cu pin de blocare • capacitatea maximă de încărcare: 40 kg • Culoare: Negru	greutate: 3.3 kg • pentru subwoofer • cu pin de blocare • capacitatea maximă de încărcare: 40 kg	
Stativ Microfon	BONAUDIO	China	BONAUD IO	• stativ de microfon cu brat • include nuca pentru microfon • înălţime reglabila: până la 154 cm • Include nuca	Culoare: Negru • stativ de microfon cu brat • include nuca pentru microfon • înălţime reglabila: până la 154 cm	
	FOS Scorpio Spot	Grecia	FOS	• moving head profesional LED tip Spot • sursa lumina: 1 x 200W LED alb • temperatura culoare: 7500 Kelvin • durată de viaţă: aprox. 50,000 ore de funcţionare • raza luminoasă uniformă	Include nuca • moving head profesional LED tip Spot • sursa lumina: 1 x 200W LED alb • temperatura culoare: 7500 Kelvin • durată de viaţă: aprox. 50,000 ore de funcţionare • raza luminoasă uniformă • sistem optic cu lentile anti-	



Cap Rotativ Moving head

Projector LED

FOS

Grecia

FOS

- sistem optic cu lentile anti-reflexie
- 7 filtre dicroice plus alb
- 1 roata cu 8 gobo-uri statice + deschis
- 1 roata cu 6 gobo-uri rotative + deschis
- dimmer electronic 0 - 100%
- focalizare electronica: de la 2.5 la 30 de metri
- prisma rotativa cu 3 fasete
- moduri control: Master / Slave, Auto, Sound si DMX
- numar canale DMX: 14 sau 16
- Pan / Tilt pe rezolutie de 8 bit sau 16 bit
- mod PAN: 360 / 540 / 630 si mod TTTL: 90 / 180 / 270
- repozitionare automata atar pe PAN cat si pe TILT
- ventilatoare cu viteza controlata de temperatura aparatului
- display TFT LCD 2,4" pentru accesarea meniului
- alimentare: 90 / 260 Volt AC, 50 / 60 Hz.
- consum: 235W in maxim
- protectie: IP20 pentru folosire doar in interior
- 2 cleme omega, si sufa de siguranta incluse
- dimensiuni: 380 x 280 x 505 mm
- greutate neta: 10,4 Kg

- reflexie
- 7 filtre dicroice plus alb
- 1 roata cu 8 gobo-uri statice + deschis
- 1 roata cu 6 gobo-uri rotative + deschis
- dimmer electronic 0 - 100%
- focalizare electronica: de la 2.5 la 30 de metri
- prisma rotativa cu 3 fasete
- moduri control: Master / Slave, Auto, Sound si DMX
- numar canale DMX: 14 sau 16
- Pan / Tilt pe rezolutie de 8 bit sau 16 bit
- mod PAN: 360 / 540 / 630 si mod TTTL: 90 / 180 / 270
- repozitionare automata atar pe PAN cat si pe TILT
- ventilatoare cu viteza controlata de temperatura aparatului
- display TFT LCD 2,4" pentru accesarea meniului
- alimentare: 90 / 260 Volt AC, 50 / 60 Hz.
- consum: 235W in maxim
- protectie: IP20 pentru folosire doar in interior
- 2 cleme omega, si sufa de siguranta incluse
- dimensiuni: 380 x 280 x 505 mm
- greutate neta: 10,4 Kg

- sursa lumina: 18 LEDuri RGBWA 15w (5in1)
- durata de viata: 50000 ore

- sursa lumina: 18 LEDuri RGBWA 15w (5in1)
- durata de viata: 50000 ore



	Par 18x15WPRO RGBWA			• unghi raza: 25° • fade dimabil RGBW • mixaj culoare RGBW • programe automate cu viteza reglabila • culori presetate • dimmer: 0-100% linear • viteza oprire ajustabila / strobe efect (1-10 flash/sec) • mod control: DMX 512 (8 canale DMX), sound, auto mode • mod stand-alone si Master/Slave • conector DMX: 3 pin XLR si 5 pin XLR • bratară dubla atat pentru suport cat si pentru prindere pe schela • voltaj: 90 - 240 V – 50/60Hz • consum: 190 W • powercon in / out • dimensiuni: 13 x 10 x 23 cm • greutate: 4kg	• unghi raza: 25° • fade dimabil RGBW • mixaj culoare RGBW • programe automate cu viteza reglabila • culori presetate • dimmer: 0-100% linear • viteza oprire ajustabila / strobe efect (1-10 flash/sec) • mod control: DMX 512 (8 canale DMX), sound, auto mode • mod stand-alone si Master/Slave • conector DMX: 3 pin XLR si 5 pin XLR • bratară dubla atat pentru suport cat si pentru prindere pe schela • voltaj: 90 - 240 V – 50/60Hz • consum: 190 W • powercon in / out • dimensiuni: 13 x 10 x 23 cm	
Cabluri aferente pentru lumini	BONAUDIO	Germania	BOAUDI O	Cabluri speciale DMX pentru lumini	lumini 2 buc de 20 metri 30 buc de 2 metri 2 buc de 5 metri	
Software Controller USB	FOS Fortius Pro 1024 DMX	Grecia	FOS	• Interfața de control a luminilor • 1024 de canale • Crearea mai multor file pentru butoanele scenă • Crearea mai multor taburi pentru grupuri de elemente	• Interfața de control a luminilor • 1024 de canale • Crearea mai multor file pentru butoanele scenă • Crearea mai multor taburi pentru grupuri de elemente	



			• Generații automat efecte DMX după adăugarea profilurilor • Control instantaneu și în timp real al tuturor luminilor dvs. live • Instrument de decolorare automată sau manuală • Global Effects poate fi aplicat instantaneu la diferite tipuri de corpuri de iluminat • Editați scenele în timp real dacă DMX este "On" sau "Off" • Fadere de control personalizabile cu management selectiv al dispozitivelor • Redați mai multe secvențe, programe și canale simultan • Player audio video inclus • Cronologie audio și video pentru sincronizarea sunetului la lumină • Declanșatoare și control software prin intermediul Keys, Midi și DMX • Analiza audio-sursă pentru a conecta luminile cu Beat-ul muzicii • Redare audio pe canale, scene și efecte	• Generații automat efecte DMX după adăugarea profilurilor • Control instantaneu și în timp real al tuturor luminilor dvs. live • Instrument de decolorare automată sau manuală • Global Effects poate fi aplicat instantaneu la diferite tipuri de corpuri de iluminat • Editați scenele în timp real dacă DMX este "On" sau "Off" • Fadere de control personalizabile cu management selectiv al dispozitivelor • Redați mai multe secvențe, programe și canale simultan • Player audio video inclus • Cronologie audio și video pentru sincronizarea sunetului la lumină • Declanșatoare și control software prin intermediul Keys, Midi și DMX • Analiza audio-sursă pentru a conecta luminile cu Beat-ul muzicii • Redare audio pe canale, scene și efecte	
Boxa Activa	RCF ART 915-A	RCF Italia	• SPL maxim: până la 131 dB • Bi-amplificare clasa D de 2100 W • Răspuns în frecvență: 50 Hz -	• SPL maxim: până la 131 dB • Bi-amplificare clasa D de 2100 W	



			• 20 kHz • Difuzor de joase de 15" • Driver de compresie de 1.75" • Tehnologie FIRPHASE • Acoperire(V x O): 60° x 100° • Intrări: XLR, Jack • Ieșiri: XLR • Frecvență crossover: 1800 Hz • Protecții: Termic, RMS • Limitator soft • Controale: Linear, Boost, Stage, Volume • Putere totală(Vârf): 2100 W • Frecvențe înalte(Vârf): 700 W • Frecvențe joase(Vârf): 1400 W • Material cabinet: compozit pp • Grilaj metalic • Mânere: 1 deasupra, 2 pe lateral • Monturi M10 • Dimensiuni: 717 x 415 x 410 mm • Greutate: 22 kg	• Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 kHz • Difuzor de joase de 15" • Driver de compresie de 1.75" • Tehnologie FIRPHASE • Acoperire(V x O): 60° x 100° • Intrări: XLR, Jack • Ieșiri: XLR • Frecvență crossover: 1800 Hz • Protecții: Termic, RMS • Limitator soft • Controale: Linear, Boost, Stage, Volume • Putere totală(Vârf): 2100 W • Frecvențe înalte(Vârf): 700 W • Frecvențe joase(Vârf): 1400 W • Material cabinet: compozit pp • Grilaj metalic • Mânere: 1 deasupra, 2 pe lateral • Monturi M10 • Dimensiuni: 717 x 415 x 410 mm • Greutate: 22 kg	
Sistem Wireless Microfon	SHURE BLX24R/Bea58 K3E	USA Shure	Banda de frecvența K3E 606 - 630 MHz Sisteme simultane pe bandă: până la 12 sisteme Tip sistem: analog Distanță de funcționare: 91 metri (spațiu deschis)	Banda de frecvența K3E 606 - 630 MHz Sisteme simultane pe bandă: până la 12 sisteme Tip sistem: analog Distanță de funcționare: 91 metri (spațiu deschis)	



				Frequency Response receiver: de la 50Hz la 16kHz Selectare canal: Auto/Manual Microfon inclus: Da Microfon Tip: dinamic Pattern polar: supercardioid Frequency response: de la 50Hz la 16kHz Transmițător Formă: Handheld cu capsulă de microfon Dynamic range: 100dB (A-weighted) Tip baterii: 2 x AA Autonomie: până la 14 ore Dimensiuni: 22,4 cm x 5,3 cm Greutate: 210 g Receiver Display frontal: Da, LCD Ieșiri: XLR și Jack 1/4" Antene detașabile BNC include kit de montare in rack NU include case/geanta de transport	Frequency Response receiver: de la 50Hz la 16kHz Selectare canal: Auto/Manual Microfon inclus: Da Microfon Tip: dinamic Pattern polar: supercardioid Frequency response: de la 50Hz la 16kHz Transmițător Formă: Handheld cu capsulă de microfon Dynamic range: 100dB (A-weighted) Tip baterii: 2 x AA Autonomie: până la 14 ore Dimensiuni: 22,4 cm x 5,3 cm Greutate: 210 g Receiver Display frontal: Da, LCD Ieșiri: XLR și Jack 1/4" Antene detașabile BNC include kit de montare in rack NU include case/geanta de transport	
Microfon la distanta	SHURE BLX24/SN58 M17	USA	Shure	Gama de frecvente: M17 (662-686 MHz) Configurare și operare foarte simplă a sistemului radio Transmisie radio fiabilă QuickScan găsește cea mai bună frecvență liberă apăsând doar un buton 12 sisteme simultan Diversitatea antenei controlată de microprocesor Raza de transmisie a sistemului radio 50 - 15.000 Hz	Gama de frecvente: M17 (662-686 MHz) Configurare și operare foarte simplă a sistemului radio Transmisie radio fiabilă QuickScan găsește cea mai bună frecvență liberă apăsând doar un buton 12 sisteme simultan Diversitatea antenei controlată de microprocesor Raza de transmisie a sistemului radio 50 - 15.000 Hz	
Sistem Monitorizare Wireless	THE T.BONE IEM 75	 Germania		• sistem de monitorizare wireless de tip in-ear • frecvența: 863 - 865 MHz,	• sistem de monitorizare wireless de tip in-ear • frecvența: 863 - 865 MHz,	

			the t. bone	• UHF 9,5" stereo transmitter IEM 75 ST • Backpack-Receiver IEM 75 R • casti EP3 • pana la 2 sisteme in paralel • Stereo, 2x Combi-Input • iesire de casti reglabila • functioneaza cu baterii: 2x AA • antene BNC demontabile	• UHF 9,5" stereo transmitter IEM 75 ST • Backpack-Receiver IEM 75 R • casti EP3 • pana la 2 sisteme in paralel • Stereo, 2x Combi-Input • iesire de casti reglabila • functioneaza cu baterii: 2x AA	
Receptor Sistem Monitorizare Wireless	THE T.BONE IEM 75R	Germania	the t. bone	• Receptor sistem monitorizare wireless • Gama de frecvente: 863 - 865 MHz • Functioneaza cu baterii 2x AA • Include căști	• antene BNC demontabile • Receptor sistem monitorizare wireless • Gama de frecvente: 863 - 865 MHz • Functioneaza cu baterii 2x AA • Include căști	
Doza Contrabass	SHADOW SH965 NFX-B	Germania	NFX-B	• Pentru contrabas • Absolut lipsit de zgomot deranjant de fundal • Control de volum și ton • Leșire: muță jack de 6,3 mm • Consum foarte redus de energie	• Pentru contrabas • Absolut lipsit de zgomot deranjant de fundal • Control de volum și ton • Leșire: muță jack de 6,3 mm • Consum foarte redus de energie	
Led Ecran	Screen LED 6x4m P3.91	China	Chipshow	• dimensiune module: 250mm(L)*250mm(H) • dimensiune cabinet: 500mm(L)*1000mm(H) • dimensiune totala ecran: 6 mp - 3000mm(L)*2000mm(H) • numar cabine: 12 buc • luminozitate $\geq 1000\text{cd/m}^2$ • refresh rate: 3840Hz • echipate cu receiving carduri de tip: NOVA MRV328	• dimensiune module: 250mm(L)*250mm(H) • dimensiune cabinet: 500mm(L)*1000mm(H) • dimensiune totala ecran: 6 mp - 3000mm(L)*2000mm(H) • numar cabine: 12 buc • luminozitate $\geq 1000\text{cd/m}^2$ • refresh rate: 3840Hz • echipate cu	



			• ecranul include: • 12 cabinețe • 500mm(L)*1000mm(H) • 6 bare de agatare de 500mm • cabluri de alimentare • cabluri pentru transfer date • fluturasi de prindere Procesor: • Intrările VX4S includ CVBS × 2, VGA × 2, DVI × 1, HDMI × 1, DP × 1 și SDI × 1. Ele susțin rezoluția de intrare de până la 1920 × 1200 @ 60Hz • Iesirile • VX4S: DVI LOOP, SDI LOOP, VGA LOOP, Monitor - VGA OUT, Monitor - DVI OUT, 4-Channel LED outputs • Control și conexiune • PC/Laptop: ETHERNET • HDMI / intrare audio externă	receiving carduri de tip: NOVA MRV328 • ecranul include: • cabinețe • 500mm(L)*1000mm(H) • 6 bare de agatare de 500mm • cabluri de alimentare • cabluri pentru transfer date • fluturasi de prindere Procesor: • Intrările VX4S includ CVBS × 2, VGA × 2, DVI × 1, HDMI × 1, DP × 1 și SDI × 1. Ele susțin rezoluția de intrare de până la 1920 × 1200 @ 60Hz • Iesirile VX4S: DVI LOOP, SDI LOOP, VGA LOOP, Monitor - VGA OUT, Monitor - DVI OUT, 4-Channel LED outputs • Control și conexiune • PC/Laptop: ETHERNET • HDMI / intrare audio externă	
Boxa active portabila	PRONOMIC PHISAW	China Pronomic	• boxa activa portabila • 2 cai • difuzor de 15 "(38 cm) • putere: 100 Watt (RMS) / 200 Watts (Peak) • plaja de frecvente: 40 Hz - 20 kHz • Sensitivity: 97 dB +/- 2 dB • max. SPL: 110dB • alimentare cu baterii (pana la 5 ore de fuctionare) • Bluetooth • MP3 player cu USB / SD port	• boxa activa portabila • 2 cai • difuzor de 15 "(38 cm) • putere: 100 Watt (RMS) / 200 Watts (Peak) • plaja de frecvente: 40 Hz - 20 kHz • Sensitivity: 97 dB +/- 2 dB • max. SPL: 110dB • alimentare cu baterii (pana la 5 ore de fuctionare) • Bluetooth	



			• incorporat • Line IN / OUT: RCA L / R • In: 1 x microphone / guitar 6,35 mm jack, 1 x microphone jack 6,35 mm, 1 x MP3 / Smartphone 3,5mm AUX jack • 2-band EQ si master volume incinta din plastic • maner retractabil • flansa pentru stativ de 35 mm • AC 220 (230) V 50/60 Hz • baterie: 12V / 7A • dimensiuni (H x W x D) 74 cm x 48,5 cm x 40 cm • greutate: 15,5 kg • include: cablu de alimentare, microfon wireless, headset si telecomanda	MP3 player cu USB / SD port • incorporat • Line IN / OUT: RCA L / R • In: 1 x microphone / guitar 6,35 mm jack, 1 x microphone jack 6,35 mm, 1 x MP3 / Smartphone 3,5mm AUX jack • 2-band EQ si master volume • incinta din plastic • maner retractabil • flansa pentru stativ de 35 mm • AC 220 (230) V 50/60 Hz • baterie: 12V / 7A • dimensiuni (H x W x D) 74 cm x 48,5 cm x 40 cm • greutate: 15,5 kg • include: cablu de alimentare, microfon wireless, headset si telecomanda	
Masina de ceata	STAIRVILLE Hz-200 Compact	Germania Stairville	• Puterea elementului de încălzire: 615 W • Puterea maximă de ieșire: 34 m³ pe minut • Capacitatea rezervorului de lichid: 1,2 l • Timp de încălzire aprox. 2 min. • Alimentare: 230 VAC (50 Hz) • Dimensiuni: 280 x 330 x 380 mm • Greutate: 7,5 kg	• Puterea elementului de încălzire: 615 W • Puterea maximă de ieșire: 34 m³ pe minut • Capacitatea rezervorului de lichid: 1,2 l • Timp de încălzire aprox. 2 min. • Alimentare: 230 VAC (50 Hz) • Dimensiuni: 280 x 330 x 380 mm • Greutate: 7,5 kg	



Monitor de scena activ	RCF ST 12-SMA	Italia	RCF	• Monitor de scena activ • Amplificator digital de putere cu 800 W / 400 W RMS • Echipat cu: woofer de 12 "RCF cu 1.5" VC, 1 "driver de înaltă frecvență cu 1.5" VC 90 ° x 60 ° tweeter • DSP-amplificator digital de putere controlat • Vârf SPL: 129 dB • Cu FRFR - răspuns complet plat • Interval de frecvență: 45 - 20.000 Hz • Modul plat și Boost • Limitator rapid • Carcasa din mesteacă baltic • Flanșă de sprijin de 35 mm • Dimensiuni: 318 x 594 x 400 mm • Greutate: 18 kg	• Monitor de scena activ • Amplificator digital de putere cu 800 W / 400 W RMS • Echipat cu: woofer de 12 "RCF cu 1.5" VC, 1 "driver de înaltă frecvență cu 1.5" VC 90 ° x 60 ° tweeter • DSP-amplificator digital de putere controlat • Vârf SPL: 129 dB • Cu FRFR - răspuns complet plat • Interval de frecvență: 45 - 20.000 Hz • Modul plat și Boost • Limitator rapid • Carcasa din mesteacă baltic • Flanșă de sprijin de 35 mm • Dimensiuni: 318 x 594 x 400 mm	
Stativ Microfon	BONAUDIO	China	BONAUDIO	• stativ de microfon cu brat • include nuca pentru microfon • înaltime reglabila: pana la 154 cm • Include nuca	• Greutate: 18 kg • stativ de microfon cu brat • include nuca pentru microfon • înaltime reglabila: pana la 154 cm • Include nuca	
Cablu Microfon/Semnal	10BK	Germania	the ssnake	Cablu Microfon/semnal XLR-XLR Lungime: 10 Metri	Cablu Microfon/semnal XLR-XLR Lungime: 10 Metri	
Cablu Semnal	15BK	Germania	the ssnake	Cablu Semnal XLR-XLR Lungime: 15 Metri	Cablu Semnal XLR-XLR Lungime: 15 Metri	



Husa Subwoofer	BONAUDIO Cover SUB	Moldova	BONAUDIO IO Cover	• husa din material textil de foarte buna calitate • fermoare foarte rezistente • culoare: neagra	• husa din material textil de foarte buna calitate • fermoare foarte rezistente • culoare: neagra	
Husa Boxa	BONAUDIO Cover	Moldova	BONAUDIO IO Cover	• husa din material textil de foarte buna calitate • fermoare foarte rezistente • culoare: neagra	• husa din material textil de foarte buna calitate • fermoare foarte rezistente	
Husa Boxa	BONAUDIO Cover	Moldova	C ₀ BONAUDIO IO ver	• husa din material textil de foarte buna calitate • fermoare foarte rezistente • culoare: neagra	• husa din material textil de foarte buna calitate • fermoare foarte rezistente	
Husa Boxa	BONAUDIO Cover	Moldova	BONAUDIO IO Cover	• husa din material textil de foarte buna calitate • fermoare foarte rezistente • culoare: neagra	• husa din material textil de foarte buna calitate • fermoare foarte rezistente	
Lotul 2 Achiziționarea și instalarea scaunelor la Casa de Cultură din com. Sipoteni, r-nul Călărași						
				1. Tesătură: țesătură rezistentă la uzură și rezistentă la decolorare, culoarea albastră. 2. Carcasă scaun: plastic PP (polipropilenă), grosime 5mm; 3. Carcasă din spate: plastic PP (polipropilenă), grosime 3mm; 4. Picior: picioare din oțel montate pe podea, grosimea este de 2,0 mm,	SPECIFICAȚIE 1. Tesătură: țesătură rezistentă la uzură și rezistentă la decolorare, culoarea albastră. 2. Carcasă scaun: plastic PP (polipropilenă), grosime 5mm; 3. Carcasă din spate: plastic PP	
	BONAUDIO SP CHINA 44		BONAUDIO IO - GUANGD ONG FUMEI CO LTD			



			finisarea oțelului este acoperire cu pulbere electrolitică, 5. Cotiera: lemn de stejar, grosime 30mm 6. Bloc de scris pliabil: placă de fibre de înaltă densitate și margine cu Bandă PU, grosime 18 mm, cu cadru din aliaj de aluminiu; 7. Spună pentru scaun: spună PU (poliuretanică) turnată la rece, grosimea este de 8 cm, densitatea este de 50 kg/m³, 8. Spună din spate: spună PU (poliuretanică) turnată la rece, grosimea este de 8 cm, densitatea este de 45 kg/m³, 9. Structura: scaun basculant, retur prin arc; 10. 5 locuri pe 1 rand; mărimea 1. De la centru la centru al cotierei: 580 mm, 2. Înălțimea totală a scaunului: 980 mm 3. Înălțimea scaunului: 450 mm, 4. Adâncimea scaunului (scaunul deschis): 720 mm, 5. Adâncime scaun (pad de scris deschis): 820 mm, 6. Cotiera: W80*L410mm 7. Dimensiunea blocului de scris: 290*255*T18mm	(polipropilenă), grosime 3mm; 4. Picior: picioare din oțel montate pe podea, grosimea este de 2,0 mm, finisarea oțelului este acoperire cu pulbere electrolitică, 5. Cotiera: lemn de stejar, grosime 30mm 6. Bloc de scris pliabil: placă de fibre de înaltă densitate și margine cu Bandă PU, grosime 18 mm, cu cadru din aliaj de aluminiu; 7. Spună pentru scaun: spună PU (poliuretanică) turnată la rece, grosimea este de 8 cm, densitatea este de 50 kg/m³, 8. Spună din spate: spună PU (poliuretanică) turnată la rece, grosimea este de 8 cm, densitatea este de 45 kg/m³, 9. Structura: scaun basculant, retur prin arc; 10. 5 locuri pe 1 rand; mărimea 1. De la centru la centru al cotierei: 580 mm, 2. Înălțimea totală a scaunului: 980 mm 3. Înălțimea scaunului: 450 mm, 4. Adâncimea scaunului (scaunul deschis): 720 mm, 5. Adâncime scaun (pad de scris deschis): 820 mm, 6. Cotiera: W80*L410mm 7. Dimensiunea blocului de scris: 290*255*T18mm	
--	--	--	--	---	--



Semnat: _____

Numele, Prenumele: Leahu Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Casa Muzicii SRL Adresa: MD-4404 Republica Moldova or. Calarasi str. Pantelimon Halippa nr.27 _____