

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1753174506157 din 24.07.2025						
Obiectul de achiziție: Piese de schimb și consumabile pentru sistemele și echipamentele de control al frontierei						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul nr. 1 Baterii UPS și Baterii pentru DC						
12V/5,6 Ah sau 27 W	Acumulator HR 1227W	Vietnam	CSB Energy Technology Co., Ltd	Conform specificațiilor din Anexă (caiet de sarcini)	<p>Tensiunea nominala:12V Capacitatea nominala: 27W/ celula @ 15 min., descărcare pana la tensiunea de 1.67V pe celula/10,0 V baterie 53W/ celula @ 5 min., descărcare pana la tensiunea de 1.67V pe celula/10,0 V baterie 5,6Ah @10 Ore, descărcare pana la tensiunea de 1.8V pe celula /10,8 V baterie Greutatea: 1.97 Kg Curent de descărcare 5 sec.:130 A Curent de încărcare : 2,7A Tipul conectorului : F2 Dimensiuni acumulator: Lungimea 90 mm, Lățimea 70 mm, Înălțimea 101 mm. Durata de exploatare, (25°C) : Pana la 5 ani. Tehnologie : AGM, fără întreținere pe întreaga perioada de exploatare. Materialul carcasei : ABS (UL 94-HB) și ignifug Anul fabricației bateriilor – 2025. Termen de garanție – 24 luni. Termen de livrare – 40 zile</p>	
12V/8,2 Ah sau 34W	Acumulator HR 1234W	Vietnam	CSB Energy Technology Co., Ltd	Conform specificațiilor din Anexă (caiet de sarcini)	<p>Tensiunea nominala: 12V Capacitatea nominala: 34W/ celula @ 15 min., descărcare pana la tensiunea de 1.67V pe celula/10,0 V baterie; 73W/ celula @ 5 min., descărcare pana la tensiunea de 1.67V pe celula/10,0 V baterie;</p>	

					<p>8,2Ah @20 Ore, descărcare pana la tensiunea de 1.8V pe celula /10,8 V baterie. Greutatea: 2.5 Kg Curent de descărcare 5 sec.: Min. 340A Curent de încărcare: 3,4A Tipul conectorului: F2 Dimensiuni acumulator: Lungimea 151 mm, Lățimea 65 mm, Înălțimea 100 mm. Durata de exploatare, (25°C) : Pana la 5 ani. Tehnologie: AGM, fără întreținere pe întreaga perioada de exploatare. Materialul carcasei: ABS (UL 94-HB) și ignifug Anul fabricației bateriilor – 2025. Termen de garanție – 24 luni. Termen de livrare – 40 zile</p>	
12V/75 Ah	Acumulator GPL 12800	Taiwan	CSB Energy Technology Co., Ltd	Conform specificațiilor din Anexă (caiet de sarcini)	<p>Tensiunea nominala : 12V Capacitatea nominala : 75,5Ah @10 Ore, descărcare pana la tensiunea de 1.8V pe celula /10,8 V baterie. Greutatea: 25.6 Kg Curent de descărcare 5 sec.: 800A Curent de încărcare: 24A Tipul conectorului: M6 Dimensiuni acumulator: Lungimea 262 mm, Lățimea 169 m, Înălțimea 214 mm. Durata de exploatare, (25°C) : Pana la 10 ani. Tehnologie : AGM, fără întreținere pe întreaga perioada de exploatare. Materialul carcasei: ABS (UL 94-HB) și ignifug Anul fabricației bateriilor – 2025. Termen de garanție – 24 luni. Termen de livrare – 40 zile</p>	

Semnat: _____ David Veaceslav În calitate de: Administrator Ofertantul: Firma Vesta S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Bulgara, 19, of. 2

