

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1772718960802** din **05.03.2026 (conform SIA RSAP)**

Obiectul achiziției: **Materiale Tehnico-Sanitare**

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri							
LOT 1 Lavoare și sifoane							
1.1	Lavoar cu pedestal faianță 600x530x800mm	Lavoar faianta	India	Indian Ceramic Ltd	Lavoar cu pedestal cu fixare de perete, dim. 600x530x800 mm.	Lavoar cu pedestal cu fixare de perete, dim. 600x530x800 mm.	Conform standardului producatorului
1.2	Lavoar din inox incorporabil, 74x48cm	Lavoar inox	China	Zerix Ltd	Grosimea 0,6 mm, polița pe stânga, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Grosimea 0,6 mm, polița pe stânga, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Conform standardului producatorului
1.3	Lavoar din inox incorporabil, 74x48cm.	Lavoar inox	China	Zerix Ltd	Grosimea 0,6 mm, polița pe dreapta, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Grosimea 0,6 mm, polița pe dreapta, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Conform standardului producatorului
1.4	Lavoar din inox incorporabil, 48x48cm.	Lavoar inox	China	Zerix Ltd	Grosimea 0,6 mm, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Grosimea 0,6 mm, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Conform standardului producatorului
1.5	Lavoar din inox 50x50cm	Lavoar inox	China	Zerix Ltd	Grosimea 0,6 mm, sifon chiuvetă 1x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Grosimea 0,6 mm, sifon chiuvetă 1x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Conform standardului producatorului
1.6	Sifon p/lavuar 3x1/2 d40-50mm	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Sifon p/lavuar 3x1/2 d40-50mm	Sifon p/lavuar 3x1/2 d40-50mm	Conform standardului producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1.7	Sifon p/lavuar 1x1/2 d40-50mm	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Sifon p/lavuar 1x1/2 d40-50mm	Sifon p/lavuar 1x1/2 d40-50mm	Conform standardului producatorului
LOT 2 Furtunuri flexibile							
2.1	Furtun flexibil 1/2 FF,L-0,60cm temp.90 10bar	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun flexibil 1/2 FF,L-0,60cm temp.90 10bar	Furtun flexibil 1/2 FF, L-0,60cm temp.90 10bar	Conform standardului producatorului
LOT 3 Vas WC							
3.1	Vas WC în complet faianță	Set WC	India	Indian Ceramic Ltd	Evacuare orizontală, capac WC, cu set de fixare din plastic	Evacuare orizontală, capac WC, cu set de fixare din plastic	Conform standardului producatorului
3.2	Compl. p-u rez.de apă(faianță)flotor lateral 1/2	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Compl. p-u rez.de apă(faianță)flotor lateral 1/2	Compl. p-u rez.de apă(faianță)flotor lateral 1/2	Conform standardului producatorului
3.3	Cot pentru WC 110/45'	KK-POL	Polonia	KK-POL LLC	Cot pentru WC 110/45'	Cot pentru WC 110/45'	Conform standardului producatorului
3.4	Set pentru montare WC d10x80	KK-POL	Polonia	KK-POL LLC	Set pentru montare WC d10x80	Set pentru montare WC d10x80	Conform standardului producatorului
3.5	Set suruburi fixare rezervor WC compact	KK-POL	Polonia	KK-POL LLC	Set suruburi fixare rezervor WC compact	Set suruburi fixare rezervor WC compact	Conform standardului producatorului
LOT 4 Robinete							
4.1	Robinet sferic d16x1/2 M PN-40	Valvex Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet sferic d16x1/2 M PN-40, material alama	Conform standardului producatorului
4.2	Robinet sferic d16x1/2 F PN-40	Valvex Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet sferic d16x1/2 F PN-40, material alama	Conform standardului producatorului
4.3	Robinet sferic d 15 mm PN40 FF	Valvex Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet sferic d 15 mm PN40 FF, material alama	Conform standardului producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
4.4	Robinet sferic d50 sudabil PN40	Robinet	China	Naval Ltd	Oțel	Robinet sferic d50 sudabil PN40, material oțel	Conform standardului producatorului
4.5	Robinet sferic d80 sudabil PN40	Robinet	China	Naval Ltd	Oțel	Robinet sferic d80 sudabil PN40, material oțel	Conform standardului producatorului
4.6	Robinet sferic d100 sudabil PN40	Robinet	China	Naval Ltd	Oțel	Robinet sferic d100 sudabil PN40, material oțel	Conform standardului producatorului
4.7	Robinet d 20 mm PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	PN-25 bari, temperatura 95 grade	Robinet d 20 mm PPR, PN-25 bari, temperatura 95 grade	Conform standardului producatorului
4.8	Robinet d 25 mm PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	PN-25 bari, temperatura 95 grade	Robinet d 25 mm PPR, PN-25 bari, temperatura 95 grade	Conform standardului producatorului
4.9	Filtru d 80 mm	Filtru	China	Naval Ltd	Cu flanșe	Filtru d 80 mm, cu flanșe	Conform standardului producatorului
4.10	Filtru d 100 mm	Filtru	China	Naval Ltd	Cu flanșe	Filtru d 100 mm, cu flanșe	Conform standardului producatorului
LOT 5 Conducte pentru apeduct (apă potabilă)							
5.1	Țeavă d 16 mm PEXAL	Țeavă Pex-Al	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Diametru exterior – 16 mm, grosimea țevii – 2 mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 100°C -10 bari Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK. conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, rogozitatea internă - 0,007mm, raza curbei fără dispozitiv de îndoire - 80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (металлопласт) PEXAL greutatea 1m-0,13kg	Țeavă d 16 mm PEXAL, Diametru exterior – 16 mm, grosimea țevii – 2 mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 100°C -10 bari Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK. conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, rogozitatea internă - 0,007mm, raza curbei fără	Conform standardului producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						dispozitiv de îndoire - 80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (металлопласт) PEXAL greutatea 1m-0,13kg	
LOT 6 Conducte pentru apeduct și încălzire							
6.1	Țeavă PPR cu fibră d40 mm PN25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A, 25bar	Țeavă PPR cu fibră d40 mm PN25, Grosimea 6,7 mm, t-95 clasa A, 25bar	Conform standardului producatorului
6.2	Țeavă PPR cu fibră d50 mm PN25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A, 25bar	Țeavă PPR cu fibră d50 mm PN25, Grosimea 8,3 mm, t-95 clasa A, 25bar	Conform standardului producatorului
6.3	Tub izolan 28 mm /6mm/2m	Monoisol	Ucraina	ООО Моноизол	Lungimea L-2 m	Tub izolan 28 mm /6mm/2m	Conform standardului producatorului
6.4	Tub izolan 35 mm /6mm/2m	Monoisol	Ucraina	ООО Моноисол	Lungimea L-2 m	Tub izolan 35 mm /6mm/2m	Conform standardului producatorului
6.5	Tub izolan 42 mm /6 mm /2m	Monoisol	Ucraina	ООО Моноисол	Lungimea L-2 m	Tub izolan 42 mm /6 mm /2m	Conform standardului producatorului
6.6	Tub izolan 52 mm /9mm/2m	Monoisol	Ucraina	ООО Моноисол	Lungimea L-2 m	Tub izolan 52 mm /9mm/2m	Conform standardului producatorului
LOT 7 Racorduri							
7.1	Racord QA compres .metal FE-D 1 1/2 "(47,9-51,5)	OR	Italia	Officine Rigamonti S.p.a.	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FE- D 1 1/2 "(47,9-51,5), material - alamă	Conform standardului producatorului
7.2	Racord QA compres .metal FI-D 1 1/2 "(47,9-51,5)	OR	Italia	Officine Rigamonti S.p.a.	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FI- D 1 1/2 "(47,9-51,5), material - alamă	Conform standardului producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
7.3	Racord QA compres .metal FE-D 1 1/4 "(39,5-42,9)	OR	Italia	Officine Rigamonti S.p.a.	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FE- D 1 1/4 "(39,5-42,9), material - alamă	Conform standardului producatorului
7.4	Racord QA compres .metal FI-D 1 1/4 "(39,5-42,9)	OR	Italia	Officine Rigamonti S.p.a.	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FI- D 1 1/4 "(39,5-42,9)	Conform standardului producatorului
7.5	Racord QA compres .metal FE-D 1" (31,4-34,2)	OR	Italia	Officine Rigamonti S.p.a.	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FE- D 1" (31,4-34,2), material - alamă	Conform standardului producatorului
7.6	Racord QA compres .metal FI-D 1" (31,4-34,2)	OR	Italia	Officine Rigamonti S.p.a.	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FI- D 1" (31,4-34,2), material - alamă	Conform standardului producatorului
7.7	Racord QA compres .metal FI-D 2" (39,7-63,5)	OR	Italia	Officine Rigamonti S.p.a.	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FI- D 2" (39,7-63,5), material - alamă	Conform standardului producatorului
7.8	Racord QA compres .metal FE-D 3/4 "(24,5-27,3)	OR	Italia	Officine Rigamonti S.p.a.	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FE- D 3/4 "(24,5-27,3), material - alamă	Conform standardului producatorului
7.9	Racord QA compres .metal FI-D 3/4 "(24,5-27,3)	OR	Italia	Officine Rigamonti S.p.a.	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FI- D 3/4 "(24,5-27,3), material - alamă	Conform standardului producatorului
7.10	Racord QA compres .metal FE-D 1/2"(19,5-21,8)	OR	Italia	Officine Rigamonti S.p.a.	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FE- D 1/2"(19,5-21,8), material - alamă	Conform standardului producatorului
7.11	Racord QA compres .metal FI-D 1/2"(19,5-21,8)	OR	Italia	Officine Rigamonti S.p.a.	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FI- D 1/2"(19,5-21,8), material - alamă	Conform standardului producatorului
7.12	Racord PPR d 50x40 F	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord PPR d 50x1 1/2 F, material - alamă	Conform standardului producatorului
7.13	Racord PPR d 50x40M	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord PPR d 50x1 1/2M, material - alamă	Conform standardului producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
7.14	Racord PPR d 40x32 M	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord PPR d 40x1 1/4 M, material - alamă	Conform standardului producatorului
7.15	Racord PPR d 40x32 F	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord PPR d 40x1 1/4 F, material - alamă	Conform standardului producatorului
LOT 8 Piese de legătură							
8.1	Curbă d 20 mm PP	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Curbă d 20 mm PP	Conform standardului producatorului
8.2	Curbă d 25 mm PP	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Curbă d 25 mm PP	Conform standardului producatorului
8.3	Curbă d 32 mm PP	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Curbă d 32 mm PP	Conform standardului producatorului
8.4	Mufa PPR d25mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Mufa PPR d25mm, Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Conform standardului producatorului
8.5	Mufa PPR d50 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Mufa PPR d50 mm, Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Conform standardului producatorului
8.6	Trecere PPR 20X25 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Trecere PPR 20X25 mm	Conform standardului producatorului
8.7	Trecere PPR 25X32 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Trecere PPR 25X32 mm	Conform standardului producatorului
8.8	Trecere PPR 32X40 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Trecere PPR 32X40 mm	Conform standardului producatorului
8.9	Trecere PPR 40X50 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Trecere PPR 40X50 mm	Conform standardului producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
8.10	Trecere PPR 50X63 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d		Trecere PPR 50X63 mm	Conform standardului producatorului
8.11	Dop PPR d20mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d		Dop PPR d20mm	Conform standardului producatorului
8.12	Dop PPR d25mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d		Dop PPR d25mm	Conform standardului producatorului
8.13	Niplu d 15 mm bronz	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Niplu d 15 mm bronz	Conform standardului producatorului
8.14	Niplu d 20 mm bronz	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Niplu d 20 mm bronz	Conform standardului producatorului
8.15	Niplu d 25 mm bronz	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Niplu d 25 mm bronz	Conform standardului producatorului
8.16	Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 25 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d		Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 25 mm	Conform standardului producatorului
8.17	Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 32 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d		Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 32 mm	Conform standardului producatorului
LOT 9 Coturi							
9.1	Cot cu talpă PPR d20mmx1/2F	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cu filet interior de 1/2". Cot cu prindere prin compresiune (strângere) la un capăt (cu inel de strângere și piuliță euro-con pentru țeavă PPR d20x1/2F), celălalt capăt filet metric interior 1/2". temperatura maxima de lucru 120 °C, presiune maxima de lucru 10 bari, 3 fixări.	Cot cu talpă PPR d20mmx1/2F, Cu filet interior de 1/2". Cot cu prindere prin compresiune (strângere) la un capăt (cu inel de strângere și piuliță euro-con pentru țeavă PPR d20x1/2F), celălalt capăt filet metric interior 1/2". temperatura maxima de	Conform standardului producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						lucru 120 °C, presiune maxima de lucru 10 bari, 3 fixări.	
9.2	Cot d 20 mm/45 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Cot d 20 mm/45 PPR	Conform standardului producatorului
9.3	Cot d 20 mm/90 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Cot d 20 mm/90 PPR	Conform standardului producatorului
9.4	Cot d 25mm/45 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Cot d 25mm/45 PPR	Conform standardului producatorului
9.5	Cot d 25 mm/90 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Cot d 25 mm/90 PPR	Conform standardului producatorului
9.6	Cot d 32 mm/45 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Cot d 32 mm/45 PPR	Conform standardului producatorului
9.7	Cot d 40mm/45 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Cot d 40mm/45 PPR	Conform standardului producatorului
9.8	Cot d 40 mm/90 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Cot d 40 mm/90 PPR, Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Conform standardului producatorului
9.9	Cot d 50mm/45 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Cot d 50mm/45 PPR, Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Conform standardului producatorului
9.10	Cot d 50mm/90 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Cot d 50mm/90 PPR, Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Conform standardului producatorului
LOT 10 Teuri							
10.1	Teu 20x20X20x90 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Teu 20x20X20x90 PPR	Conform standardului producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
10.2	Teu 25x25X25x90 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Teu 25x25X25x90 PPR	Conform standardului producatorului
10.3	Teu 25x20X25x90 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Teu 25x20X25x90 PPR	Conform standardului producatorului
10.4	Teu 40x25X40x90 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Teu 40x25X40x90 PPR	Conform standardului producatorului
10.5	Teu 40x32X40x90 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Teu 40x32X40x90 PPR	Conform standardului producatorului
10.6	Teu 50x25X50x90 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d		Teu 50x25X50x90 PPR	Conform standardului producatorului
10.7	Teu 50x32X50x90 PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu 50x32X50x90 PPR, Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Conform standardului producatorului
10.8	Clipse d 20 mm PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Clipse d 20 mm PPR, Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Conform standardului producatorului
10.9	Clipse d 25 mm PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Clipse d 25 mm PPR, Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Conform standardului producatorului
10.10	Clipse d 32 mm PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Clipse d 32 mm PPR, Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Conform standardului producatorului
LOT 13 Conducte pentru canalizare							
13.1	Țeavă d 50 mm L-0,3m PP	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Țeavă d 50 mm L-0,3m PP, Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Conform standardului producatorului
13.2	Țeavă d 50mm L-1 m PP	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Țeavă d 50mm L-1 m PP, Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Conform standardului producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
13.3	Țeavă d 110 mm l-0,3m PP	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Țeavă d 110 mm l-0,3m PP, Grosimea 2.7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Conform standardului producatorului
13.4	Țeavă d 110 mm l-0,5m PP	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Țeavă d 110 mm l-0,5m PP, Grosimea 2.7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Conform standardului producatorului
13.5	Țeavă d 110 mm l-1m PP	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Țeavă d 110 mm l-1m PP, Grosimea 2.7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Conform standardului producatorului
LOT 14 Accesorii de imbinare pentru conducte de canalizare							
14.1	Teu d50x90 mm PP	Rozma	Ucraina	OOO Rozma		Teu d50x90 mm PP	Conform standardului producatorului
14.2	Cot d50x90 mm PP	Rozma	Ucraina	OOO Rozma		Cot d50x90 mm PP	Conform standardului producatorului
14.3	Cot d110x145 mm PP	Rozma	Ucraina	OOO Rozma		Cot d110x145 mm PP	Conform standardului producatorului
14.4	Ramificație PP d110x110x110x110 ieșire d110 90*	Rozma	Ucraina	OOO Rozma		Ramificație PP d110x110x110x110 ieșire d110 90*	Conform standardului producatorului
14.5	Dop d 15 M bronz	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Dop d 15 M bronz	Conform standardului producatorului
14.6	Dop d 15 F bronz	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Dop d 15 F bronz	Conform standardului producatorului
14.7	Dop d 20 M bronz	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Dop d 20 M bronz	Conform standardului producatorului
14.8	Dop d 20 F bronz	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Dop d 20 F bronz	Conform standardului producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
14.9	Dop d50 PP	Rozma	Ucraina	OOO Rozma		Dop d50 PP	Conform standardului producatorului
14.10	Dop d110 PP	Rozma	Ucraina	OOO Rozma		Dop d110 PP	Conform standardului producatorului
14.11	Dop d160 PVC exter	Rozma	Ucraina	OOO Rozma		Dop d160 PVC exter	Conform standardului producatorului
14.12	Mufa PP 50x50	Rozma	Ucraina	OOO Rozma		Mufa PP 50x50	Conform standardului producatorului
14.13	Mufa PP 110x110 L 200 mm	Rozma	Ucraina	OOO Rozma		Mufa PP 110x110 L 200 mm	Conform standardului producatorului
LOT 15 Diverse materiale							
15.1	Brățară d 20 mm cu gumă	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Brățară d 20 mm cu gumă	Conform standardului producatorului
15.2	Brățară d 50 mm cu gumă	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Brățară d 50 mm cu gumă	Conform standardului producatorului
15.3	Disc pentru metal d125x1,6x22,2	Primaflex	Moldova	Profmet Grup SRL		Disc pentru metal d125x1,6x22,2	Conform standardului producatorului
15.4	Disc pentru metal d230x2,2	Primaflex	Moldova	Profmet Grup SRL		Disc pentru metal d230x2,2	Conform standardului producatorului
15.5	Silicon	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Silicon sanitar transparent cu rezistența la mușegai 280 ml.	Silicon sanitar transparent cu rezistența la mușegai 280 ml.	Conform standardului producatorului
15.6	Pastă Unipak 65 gr.	Skidol	Polonia	Skidol LLC		Pastă Skidol 65 gr.	Conform standardului producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
15.7	Tijă filetată d 6x1000	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL		Tijă filetată d 6x1000	Conform standardului producatorului
LOT 16 Amestecătoare și robinete p/u duș, lavoar și bucătării							
16.1	Amestecător p/u duș cu suport inox	Dionis Trigori G-life	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Amestecător p/u duș cu suport inox ,instalare de perete, lungime furtun 150cm, înălțime 106cm, forma pătrată, material oțel inoxidabil (nu se admit aliaje), cartuș ceramic d40 greutatea de la - 1400 gr.	Amestecător p/u duș cu suport inox ,instalare de perete, lungime furtun 150cm, înălțime 106cm, forma pătrată, material oțel inoxidabil (nu se admit aliaje), cartuș ceramic d40 greutatea de la - 1400 gr.	Conform standardului producatorului
16.2	Amestecător p/u cadă cu gât scurt, material inox.	Dionis Trigori G-life	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie amestecătoare p/u cadă, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1700gr	Baterie amestecătoare p/u cadă, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1700gr	Conform standardului producatorului
16.3	Cartuș ceramic d32mm						
LOT 17 Calorifere							
17.1	Calorifer Bimetal 500x80x80	Konner Maranello	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 128W, dimensiuni LxAxH – 550-565mm, lățime-80mm, Adâncime-80mm. Presiune de lucru – 20 atm, distanța intercentrică - 500mm, temp.max. - 120°C. Greutatea secție de la 1,45kg	Calorifer Bimetal 500x80x80	Conform standardului producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
17.2	Set p/u calorifer aluminiu d1"x3/4"	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Set p/u calorifer aluminiu d1"x3/4"	Conform standardului producatorului
17.3	Set p/u calorifer aluminiu d1"x1/2"	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Set p/u calorifer aluminiu d1"x1/2"	Conform standardului producatorului
17.4	Console p/u calorifer din fontă	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Console p/u calorifer din fontă	Conform standardului producatorului
17.5	Console p/u calorifere din aluminiu.	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Console p/u calorifere din aluminiu.	Conform standardului producatorului
17.6	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 stânga	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 stânga	Conform standardului producatorului
17.7	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 dreapta	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 dreapta	Conform standardului producatorului
17.8	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x1/2 stânga	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x1/2 stânga	Conform standardului producatorului
17.9	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x1/2 dreapta	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x1/2 dreapta	Conform standardului producatorului

Semnat:_____ Numele, Prenumele **Bîscu Nicolae** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Santehcomplect SRL** Adresa:**Mun.Chisinău,str.Pădurii 19**

