

Clemă de întindere 2x35 (clemă de ancorare +suport compoziție aluminiu)

FIȘA TEHNICĂ A OFERTEI

Producător:

- Centrul de Producere/Adresa :

- Referința articolului:

Articolul

- Denumirea RED Nord:

- :

Normativ

Jiangsu Jiameng Electrical Equipment Co, Ltd.
Factory:No.5, Zhongli Road, Binhai Industrial Zone, Qidong City, Jiangsu Province, P.R.C
Clemă de ancorare TCHC 2x35 + suport CA1500 (JBEC-X1)

Clemă de întindere 2x35 (clemă de ancorare + suport compoziție aluminiu)	
solicitate	oferate
EN 50483-2	EN 50483-2

Caracteristici constructive

- Material carcasă
- Material Bulon
- Materiale plastice
- Material cablu de prindere a clemei

u.m.	solicitate	oferate
-	Aliaj din aluminiu rezistent la efecte de coroziune	ALUMINIU rezistent la efecte de coroziune
-	Otel galvanizat la cald	Otel galvanizat la cald
-	Plastic rezistent la temperaturi înalte și joase și iradiere ultravioletp	Plastic rezistent la temperaturi înalte și joase și iradiere ultraviolet
-	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil

Caracteristicile conductorului pentru ancorare

- Tipul conductorului
- Diametrul conductorului cu izolație
- Secțiunea transversală a conductorului
- Cantitatea conductoarelor

-	Circular compact	Circular compact
mm	7 - 10,2	7 - 10,2
mm ²	16 - 35	16 - 35
	2	2

Caracteristici electrice

- Tensiunea nominală
- Tensiunea cea mai ridicată pentru material
- Frecvența
- Tensiunea suportată, în aer, la frecvență industrială, (1min)
- Tensiunea suportată, în apă, la frecvență industrială, (1min)

kV	0,6/1	0,6/1
kV	1,2	1,2
Hz	50	50
kV	4	4
kV	4	4

Caracteristici dimensionale

- Forța minimă de rupere a clemei de ancorare
- Masa aproximativă a clemei de ancorare

daN	700	700
kg	de indicat	0,8

Certificări

- A sistemului de calitate
- A produsului
- Medio-ambientale
- Altele

-	ISO 9001:2008	ISO 9001:2015
-		
-	ISO 14001-2004	ISO 14001-2004
-	-	

Durata livrării

- Asistență tehnică în termen
- Furnizare urgentă în termen

-	<24ore	12
-	-	12

Garanție

- Furnizorul garantează toate materialele și utilajul contra defectelor de proiect și de material pentru un termen


-	≥24 luni	24
---	----------	----

Excepții / Observații referitor la specificație





FIȘA TEHNICĂ PENTRU suport analogic CA1500



Producător:

- Centrul de Producere/Adresa :

- Referința articolului:

Articolul

- Denumirea RED Nord:

Jiangsu Jiameng Electrical Equipment Co, Ltd.
Factory:No.5, Zhongli Road, Binhai Industrial Zone, Qidong City, Jiangsu Province, P.R.C
Suport CA1500 (JBEC-X1)
suport analogic CA1500

	solicitat	ofertat
Material	Aliaj din aluminiu rezistent la coroziune	Aliaj din aluminiu rezistent la coroziune
Forța de rupere	$\geq 15\text{kN}$	15kN

Suportul permite fixarea cu bandă de oțel sau șuruburi pe orice tip de stîlp.
Calitatea materialelor care sunt utilizate confecționarea suporturilor, permite utilizarea acestora în orice condiții meteorologice și de temperaturi fără a-și pierde calitățile de bază.
Aliajul de aluminiu din care este fabricat suportul posedă proprietăți anticorozive ridicate.

