



«INTERCLIMAT LUX» S.R.L.

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara, 80/8
Cod fiscal: 1023600017709, TVA 0612751
tel.: 022 20-31-22
email: info.interclimat.md, sales@proiect-comercial.md
www.proiect-comercial.md

Anexa nr. 22
la Documentația standard

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: e087a88a-ae02-4111-8645-d764f59696d9, ocds-b3wdp1-MD-1729505388331							
Obiectul achiziției: (Lotul nr. 7 - Cazan electric pentru gătit 150 litri L.T. „N.Gogol,,)							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Plită electrică	APM-EKO ПЕ-4III Ч	Ucraina	APM-ЭКО Ucraina	Cazan alimentar electric Volum 150 lt Suprafata de lucru 2 mm grosime din otel inoxidabil Sistem de incalzire cu abur Capac dublu strat cu contragreutate pentru deschidere usoara Izolație termică de înaltă calitate a cazanului pentru economisirea energiei Controlul energiei electrice cu ajutorul butonului de control Supapă de scurgere cromată 2” cu mâner mare atermic Supapă de siguranță cu manometru pentru a preveni excesul de presiune a aburului în carcasă Supapă externă pentru eliberarea manuală a excesului de aer acumulat în carcasa în timpul fazei de încălzire Elemente de incalzire ranforsate cu aliaj Incoloy, construite in interiorul bazei goale a carcasei, cu termostat de siguranta la modelele electrice Putere 18 kWt, Tensiunea 380 V Dimensiuni de gabarit 800*900*850 mm	Cazan alimentar electric Volum 160 lt Timp de încălzire la 100 C: 45 min. Pierdere de căldură a recipientului în timpul fierberii (nu mai mult): 0,22 kW/h. Forma recipientului: dreptunghiular. Tip de incalzire: indirecta. Execuție: STANDARD. Tip conexiune: electric Putere 18 kW, Tensiunea 380 V, Dimensiuni de gabarit 1150*800*850 mm, blatul, containerul, placarea sunt din otel inoxidabil, panoul din spate este din otel zincat. Încălzirea rezervorului cazanului model KE-160 se realizează indirect, prin transferul căldurii printr-o manta de apă-abur, astfel încât arderea produselor este exclusă. Cazanul de gatit KE 160 are 3 grade de protectie: senzor de functionare uscata pentru elementele de incalzire, presostat, supapa de explozie.Controlul vizual al presiunii se realizează folosind un manometru situat pe un suport în partea superioară a carcasei. Modelul KE-160 folosește 3 robinete: un robinet pentru turnarea apei în rezervorul cazanului (sau mixer), un robinet pentru golirea rezervorului cazanului, un robinet pentru monitorizarea nivelului lichidului din mantaua de abur-apă. Capacul are o garnitură din cauciuc alimentar pentru contactul strâns cu recipientul cazanului.	

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele:IURII POEZIAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60