

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de reparație curente a unor încăperi din incinta Policlinici din str. Gh. Asachi, 50 a Serviciului medical al MAI, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 25^b

Autoritatea contractantă Serviciul medical al MAI

1 . Descriere generală

MAI. Lucrările de reparație curente a unor încăperi din incinta Policlinici din str. Gh. Asachi, 50 a Serviciului medical al

2. Informații și proiectare

Devizul de cheltuieli a fost elaborat de către SRL „Consionvit-Prim” și va fi anexat la prezentul act.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele de construcție utilizate de către antreprenorul general la realizarea lucrărilor de construcție vor fi certificate de către instituțiile specializate ale R.Moldova. Copiile certificatelor de conformitate vor fi prezentate responsabilului tehnic pentru examinare la momentul livrării materialelor de construcție la șantier.

4. Mostre

Mostre a materialelor utilizate vor fi solicitate aleatoriu de către responsabilul tehnic în procesul verificării lucrărilor executate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul va asigura transportul deșeurilor și a materialelor de construcție de la/până la șantierul de construcție precum și va acoperi cheltuielile de încărcare/ descărcare. În conformitate cu standardele de protecție a mediului Antreprenorul va asigura evacuarea și depozitarea deșeurilor la stații autorizate.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Antreprenorul va avea la dispoziție documentația de execuție pentru asigurarea realizării lucrărilor. Toate coordonările și concretizările sub aspect tehnic, economic și financiar vor fi avizate în prealabil cu reprezentanții beneficiarului (responsabilul tehnic, autorul de proiect, responsabilul de monitorizarea șantierului din cadrul Secției administrare și logistică a Serviciului medical).

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Toate viciile și deficiențele constatate de către responsabilul tehnic vor fi remediate de către Antreprenorul general în termenul fixat.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu se aplică.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Parametrii de seismicitate precum și alte calcule la componenta sistemului de rezistență sunt prescrise în documentația tehnică.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu se aplică.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Antreprenorul va asigura realizarea lucrărilor cu respectarea normelor tehnologice.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Procedurile de montare/utilizare a utilajelor și instalațiilor atrase în procesul de realizare a lucrărilor vor fi coordonate în prealabil cu responsabilul din cadrul Secției administrare și logistică a Serviciului medical.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Lucrările de construcție care provoacă zgomote mari, praf abundent s-au alt discomfort semnificativ, vor fi executate după orele 16,00. Antreprenorul va asigura izolarea suprafețelor și protecția bunurilor Policlinicii de detereorării mecanice provocate de lovituri, deplasări s-au alți factori (murdărie, praf, apă).

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Nu se aplică.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antreprenorul general înainte demarării lucrărilor de construcții va întocmi lista mijloacelor de transport atrase în procesul de lucru precum și lista angajaților implicați la șantier, iar prin intermediul Secției administrare și logistică a Serviciului medical va obține autorizarea de acces pe teritoriul Policlinicii. Antreprenorul general va asigura la necesitate deplasarea, cu grijă, a bunurilor Policlinicii în vederea eliberării spațiului necesar pentru realizarea lucrărilor de reparație.

16. Definiții

Nu se aplică.

17. Cerințe privind calculul costului

Costul lucrărilor va fi calculat conform metodei de resurse și prevederilor instrucțiuni aprobate prin CP L.01.01-2012, fiind expuse în Devizele de cheltuieli parte componentă a ofertei Antreprenorului general (forma nr.3, 5, 7).

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP, sunt următoarele:

- Cererea de participare;
- Declarația de valabilitate a ofertei;
- DUAE;
- Garanția pentru ofertă;
- Devizul ofertă (forma nr.3, 5, 7);
- Grafic de execuție a lucrărilor.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele obligatorii la evaluarea ofertei sunt menționate în Anunțul de participare.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____

**ANEXĂ LA
CAIET DE SARCINI**

1. Denumirea beneficiarului de stat Serviciul Medical al MAI

2. Organizatorul procedurii de achiziție Serviciul Medical al MAI

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație curente a unor încăperi din incinta Policlinici din str. Gh. Asachi, 50 a Serviciului medical al MAI, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 25^b

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. ET. I		
		1.1. Birou 101-102		
		1.1.1. Demontari si evacuari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	21,000
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,150
3	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	11,030
4	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,960
5	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,960
6	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,960
		1.1.2. Pereti		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	17,300
8	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,300
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,300
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,220

1	2	3	4	5
		si tavanelor		
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,220
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,220
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	76,220
		1.1.3. Tavan		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	3,700
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,700
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,700
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,900
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,900
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,900
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	36,900
		1.1.4. Pardosea		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	26,900
22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,900
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT	m2	26,900

1	2	3	4	5
		cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)		
24	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	30,150
		1.2. Birou 103		
		1.2.1. Demontari si evacuari		
25	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	38,600
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	16,400
27	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	11,100
28	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,640
29	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,640
30	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,640
		1.2.2. Pereti		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	5,900
32	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,900
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,900
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,600

1	2	3	4	5
		si tavanelor		
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,600
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,600
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	38,600
		1.2.3. Tavan		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	10,500
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,500
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,500
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,100
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,100
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,100
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,100
		1.2.4. Pardosea		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	11,100
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,100
47	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT	m2	11,100

1	2	3	4	5
		cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)		
48	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	12,800
		1.3. Birou 104		
		1.3.1. Demontari si evacuari		
49	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,400
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	18,200
51	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	11,700
52	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,700
53	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,700
54	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,700
		1.3.2. Pereti		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	10,400
56	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,400
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,400
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,400

1	2	3	4	5
		si tavanelor		
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,400
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,400
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	39,400
		1.3.3. Tavan		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	7,800
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,800
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,800
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,700
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,700
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,700
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,700
		1.3.4. Pardosea		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	11,700
70	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,700
71	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT	m2	11,700

1	2	3	4	5
		cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)		
72	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	13,200
		1.4. Birou 105		
		1.4.1. Demontari si evacuari		
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	38,300
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	17,600
75	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,600
76	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,850
77	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,850
78	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,850
		1.4.2. Pereti		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	8,490
80	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,490
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,490

1	2	3	4	5
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,300
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,300
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,300
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	38,300
		1.4.3. Tavan		
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	9,800
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,800
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,800
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,800
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,800
		1.4.4. Pardosea		
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	9,800
94	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,800

1	2	3	4	5
95	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,800
96	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	12,820
		1.5. Birou 106		
		1.5.1. Demontari si evacuari		
97	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,200
98	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
99	RpCM33E	Demontarea placajelor de pe pereti (Captuseli cu lambriu din plastic)	m2	3,600
100	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,200
101	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,200
102	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200
		1.5.2. Pereti		
103	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ATENTIE carcasa metalic va fi executat cu pasul 400mm)	m2	3,600
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,600
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	3,600

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,600
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,600
108	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului, (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,200
109	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000
110	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm)	m	1,800
		1.5.3. Pardosea		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	11,200
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,200
113	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,200
114	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	13,200
		1.6. Birou 108		
		1.6.1. Demontari si evacuari		
115	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau	m2	30,360

1	2	3	4	5
		semilavabila		
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	15,400
117	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,400
118	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,640
119	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,640
120	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,640
		1.6.2. Pereti		
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	10,000
122	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,360
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,360
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,360
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	30,360
		1.6.3. Tavan		
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	5,400

1	2	3	4	5
		(Betongrunt)		
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,400
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,400
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,400
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,400
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,400
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,400
		1.6.4. Pardosea		
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	6,400
136	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	6,400
137	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,400
138	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	10,500
		1.7. Birou 109		
		1.7.1. Demontari si evacuari		

1	2	3	4	5
139	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	30,400
140	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	25,000
141	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,100
142	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	1,100
143	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,100
		1.7.2. Pereti		
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	25,000
145	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,000
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,000
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,300
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,300
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,300
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	87,300
		1.7.3. Tavan		
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,400
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	30,400

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,400
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	30,400
		1.7.4. Pardosea		
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	30,400
156	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,400
157	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	30,400
158	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	29,300
		1.8. Coridor		
		1.8.1. Demontari si evacuari		
159	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	44,600
160	RpCM33E	Demontarea placajelor din PFL (Briu de protectie, ATENTIE se va remonta dupa realizarea lucrarilor de reparatie)	m2	6,180
161	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,960
162	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren,	t	0,960

1	2	3	4	5
		in auto categoria 1		
163	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,960
		1.8.2. Pereti		
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	26,400
165	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,400
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,400
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,230
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,230
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,230
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	92,230
171	CK17E1	ATENTIE, Manopera montarea briu la pereti anterior demontat	m2	6,180
		1.8.3. Tavan		
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	18,200
173	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,200
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,200
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000

1	2	3	4	5
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	40,000
		1.9. Diverse		
179	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	39,600
180	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	39,600
181	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	18,000
182	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (ATENTIE Manopera, Se vor monta corpurile demontate anterior, dupa realizarea lucrarilor de reparatie)	buc	18,000
183	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Revopsirea usilor existente inclusiv tocurile, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	60,300
		2. Et. III		
		2.1. Birou 301		
		2.1.1. Demontari si evacuari		
184	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	40,400
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	19,600

1	2	3	4	5
186	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,440
187	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,500
188	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,500
189	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,500
		2.1.2. Pereti		
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	19,600
191	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,600
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,600
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,400
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,400
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,400
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	40,400
		2.1.3. Tavan		
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,440
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,440

1	2	3	4	5
		2.1.4. Pardosea		
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	10,440
200	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,440
201	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,440
202	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	13,500
		2.2. Birou 302		
		2.2.1. Demontari si evacuari		
203	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	39,840
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	17,000
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,950
206	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,480
207	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,480
208	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,480
		2.2.2. Pereti		
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	12,600

1	2	3	4	5
210	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,600
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,600
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,840
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,840
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,840
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	39,840
		2.2.3. Tavan		
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	4,400
217	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,400
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,400
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,950
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,950
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,950
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,950

1	2	3	4	5
		2.2.4. Pardosea		
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	9,950
224	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,950
225	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,950
226	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	13,300
		2.3. Birou 303		
		2.3.1. Demontari si evacuari		
227	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,760
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	12,000
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,300
230	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,500
231	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,500
232	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,500
		2.3.2. Pereti		
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	12,000

1	2	3	4	5
234	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,000
235	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,760
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,760
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,760
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	41,760
2.3.3. Tavan				
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,300
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,300
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,300
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,300
2.3.4. Pardosea				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	11,300
245	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,300
246	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai	m2	11,300

1	2	3	4	5
		mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)		
247	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	14,100
		2.4. Birou 304		
		2.4.1. Demontari si evacuari		
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,200
249	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,100
250	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,100
251	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,100
		2.4.2. Pardosea		
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	10,200
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,200
254	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,200
255	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	13,500

1	2	3	4	5
		2.5. Birou 305 (Sala Operatie)		
		2.5.1. Demontari si evacuari		
256	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Pervazurile din salile de operatie)	m2	2,200
		2.5.2. Pardosea		
257	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	19,400
258	CK35D adoptata	Dibluri din material plastic fixate. (Consolidarea parhetului existent in locurile dezlipite, ATENTIE cu inlobarea diblurilor in structura lemnului)	buc	35,000
259	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	19,800
260	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticingul	m2	1,140
261	RpCK11A adoptata	Chituirea suprafetelor pardoselelor cu chit pentru lemn (Atentie pentru pardoseli)	m2	20,940
262	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi (inclusiv plinta nou montata) (ATENTIE Lac din 2 componente, dur dupa uscare, folosit pentru spatii de tip oficii, pina la aplicare se vor prezenta mostre)	m2	20,940
		2.5.3. Pereti		
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	55,400
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55,400
265	CK26C	Pervazuri montate la ferestre (ATENTIE din piatra artificiala slefuita, lustruita, latimea - 450mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m	5,000
		2.6. Birou 307 (Stationarul de Zi)		
		2.6.1. Demontari si evacuari		

1	2	3	4	5
266	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	59,620
267	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	22,400
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,400
269	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,050
270	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	1,050
271	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,050
		2.6.2. Pereti		
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	9,620
273	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,620
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,620
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,620
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,620
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,620
278	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	59,620

1	2	3	4	5
		2.6.3. Tavan		
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	12,780
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,780
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,780
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,400
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,400
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,400
285	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	25,400
		2.6.4. Pardosea		
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	25,400
287	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,400
288	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,00 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	27,300
		2.7. Birou 308		
		2.7.1. Demontari si evacuari		
289	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2	26,800

1	2	3	4	5
		driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)		
290	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,500
291	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,150
292	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	1,150
293	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,150
		2.7.2. Pereti		
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	19,400
295	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,400
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,400
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,500
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,500
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,500
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	65,500
		2.7.3. Tavan		
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	7,400
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	7,400

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului		
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,400
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,500
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,500
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,500
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	31,500
		2.7.4. Pardosea		
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	31,500
309	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,500
310	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	31,500
311	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	22,500