



Standby 750 kVA DIESEL GENSET GROUP

KD750

Motor: LD Brand
Alternator: Katana
Sistem de control: Datakom 300



INTRODUCERE

Motor diesel cu hidro răcire cu ventilator mecanic Grilă de protecție pentru piese rotative și fierbinți Demarorul electric și alternatorul de încărcare. Baterie de pornire (cu acid de plumb), inclusiv raftul și cablurile Încălzitorul de răcire a motorului Proiectarea cadrului de bază include un rezervor de combustibil integral și izolatoare anti-vibrații Furtunuri de racord flexibile Rulment unic, alternator de clasa H Amortizor de evacuare industrială și burduf de oțel furnizat separat Încărcător static de baterie Manual pentru aplicare și instalare

ISO8528
SZUTEST
ISO 9001



Acest grup generator a fost proiectat pentru a respecta regulamentul ISO 8528
Acest grup generator este fabricat în instalații certificate ISO 9001.
Acest grup generator este fabricat în instalații certificate ISO 9001.
Acest set generator este disponibil cu certificare CE.
Produsul inclus este testat în conformitate cu legislația UE privind zgomotul 2000/14 / CE

3 Evaluări de fază, 50 Hz, PF 0,8

Voltaj	Puterea maxima disponibila(Standby) (ESP)		Putere nominala (Prime Rating) (PRP)	
	kVA	kW	kVA	kW
400/230	750	600	680	544

Standby Rating (ESP): aplicabil pentru furnizarea energiei la o sarcină electrică variabilă pentru întreruperea unei surse de utilitate fiabile. ESP este conform ISO 8528. Supraîncărcarea nu este permisă. Prime Rating (PRP): aplicabil pentru furnizarea de energie electrică la diferite sarcini electrice pentru ore nelimitate. PRP este în conformitate cu ISO 8528. Capacitatea de suprasarcină de 10% este disponibilă pentru o perioadă de 1 oră în cadrul perioadei de funcționare de 12 ore, în conformitate cu ISO 3046.

Importator: Electromotor-Service SRL, mun.Chisinau, str.Padurii 21/2, tel: 02226-77-45
electromotor.md



Standby 750 kVA
DIESEL GENSET GROUP

KD75

Motor: LD Brand
Alternator: Katana
Sistem de control: Datakom 300

SPECIFICAȚII MOTOR DIESEL

Producător	KATANA	
Model	KDE12MK760L	
Nr. De cilindri și construcții	12 cilindri, tip V	
Sistema de răcire	Apa racită	
Putere maximă de așteptare	1500 rpm	600 kW
Deplasare totală	L	26,7
Alezaj și cursa	mm	135 x 168
Rata compresiei	17,0: 1	
Viteza nominală (rpm)	rpm	1500
Guvernator	Electric	
Capacitatea uleiului	L	60
Capacitate de răcire	L	130
Calea de admisie	Turbocharged&Inter-cooled	
Aer de răcire a radiatorului	m³ / min.	900
Debitul gazelor de eșapament	m³ / min.	112
Temperatura gazului de evacuare	° C	580
Sistem de pornire	24 V dc	
Consum de combustibil	% 110 (L / h)	160
	% 100 (L / h)	150
	% 75 (L / h)	121
	% 50 (L / h)	80

Importator: Electromotor-Service SRL, mun.Chisinau, str.Padurii 21/2, tel: 02226-77-45
electromotor.md



Standby 750 kVA
DIESEL GENSET GROUP

KD 750

Motor: LD Brand
Alternator: Katana
Sistem de control: Datakom 300

SPECIFICAȚIILE ALTERNATORULUI

Face		Katana
Model		KA 750
Frecvență	Hz	50
Putere	kVA	750
Schita		Fără perii, 4 poli
Cos phi		0,8
Fază		3
Voltaj	V	400/230
Actual	A	1100
Clasa de izolare		H
Protecție		IP22
Scurt circuit		300% (10 sec)
Tipul conexiunii		Stea
Peste încărcare		% 110 pentru o oră
Regulare de tensiune staționară		% 1

Importator: Electromotor-Service SRL, mun.Chisinau, str.Padurii 21/2, tel: 02226-77-45
electromotor.md

KD 750

Motor: LD Brand
Alternator: Katana
Sistem de control: Datakom 300

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Tip deschis	Greutate uscată (kg.8)	lungime (Mm.)	Lățime (Mm.)	Înălțime (Mm.)	Capacitatea rezervorului (L)
	4300	4500	1900	2250	1423
Tip închis	Greutate uscata (kg.)	lungime (Mm.)	Lățime (Mm.)	Înălțime (Mm.)	Capacitatea rezervorului (L)
	5320	4800	1900	2500	1423

SPECIFICAȚII STANDARD

Răcit cu apă, motor diesel Radiator
cu ventilator mecanic
Grila de protecție pentru piese rotative și
fierbinți Starter electric și alternator de
încărcare
Baterie de pornire (cu acid plumb), inclusiv rack și cabluri Încărcător de baterie
Încălzitorul de răcire a motorului pentru condiții reci
Proiectarea cadrului de bază încorporează un rezervor de combustibil integral și
izolatoare anti-vibrații Furtunuri de racordare flexibile
Rulment unic, alternator de clasa H
Amortizor de evacuare industrial și burduf de oțel furnizate separat
Încărcător static de baterie
Manual pentru aplicare și instalare
Contactor cu 4 poli
Buton de oprire în caz
de urgență
Filtru de ulei x1
Filtru combustibil x2
Filtru de ulei Turbo X1
Alarma



KD 750

Motor: LD Brand
Alternator: Katana
Sistem de control: Datakom 300



Controler DATAKOM 300

DESCRIPTION

The controller is a comprehensive AMF unit for single genset standby or dual genset mutual standby operations.

The unit is available with MPU or CANBUS versions. The CANBUS version connects to ECU controlled electronic engines providing engine control, protection and instrumentation without extra senders. The ECU alarms are displayed in text.

The unit is able to initiate modem calls and send SMS messages in fault conditions through external modem.

The unit provides a comprehensive set of digitally adjustable timers, threshold levels, input and output configurations, operating sequences and engine types. All programs may be modified via front panel pushbuttons, and do not require an external unit.

Last 100 faults are stored in the event log file. The event log includes not only the date-time information, but also a comprehensive list of measured genset parameters at the time that the fault has occurred.

The WINDOWS based RAINBOW program allows remote monitoring and control.

The unit supports MODBUS protocol enabling communication with PLCs and building management systems. The MODBUS protocol is also supported through GSM and PSTN modems.

The unit offers multiple language support.

FEATURES

- True RMS measurements**
- ECU connection through J1939 CAN option**
- J1939 ECU warnings displayed as text**
- MPU input option**
- Internal GSM modem option**
- Dual genset mutual standby operation**
- Event logging with time stamp and measurements**
- Battery backed-up real time clock**
- Built in daily / weekly / monthly exerciser**
- Weekly operation schedule programs**
- Field adjustable parameters**
- RS-232 serial port**
- Optional RS-485 serial port**
- Free MS-Windows Remote monitoring SW**
- GSM and PSTN modem support**
- GSM SMS message sending on fault**
- MODBUS communications**
- Multiple language support**
- Customer logo display capability**
- 1A protected semiconductor outputs**
- Configurable analogue inputs: 4**
- Configurable digital inputs: 7**
- Configurable relay outputs: 2**
- Total relay outputs: 6**
- I/O expansion capability**
- Plug-in connection system**



Standby 750 kVA DIESEL GENSET GROUP

KD 750

Motor: LD Brand
Alternator: Katana
Sistem de control: Datakom 300

BALDACHIN



- 1 Steel structures.
- 2 Emergency stop push button.
- 3 Control panel is mounted on the baseframe .
Located at the right side of the generator set.
- 4 Corrosion-resistant locks and hinges.
- 5 oil could be drained via valve and a hose
- 6 Exhaust system in the canopy.
- 7 special large access doors for easy
maintanance
- 8 in front and back side special large access
doors for easy maintanance
- 9 Base frame -fuel tank.
- 10 Lifting points similar to ISO container , located on
each top corner of the canopy.
- 11 the cap on the canopy provides easy access to
radiator cap.
- 12 sound proofing materials
- 13 Plastic air intake pockets.

Introducere

Învelișe atenuate de sunet și de protecție împotriva intemperiilor Carcasele de protecție împotriva sunetului și de intemperii pentru seturi generatoare, se întâlnesc la evenimentul cerințe de sunet și oferă o protecție optimă împotriva intemperiilor și dezvoltării înclinată de către inginerii noștri speciali de acustică. Copertinele noastre izolate fonic proiectate modular oferă o ușurință de acces pentru întreținere și întreținere generală și componente schimbabile care permit repararea la fața locului. Carcasele sunt proiectate pentru a optimiza performanțele de răcire a grupului, asigurându-vă încrederea că nominalizările grupului și capacitatea ambientală.

Specificații standard

Amprentă compactă, design cu profil redus.

Carcasa, setul de generatoare, sistemul de evacuare și rezervorul de combustibil sunt preasamblate, pre-integrate și livrate ca un singur pachet Corp din componente din oțel tratate cu acoperire cu pulbere de poliester

Izolație ignifugă din spumă

Acces ușor la toate punctele de service Sistem de evacuare din interiorul baldachinului Uși mari pe fiecare parte

Fereastra de vizualizare a panoului de control într-o ușă de acces

blocabilă Butonul de oprire de urgență montat pe exteriorul carcasei Ventilatorul de răcire și alternatorul de încărcare a bateriei sunt protejate complet

Completarea combustibilului și bateria pot fi accesate numai prin ușile

Katana face testele nivelului de zgomot ale seturilor sale generatoare în conformitate cu Directiva 2000/14 / CE de validare a testului nivelului de zgomot a fost aprobată de că organism notificat Szutest

**Importator: Electromotor-Service SRL, mun.Chisinau, str.Padurii 21/2, tel: 02226-77-45
electromotor.md**