

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-1656687814917 din 1 iulie 2022

Obiectul achiziției: **Materiale de construcții**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Teracota	Placi ceramice	Republica Belarus	ОАО Березастрой-материалы	Gresie pentru podea de mărimi ± 20x30/30x30/30x30/40x40/45x45/50x50/20x50 și alte dimensiuni conform catalogurilor producătorilor, în limita stocurilor disponibile, la solicitare; Culori și nuanțe: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru ș.a - la solicitare. Calitate: categoria I;.	Gresie pentru podea de mărimi ± 20x30/30x30/30x30/40x40/45x45/50x50/20x50 și alte dimensiuni conform catalogurilor producătorilor, în limita stocurilor disponibile, la solicitare; Culori și nuanțe: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru ș.a - la solicitare. Calitate: categoria I;.	SM EN 14411:2017
Teracota	Placi ceramice	Republica Belarus	ОАО Березастрой-материалы	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x30/25x30/30x30/40x30; 20x33/25x33/30x33/40x33; 20x40/25x40/30x40/40x40; 20x45/25x45/30x45/40x45; 45x45, și alte dimensiuni conform catalogurilor producătorilor, în limita stocurilor disponibile, la solicitare; Culori și nuanțe: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru ș.a. - la solicitare. Calitate: categoria I;	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x30/25x30/30x30/40x30; 20x33/25x33/30x33/40x33; 20x40/25x40/30x40/40x40; 20x45/25x45/30x45/40x45; 45x45, și alte dimensiuni conform catalogurilor producătorilor, în limita stocurilor disponibile, la solicitare; Culori și nuanțe: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru ș.a. - la solicitare. Calitate: categoria I;	SM EN 14411:2017

Clei pentru teracota	Fliesenkleber	Republica Moldova	ICS KNAUF-Gips SRL	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac min. 17 kg.	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac min. 17 kg.	SM EN 12004-1:2017
Tencuială pentru lucrări exterioare	MP-Zement	Republica Moldova	ICS KNAUF-Gips SRL	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 25-30kg	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 25-30kg	SM EN 998-1:2017
Grund Beton contact	Betokontakt	Republica Moldova	ICS KNAUF-Gips SRL	Descrierea produsului: Dispersie sintetică, pe bază de nisip cuarțos, cu o înaltă rezistență la substanțe alcaline. Domeniu de utilizare:	Descrierea produsului: Dispersie sintetică, pe bază de nisip cuarțos, cu o înaltă rezistență la substanțe alcaline. Domeniu de utilizare:	SM GOST R 52020:2003

				Utilizat la tratarea straturilor de bază din beton, care nu se pot tencui direct din cauza densității mari și capacității de absorbție scăzute și pentru alte suprafețe compacte de natură minerală (tencuieli de ciment, plăci de ipsos, polisteren expandat). Servește drept punte de aderență între stratul de bază neabsorbant și tencuială. De asemenea se recomandă la tratarea suprafețelor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Ambalaj: Găleată de minim 10kg.	Utilizat la tratarea straturilor de bază din beton, care nu se pot tencui direct din cauza densității mari și capacității de absorbție scăzute și pentru alte suprafețe compacte de natură minerală (tencuieli de ciment, plăci de ipsos, polisteren expandat). Servește drept punte de aderență între stratul de bază neabsorbant și tencuială. De asemenea se recomandă la tratarea suprafețelor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Ambalaj: Găleată de minim 10kg.	
Amorsă grund	Tiefengrund	Republica Moldova	ICS KNAUF-Gips SRL	Grund universal gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Ambalaj: minim 12kg.	Grund universal gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Ambalaj: minim 12kg.	SM GOST R 52020:2003
Tencuială pentru lucrări interioare	MP-75	Republica Moldova	ICS KNAUF-Gips SRL	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din	SM SR EN 13279-1:2010

				blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci min. 25kg	blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci min. 25kg	
Tencuială de finisaj	Super Finish	Republica Moldova	ICS KNAUF-Gips SRL	Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: min. 18kg.	Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: min. 18kg.	SM GOST R 52020:2003
Fuga				FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-5kg	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-5kg	
Var	Carmeuse	Republica Moldova	ICS KNAUF-Gips SRL	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Ambalaj: min. 18 kg.	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Ambalaj: min. 18 kg.	
Gips	Stuckgips	Republica Moldova	ICS KNAUF-Gips SRL	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg	SM GOST R 52020:2003
Ghipsocarton	Rigips, hidro	Republica Moldova	ICS KNAUF-Gips SRL	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm Culoare: Verde;	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm Culoare: Verde;	SM GOST R 52020:2003

Plasă de armare și fibră	Plasa din fibra de sticla pentru armare 160 gr./m2	China	CNBM International Corporation LTD	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Spumă pentru construcții	Spume poliuretane	Belgia	Soudal NV	spuma poliuretanică pentru pistol profesional, monocomponentă de volum pentru izolații și construcții, dezvoltată pentru etansări între elementele de construcție, se întărește în prezența umidității din aer și din materialele de construcție, poate fi utilizat pentru rosturile dintre pereții despărțitori, tavane și pardoseli, rosturile perimetrale din jurul cadrelor de uși și ferestre, umplerea golurilor în jurul țevilor, cablurilor la trecerea prin pereți sau planșee sau rosturi între pereți și tavane, cu aderență excelentă la beton, cărămidă, piatră, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml.	spuma poliuretanică pentru pistol profesional, monocomponentă de volum pentru izolații și construcții, dezvoltată pentru etansări între elementele de construcție, se întărește în prezența umidității din aer și din materialele de construcție, poate fi utilizat pentru rosturile dintre pereții despărțitori, tavane și pardoseli, rosturile perimetrale din jurul cadrelor de uși și ferestre, umplerea golurilor în jurul țevilor, cablurilor la trecerea prin pereți sau planșee sau rosturi între pereți și tavane, cu aderență excelentă la beton, cărămidă, piatră, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml.	RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Cuie				Cuie pentru construcții 5x120 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 5x120 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	
Cuie				Cuie pentru construcții 5x150 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 5x150 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	

Cuie				Cuie pentru construcții 4x100 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 4x100 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	
Cuie				Cuie pentru construcții 3x70 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 3x70 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.	
Cuie				Cuie pentru construcții 3,5x90 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 3,5x90 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.	
Șuruburi pu lemn				Șurub călit p/u lemn 50x3,5	Șurub călit p/u lemn 50x3,5	
Șuruburi pu lemn				Șurub călit p/u lemn 70x3,5	Șurub călit p/u lemn 70x3,5	
Șuruburi pu lemn				Șurub călit p/u lemn 30x3,5	Șurub călit p/u lemn 30x3,5	
Dibluri				Dibluri-cui 4.5x70mm. Ambalaj:1kg	Dibluri-cui 4.5x70mm. Ambalaj:1kg	
Dibluri				Dibluri-cui 4.5x50mm. Ambalaj:1kg	Dibluri-cui 4.5x50mm. Ambalaj:1kg	
Dibluri				Dibluri-cui 4.5x40mm. Ambalaj:1kg	Dibluri-cui 4.5x40mm. Ambalaj:1kg	
Diblu cu șurub				Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 4x40/3.9x45mm	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 4x40/3.9x45mm	
Diblu cu șurub				Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese	

				cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x60/3.9x65mm	cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x60/3.9x65mm	
Diblu cu șurub				Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x40/3.9x45mm Ambalaj: 100buc.	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x40/3.9x45mm Ambalaj: 100buc.	
Diblu cu șurub				Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 8x80/3.9x85mm. Ambalaj: 100buc.	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 8x80/3.9x85mm. Ambalaj: 100buc.	
Surub (gips carton metal)				Surub (gips carton metal) 3.5*25 mm	Surub (gips carton metal) 3.5*25 mm	
Surub (gips carton metal)				Surub (gips carton metal) 3.5*35 mm	Surub (gips carton metal) 3.5*35 mm	

Surub (gips carton metal)				Surub (gips carton metal) 3.5*45 mm	Surub (gips carton metal) 3.5*45 mm	
Surub (gips carton metal)				Surub (gips carton metal) 3.5*55 mm	Surub (gips carton metal) 3.5*55 mm	
TOTAL						

Semnat: semnatura electronica Numele, Prenumele: _Scobioala Eugeniu În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL EURO LIGHT Adresa (sediul): MD-2075, mun.Chisinau, bd.Mircea cel Batrin nr.34 bl.1 ap.19

E-mail: eurolight.vinzari@mail.ru Telefon (fix și mobil): +373 69 97 93 92