



Aquapedis II

Principalele caracteristici

Baia galvanică pentru picioare și mâini cu 4 camere este concepută pentru electroterapie cu diferite tipuri de curenți în mediul acvatic.

Echipament de bază

Baia galvanică cu 4 camere, controlată de o tastatură cu membrană, este proiectată pentru electroterapie cu diferite tipuri de curenți terapeutici:

Galvanic,

analgezic Trabertov,

spasmolitic Trabertov,

comutat galvanic,

4 x Sinus (inclusiv 1 comutat),

4 x Triunghiular (inclusiv 1 comutat),

4 x dinți de ferăstrău (inclusiv 1 comutat),

4x Faraday (inclusiv 1 comutat),

Modulat 0,5 Hz,

Modulat 0,5 Hz comutat,

Modulat 2 Hz,

Modulat 2 Hz comutat,

echipat cu sistem de amestecare,

umplere,

evacuare,

curățarea igienică a băii cu un duș de clătire cu supapă STOP cu apă caldă și rece,

temporizator digital 1-30 min.,

afișaj digital cu două funcții al temperaturii apei de umplere



AQUADELICIA III

Principalele caracteristici

Baie ergonomică concepută pentru masaj subacvatic cu jet de masaj manual și hidroterapie cu masaj cu aeroterapie cu bule

Echipament de bază

Furtun de masaj subacvatic cu posibilitatea de reglare lină a presiunii apei și aerisire în jetul manual de masaj.

4 zone de masaj cu bule - masaj cu aer (24 duze / 408 orificii de aer pentru bule) cu un mod continuu de funcționare a masajului cu bule (masaj aero) și reglare mecanică a puterii masajului cu aer. Reglarea mecanică a puterii de masaj cu aer independent pentru fiecare zonă.

Cada este echipată cu un sistem de amestecare, umplere, scurgere și curățare igienă a căzii cu un duș de clătire cu apă caldă și rece, un indicator analog al temperaturii apei de intrare și un indicator analogic.

presiune în furtunul de masaj.

Suport format anatomic pentru spate, cap, coate și în partea piciorului.

Corpul cazii este realizat din acrilat alb antibacterian.

Echipamentul include un suport în 2 trepte pentru intrarea și ieșirea din baie, o tetiera

Date tehnice

Volumul maxim/utilizabil al bii

460/350l

Voltaj

230V/50Hz/1~

Putere

2,3 kW

Consum curent

13.4A

Alimentare cu apă caldă și rece

2 x 1"

Timp de umplere a băii la deschiderea maximă a supapelor de admisie și o presiune de 300 kPa

6 min

Timp de golire a volumului maxim al băii

5 minute

supapă de amestec

unu

Supapă de apă caldă și rece

unu

Presiunea apei de la pompă la duza rotundă/diametru duză rotundă 9 mm/:

0,05 - 0,4 MPa \pm 10%

Greutate-195kg

Dimensiunile produsului (l x l x h)

2465x990x1030-1050mm

Înălțimea maximă a căzii în cel mai înalt punct/robinete/

1050 mm

Picioarele cazii (6suporturi) reglabile pe inaltime

Sonda speciala p/u Protejează pompei la funcționarea fără apă