

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1628866063582				Data: „18” septembrie 2021		Alternativa nr.: nu	
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2022 CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE				Lot: 14, 43, 46, 50, 51, 58, 65, 66, 73, 79, 86, 93, 95;		Pagina: _1_ din _2_	
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	14	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PP50F0113-2	China	Haidike / Runte	USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 1/2Taper;	USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 1/2Taper;	CE, ISO	
33100000-1	43	Sură cardiovasculară atraumatică cu un ac	PP00F0137	China	Haidike / Runte	USP 0 (3.5 metric) Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului - 1/2 Taper ;	USP 0 (3.5 metric) Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului - 1/2 Taper ; <b>polypropylene</b>	CE, ISO	
33100000-1	46	Sură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	PGA30F0425	China	Haidike / Runte	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	USP 3/0; <b>Lungimea suturii (cm) – 75</b> ; Lungimea acului (mm) – 25; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	CE, ISO	
33100000-1	50	Sură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	PGLA00F0145	China	Haidike / Runte	USP 0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	USP 0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	CE, ISO	
33100000-1	51	Sură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	PGLA20F0136	China	Haidike / Runte	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	USP 2/0; <b>Lungimea suturii (cm) – 75</b> ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	CE, ISO	

