

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s.Moara de Piatra,r.Drochia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Moara de Piatra,r.Drochia**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatii la cladirea "Muzeul satului Moara de Piatra" din s.Moara de Piatra,r.Drochia**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii 1.1. Lucrari exterioare		
1	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (inclusiv stresina)	m2	39,800
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	7,000
3	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (1,92+2,2m3=4,12m3)	m3	4,120
4	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subsidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pinla la 1,5 m adincime (3.6m3 la fundatia+ 1.64m3 la funfatia de sprigin la fasada anterioara)	m3	5,240
5	RpCF02B	Zidarie din piatra bruta, de cariera, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de ziduri drepte sau curbe pina la 2 m inclusiv si pina la 50 cm grosime, in cladiri existente (Pentru fundatia la peretii avariati cu 2 ferestre)	m3	4,200
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Izolatie orizontala la fundatiea noua)	m2	4,050
7	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Stilp la cornurile casei cu dim.0,4 x 0,2 x3,8mh 3 buc)	m3	0,900
8	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Doua coloane(stilpi) la colturile cladirii) (0,4 x 0,2 x h3,7m=0,3m2 x 2 buc=0,6m3)	m3	0,180
9	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (La peretele L=4.1m 4.1 x 0.4 x	m3	2,300

1	2	3	4	5
		1.4h=2.30m3)		
10	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm (La coloane si la spriginul peretilor 9.0m2 +1.64m2 =10.64m2)	m2	7,640
11	RpCD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (A I d=6mm, spilpi 20.0 + sprigenul peretilor 8.0 =28 kg)	kg	28,000
12	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Armatura d=12mm AIII 45+15.1=45.1kg)	kg	60,000
13	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,290
14	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Pe interior si exterior la peretii cu h=2,7m)	m2	27,000
15	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (peretii de L= 2.95m x 1.6h pe interior si exterior)	m2	9,440
16	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (k=2,Grosimea 5-6cm)	m2	17,470
17	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil(peretii noi claditi si consolidati)	m2	17,470
18	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil(peretii fundatiei consolidata)	m2	9,600
19	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 2 buc 0.66 x 1.26m	m2	1,800
20	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Intrarea in beci)	m2	1,560
		1.2. Lucrari acoperis		
21	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	39,000
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	33,000
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata	m	12,000

1	2	3	4	5
		anticoroziv		
		1.3. Lucrari la terasa		
24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,100
25	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,450
26	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,800
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,400
28	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (plasa la terasa Bp4 pas 200 x 200mm montate in stratul de suport)	m2	25,400
29	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (25.4+ pandis 4+prag 2.8=32.2m2)	m2	32,200
30	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Structura decorativa din elemente de lemn)	m3	0,780
31	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,540
32	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos (din OSB)	m2	30,000
33	CK29C	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ceramica de inalta densitate (Ornamente din scanduri decorative)	m2	6,000
34	CF02B4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (Peretii de la fundatie la fatada centrala)	m2	8,000
35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	59,000