

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30

Ulei sintetic de inalta performanta, pentru motoarele pe benzina si diesel cu sarcina usoara, ale vehiculelor fara DPF

Aprobari

- Ford WSS-M2C-913-D

Indeplineste cerintele

- ACEA A5/B5; A1/B1
- API SL/ CF
- Ford WSS-M2C-913-A/ B/ C
- IVECO 18-1811 Classe S1
- Jaguar Land Rover ST JLR.03.5003
- Renault RN 0700

Descriere produs

Ulei de inalta calitate, extra performant, sintetic, eficient din punct de vedere al consumului de combustibil, multigrad conceput pentru a fi utilizat in motoarele pe benzina si diesel cu sarcina usoara ale vehiculelor care nu sunt echipate cu filtru de particule Diesel (DPF). Tehnologia avansata de aditivare garanteaza intervale extinse de schimb de ulei si curatenie maxima a motorului. Oferă economii de combustibil cu 20% mai mari decat cerintele standard.

Aplicatii

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 a fost special dezvoltat pentru motoarele vehiculelor moderne Ford. Poate fi utilizat, de asemenea, si in alte motoare, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului. Atentie! Acest ulei nu este potrivit a fi utilizat in vehiculele Ford KA fabricate incepand cu August 2008, Ford Galaxy 1.9 TDI si Ford Focus RS fabricate incepand cu Martie 2009.

Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate in acest document nu constituie o specificatie, dar sunt indicatii bazate pe productia curenta si pot prezenta tolerante admisibile. Dreptul de a face modificări apartine LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	845,5
Viscozitate cinematica la 40 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	54,0
Viscozitate cinematica la 100 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	9,9
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	172
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	10,7
Cenusa sulfatata, %	ASTM D 874/ SR ISO 3987+C1	1,06
Viscozitate aparenta, CCS la -30°C, mPa.s	ASTM D 5293	3610
Punct de inflamare in vas deschis, °C	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	226
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-39

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Securitate, Sanatate, Mediu

Acest produs nu contine niciun ingredient toxic. In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.