

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1760519526792</u> din <u>15 oct 2025</u>
Obiectul achiziției: „ <u>Materiale de construcție și articole conexe (geamuri, uși din PVC, uși din metal, echipament pentru cantină, jaluzele, etc)</u> ”

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot nr.3						
Ușă din termopan (PVC)	Ușă din termopan (PVC)	România	Moderaon- Impex SRL	Ușă la construcții din mase plastice, dimensiune totală (cu toc) 900 × 2050 mm. Profil: PVC, culoare alb, adâncime toc 60 mm, 4 camere. Montaj: inclus (fixare cu dibluri + spumă PU + etanșare). Sistem vitrare: pachet termopan nu mai mic de 4-16-4 mm (≈24 mm grosime). Sticlă: mată tip nisip sablat (pentru intimitate). Umplere spațiu: argon (opțional, pentru izolație termică mai bună). Locație geam: partea superioară a ușii. Dimensiuni estimate geam: 820 × 620 mm (L×H) (se verifică la montaj, toleranță ±2 mm). Panou inferior: sandwich opac PVC termoizolant, alb. Mânere: pe ambele părți (interior și exterior), alb/metal la alegere. Broască: închidere cu 3 chei (sistem standard). Balamale: 3 balamale reglabile.	Ușă la construcții din mase plastice, dimensiune totală (cu toc) 900 × 2050 mm. Profil: PVC marca comercială Barriere, culoare alb, adâncime toc 60 mm, 4 camere. Montaj: inclus (fixare cu dibluri + spumă PU + etanșare). Sistem vitrare: pachet termopan nu mai mic de 4-16-4 mm (≈24 mm grosime). Sticlă: mată tip nisip sablat (pentru intimitate). Umplere spațiu: argon (opțional, pentru izolație termică mai bună). Locație geam: partea superioară a ușii. Dimensiuni estimate geam: 820 × 620 mm (L×H) (se verifică la montaj, toleranță ±2 mm). Panou inferior: sandwich opac PVC termoizolant, alb. Mânere: pe ambele părți (interior și exterior), alb/metal la alegere. Broască: închidere cu 3 chei (sistem standard). Balamale: 3 balamale reglabile. Prag: inclus. Sensul de deschidere în partea: stânga-2 bucăți. dreapta-2 bucăți.	Modova

				Prag: inclus. Sensul de deschidere în partea: stînga-2 bucăți. dreapta-2 bucăți. Anexa nr.1	Anexa nr.1	
Ușă din termopan (PVC)	Ușă din termopan (PVC)	Rominia	Moderaton- Impex SRL	Dimensiuni cu toc inclus: 2050 × 650 mm Profil PVC: alb, adâncime constructivă 60 mm, 4 camere. Configurație: ușă simplă, cu prag inclus Umplere: panou sandwich opac (fără geam), grosime 24–28 mm, termoizolant Culoare: alb (standard) Sensuri de deschidere: 5 bucăți – deschidere spre stînga 2 bucăți – deschidere spre dreapta Închidere: broască tip WC buton rotativ pe interior (închidere/deschidere rapidă) cheie tip monedă pe exterior (pentru deblocare de urgență). Feronerie: balamale PVC/metal reglabile, mânere PVC albe Anexa nr.2	Dimensiuni cu toc inclus: 2050 × 650 mm Profil PVC marca comerilă Barriere : alb, adâncime constructivă 60 mm, 4 camere. Configurație: ușă simplă, cu prag inclus Umplere: panou sandwich opac (fără geam), grosime 24–28 mm, termoizolant Culoare: alb (standard) Sensuri de deschidere: 5 bucăți – deschidere spre stînga 2 bucăți – deschidere spre dreapta Închidere: broască tip WC buton rotativ pe interior (închidere/deschidere rapidă) cheie tip monedă pe exterior (pentru deblocare de urgență). Feronerie: balamale PVC/metal reglabile, mânere PVC albe Anexa nr.2	Modova
Geam din termopan (PVC)	Geam din termopan (PVC)	Rominia	Moderaton- Impex SRL	Dimensiune totală (cu toc): 1140 × 1310 mm Împărțire: stînga — fix; dreapta — mobil (deschidere dreapta) Dimensiune vizibilă sticlă (estimată, fiecare): 490 × 1230 mm/stînga și 470x1220mm/dreapta. înălțime: 1310 – 80 ≈ 1230 mm Profil: PVC 70 mm (adâncime), 6 camere, 2 garnituri. Geam: termopan 32 mm (ex. 4-24-4 Low-E) Anexa nr.3	Dimensiune totală (cu toc): 1140 × 1310 mm Împărțire: stînga — fix; dreapta — mobil (deschidere dreapta) Dimensiune vizibilă sticlă (estimată, fiecare): 490 × 1230 mm/stînga și 470x1220mm/dreapta. înălțime: 1310 – 80 ≈ 1230 mm Profil: PVC marca comerilă Barriere 70 mm (adâncime), 6 camere, 2 garnituri. Geam: termopan 32 mm (ex. 4-24-4 Low-E) Anexa nr.3	Modova
Geam din termopan (PVC)	Geam din termopan (PVC)	Rominia	Moderaton- Impex SRL	Dimensiuni totale (cu toc): 1400 mm (lățime) × 1160 mm (înălțime) Profil PVC: alb, adâncime constructivă 70 mm, 6 camere	Dimensiuni totale (cu toc): 1400 mm (lățime) × 1160 mm (înălțime) Profil PVC marca comerilă Barriere : alb, adâncime constructivă 70 mm, 6 camere Etanșare: 2 garnituri pentru protecție împotriva apei, curenților de aer, prafului și zgomotului	Modova

				Etanșare: 2 garnituri pentru protecție împotriva apei, curenților de aer, prafului și zgomotului Configurație: 2 canate (stânga fix, dreapta mobil oscilo-batant).Sens de deschidere: canat dreapta Pachet termopan: grosime 32 mm (ex. 4–24–4 Low-E) Culoare: alb Anexa nr.4	Configurație: 2 canate (stânga fix, dreapta mobil oscilo-batant).Sens de deschidere: canat dreapta Pachet termopan: grosime 32 mm (ex. 4–24–4 Low-E) Culoare: alb Anexa nr.4	
Geam din termopan (PVC)	Geam din termopan (PVC)	Rominia	Moderaon-Impex SRL	Fereastră din PVC, tip ușă, pentru alimentație. Cu 2 canate. Culoare profil: alb Dimensiune totală (cu ramă): 800 × 650 mm Dimensiune canat exterior (fiecare, cu ramă): 400 × 650 mm Dimensiune geam vizibil (estimare): 320 × 570 mm pentru fiecare canat (adică după scăderea a 40 mm pe fiecare margine). Geam: pachet termopan nisip alb mat 4–16–4 (grosime totală pachet ≈ 24 mm) Profil: PVC 70 mm, 6 camere, etanșare cu 2 garnituri, culoare albă. Feronerie: oscilo-batant pe ambele canate, balamale reglabile, mânere albe. Montaj: fixare în gol cu dibluri + spumă poliuretanică; toleranță montaj recomandată ±10 mm. Anexă nr.5	Fereastră din PVC marca comerčilă Barriere , tip ușă, pentru alimentație. Cu 2 canate. Culoare profil: alb Dimensiune totală (cu ramă): 800 × 650 mm Dimensiune canat exterior (fiecare, cu ramă): 400 × 650 mm Dimensiune geam vizibil (estimare): 320 × 570 mm pentru fiecare canat (adică după scăderea a 40 mm pe fiecare margine). Geam: pachet termopan nisip alb mat 4–16–4 (grosime totală pachet ≈ 24 mm) Profil: PVC 70 mm, 6 camere, etanșare cu 2 garnituri, culoare albă. Feronerie: oscilo-batant pe ambele canate, balamale reglabile, mânere albe. Montaj: fixare în gol cu dibluri + spumă poliuretanică; toleranță montaj recomandată ±10 mm. Anexă nr.5	Modova
Plasă anti-insecte	Plasă anti-insecte	Rominia	Moderaon-Impex SRL	Plasa este fixată în deschidere cu ajutorul unor elemente de fixare tip buzunar din plastic sau metal, care fixează rama în poziție fără a deteriora profilul ferestrei. Covorașul este fabricat din fibră de sticlă gri cu o dimensiune a ochiurilor de 1–1,2 mm. Este rezistent la soare, la decolorare, la rupere și nedeformabil. Filtrează eficient țânțarii, muștele, puful de plop, praful și alți contaminanți, fără a împiedică trecerea luminii și a aerului.	Plasa este fixată în deschidere cu ajutorul unor elemente de fixare tip buzunar din plastic sau metal, care fixează rama în poziție fără a deteriora profilul ferestrei. Covorașul este fabricat din fibră de sticlă gri cu o dimensiune a ochiurilor de 1–1,2 mm. Este rezistent la soare, la decolorare, la rupere și nedeformabil. Filtrează eficient țânțarii, muștele, puful de plop, praful și alți contaminanți, fără a împiedică trecerea luminii și a aerului. Culoare ramă: albă. 0,28x0,68m- 1 bucată; 0,57x0,35m- 1 bucată;	Modova

				Culoare ramă: albă. 0,28x0,68m- 1 bucată; 0,57x0,35m- 1 bucată; 0,61x0,58m- 1 bucată; 0,50x1,26m- 2 bucăți; 1,22x0,49- 1 bucată; 0,46x1,17- 1 bucată; 0,40x1,17- 1 bucată; 1,12x0,42- 1 bucată; 0,41x1,15- 2 bucăți. Anexă nr.6	0,61x0,58m- 1 bucată; 0,50x1,26m- 2 bucăți; 1,22x0,49- 1 bucată; 0,46x1,17- 1 bucată; 0,40x1,17- 1 bucată; 1,12x0,42- 1 bucată; 0,41x1,15- 2 bucăți. Anexă nr.6	
Mâner	Mâner	Rominia	Moderaon- Impex SRL	Mâner pentru fereastra termopan PVC, model universal, Culoare-Albă.	Mâner pentru fereastra termopan PVC, model universal, Culoare-Albă.	Modova
Sticlă	Sticlă	Rominia	Moderaon- Impex SRL	Pachet termopan simplu 24 mm, compoziție 4–16–4, sticlă clară (sau tip X la alegere), umplere aer/argon, etanșare dublă. 1,5x0,5m-1 buc; 0,57x1,19m-1buc; 1,37x0,51m-1buc; 1,58x0,66m-1buc	Pachet termopan simplu 24 mm, compoziție 4–16–4, sticlă clară (sau tip X la alegere), umplere aer/argon, etanșare dublă. 1,5x0,5m-1 buc; 0,57x1,19m-1buc; 1,37x0,51m-1buc; 1,58x0,66m-1buc	Modova
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Malic Vitalie În calitate de: Director
Ofertantul: Modeaon-Impex SRL Adresa: mun.Chisinau str.Uzinelor 12a.