

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1777444049455 din 29.04.26
Obiectul achiziției Aparatele de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr.1 Aparate de aer condiționat (24 000BTU)	KFR-24GW/BpH3-100 Aparat de aer Condiționat (SPLIT SYSTEM), model logo HIDEX CHINA Ningbo Coldspot Intelligent Technology Co., LTD	CHINA	Ningbo Coldspot Intelligent Technology Co., LTD	Tip climatizator: split -system de perete Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior(set complet) Suprafața pentru condiționare a aerului: 60-80mp Inverter:Da Capacitatea nominală: 24 000 BTU Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Clasă energoeficienta: ≥ A+(recomandat A++) Capacitatea răcire: ≥ 6.5 kW Capacitate încălzire:≥ 7.0 kW Consum en. electrică la răcire, kW : ≤ 2.3 kW Consum en. electrică la încălzire, kW: ≤ 2.5 kW Nivel zgomot unitate interioară: ≤ 45 dB(A) măsurat la treapta maximă de funcționare	-AC 24000BTU Invertor SPLIT SYSTEM - Suprafața pentru condiționare a aerului: 60-80mp - LED display - Balansare orizontală - Zgomot redus - Mod repaus - Timer - Viteză reglabilă a vântului - ECO -Capacitatea răcire: ≥ 6.5 kW -Capacitate încălzire:≥ 7.0 kW Consum en. electrică la răcire, kW :	

				<p>Debit aer: $\geq 800 \text{ m}^3/\text{h}$ Agent frigorific: R32 sau echivalent conform ISO 817 Lungime maxima traseu, m : ≥ 15 Inaltime cadere maxima, m : ≥ 8 Diametru conexiunii, inch : 1/4–1/2 sau 1/4–5/8 sau echivalent, Greutatea bloc intern, kg: $\geq 12 \text{ kg}$ Greutatea bloc extern, kg : $\geq 35 \text{ kg}$ Principalele moduri-răcire/încălzire Diapazon temperaturi de funcționare, racier: -15: °C +43°C încălzire : -15°C...+24°C Timer pornire/oprire: DA Reglare viteză ventilator: DA Filtru aer: DA Produsul trebuie să fie nou, neutilizat Garantie: 24 luni Alimentare 220-240 V</p>	<p>$\leq 2.3 \text{ kW}$ Consum en. electrică la încălzire, kW: $\leq 2.5 \text{ kW}$ - Lungime maxima traseu, m : ≥ 15 Inaltime cadere maxima, m : ≥ 8 Diametru conexiunii, inch : 1/4–1/2 sau 1/4–5/8 sau echivalent, Greutatea bloc intern, kg: $\geq 12 \text{ kg}$ Greutatea bloc extern, kg : $\geq 35 \text{ kg}$ - blocare pentru copii - Dimensiuni interior produs 970X310X230 mm - Dimensiuni exterior produs 860x318x597 mm - răcire, încălzire, ventilare - T1 R32 3M AL+COPPER PIPE 220 240V 50Hz WiFi logo HIDEX A+++ - Filtru aer: DA Lungime maxima traseu, m : ≥ 15 Inaltime cadere maxima, m : ≥ 8 Produsul este nou, neutilizat Garantie: 24 luni</p>	
<p>Lotul nr.2 Aparate de aer condiționat de tip consolă (12000BTU)</p>	<p>KFR-12GW/BpH3-100 Aparat de aer Condiționat (SPLIT SYSTEM), model logo HIDEX</p>	<p>CHINA</p>	<p>Ningbo Coldspot Intelligent Technology Co., LTD</p>	<p>Tip climatizator: tip consolă (pardoseală/perete inferior) Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior(set complet) Suprafața pentru condiționare a aerului: 25 – 40 m² Inverter:Da Capacitate nominală: 12 000BTU Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Clasă energoeficienta: $\geq A+$(recomandat A++) Capacitate răcire: $\geq 3.2 \text{ kW}$</p>	<p>AC 12000btu Inverter : tip consolă (pardoseală/perete interior) Suprafața pentru condiționare a aerului: 25 – 40 m - LED display - Balansare orizontală - Zgomot redus - Mod repaus - Timer - Viteză reglabilă a vântului - ECO - blocare pentru copii</p>	

				<p>Capacitate încălzire: ≥ 3.4 kW Consum en. electrică la răcire, kW : ≤ 1.3 kW Consum en. electrică la încălzire, kW: ≤ 1.4 kW Nivel zgomot unitate interioară (treaptă maximă): ≤ 45 dB(A) Debit aer unitate interioară (treaptă maximă): ≥ 500 m³/h Agent frigorific: R32 sau echivalent conform ISO 817 Lungime maxima traseu, m : ≥ 15 Inaltime cadere maxima, m : ≥ 5 Diametru conexiunii: conform producătorului (tipic 1/4 – 3/8) Greutatea bloc intern, kg: ≥ 10 kg Greutatea bloc extern, kg : ≥ 28 kg Principalele moduri-răcire/încălzire Diapazon temperaturi de funcționare încălzire: -15 °C +24°C Diapazon temperaturi de funcționare, racire,: -15 °C +43°C Timer pornire/oprire: DA Reglare viteză ventilator: DA Filtru aer: DA Produsul trebuie să fie nou, neutilizat Garantie: 24 luni Alimentare 220 -240 V</p>	<p>- Telecomandă inclusă; - Filtru aer antibacterian - Dimensiuni interior produs 773x255x193 mm - Dimensiuni exterior produs 740x300x535 mm - răcire, încălzire, ventilare T1 R32 3M AL+COPPER PIPE 220 240V 50Hz WiFi logo HIDEX A+++ Lungime maxima traseu, m : ≥ 15 Inaltime cadere maxima, m : ≥ 5 Diametru conexiunii: conform producătorului (tipic 1/4 – 3/8) Greutatea bloc intern, kg: ≥ 10 kg Greutatea bloc extern, kg : ≥ 28 kg Principalele moduri-răcire/încălzire Diapazon temperaturi de funcționare încălzire: -15 °C +24°C Diapazon temperaturi de funcționare, racire,: -15 °C +43°C Produsul este nou, neutilizat Garantie: 24 luni</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kazinst Grup SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Lunca Bicului nr. 26/1