

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
 e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Anexa nr. 23
 la Documentația standard nr. _____
 din “ _____ ” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1774860427879 din 30 martie 2026 | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------------|------------|
| Obiectul achiziției: Complex de joacă exterior multifuncțional | | | | | | | | | | |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Bunuri/servicii | | | | | | | | | |
| LOT 1 | | Complex de joacă exterior multifuncțional | | | | | | | | |
| 37535 200-9 | Complex de joacă exterior multifuncțional | buc | 50 | 83 200,00 | 99 840.00 | 4 160 000.00 | 4 992 000.00 | În termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului, în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, inclusiv livrare, asamblare și testare. | | |
| | Total lotul 1 | | | | | 4 160 000.00 | 4 992 000.00 | | | |
| | TOTAL | | | | | 4 160 000.00 | 4 992 000.00 | | - | - |

Numele, Prenumele: **Pleşca Alexei** În calitate de: **Administrator**
 Ofertantul: **S.C. LUXGAZ SRL** Adresa: mun. Chişinău, or. Codru, str. Grenoble 128/8



Anexa nr. 22
 la Documentația standard nr. _____
 din “ _____ ” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1774860427879 din 30 martie 2026 | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| Obiectul achiziției: Complex de joacă exterior multifuncțional | | | | | | |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumire a modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul 1 Complex de joacă exterior multifuncțional | | | | | | |
| Complex de joacă exterior multifuncțional | PIP 303 M | Turcia | Park World | <p>Obiectul achiziției Furnizarea, transportul, montajul și punerea în funcțiune a complexului de joacă exterior multifuncțional cu min. 3 tobogane, destinat copiilor cu vârsta 3–7 ani, inclusiv realizarea fundațiilor din beton armat.(Acoperiș, tobogane, panouri de protecție din LLDPE rotomoldat)</p> <p>Componentă minimă obligatorie Complexul va include în mod obligatoriu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Turn principal cu platformă și acoperiș tematic din LLDPE. 2. Turn secundar cu platformă. 3. Tobogan drept – 1 persoană. 4. Tobogan dublu – 2 persoane simultan. 5. Tobogan spiralat (curbat elicoidal) – 1 persoană. | <p>Echipamentul de joacă va fi pentru copii cu vârsta între 3 și 7 ani și destinat utilizării în aer liber. Sistemul va fi o structură multifuncțională de joacă, alcătuită din turnuri, platforme, tobogane, elemente de acces și componente decorative.</p> <p>Acesta va include fabricarea, furnizarea, transportul, instalarea și punerea în funcțiune, inclusiv realizarea fundațiilor din beton.</p> <p>Complexul de joacă va include minimum trei (3) tobogane și va respecta în totalitate standardele EN 1176 (toate părțile aplicabile).</p> <p>STRUCTURA DE REZISTENȚĂ (SISTEMUL PRINCIPAL DE SUPORT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stâlpii principali de susținere vor fi realizați din țevi din oțel galvanizat • Diametru minim: Ø89 mm • Grosimea minimă a peretelui: 2 mm • Stâlpii vor fi prevăzuți cu capace din polietilenă • Toate componentele metalice vor fi rezistente la coroziune • Durata minimă de viață estimată: 10 ani (excluzând actele de vandalism și cu condiția efectuării întreținerii anuale) <p>PLATFORME</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structura platformei va fi realizată din cadru din oțel galvanizat | |



| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | | <p>6. Scară de acces cu balustrade. 7. Panouri laterale de protecție LLDPE. 8. Elemente decorative tematice. 9. Platforme de legătură între turnuri.</p> <p>Specificații tehnice minime Structură portantă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stâlpi din țevă oțel galvanizat. • Diametru țevă minim: 89 mm. • Grosime minimă perete: 2 mm. • Capace superioare din polietilenă. • Durată de viață estimată structură metalică min. 10 ani <p>Platforme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadru metalic galvanizat. • Dimensiuni în plan a platformei min. 820*820mm • Podea acoperită cu HDPE min. 15 mm (antiderapantă, cuperforații drenaj apă) • Înălțimea platformelor : 850 – 1200 mm. • Balustrade de protecție conform EN 1176. <p>Tobogane (obligatoriu LLDPE rotomoldat)</p> <p>A. Tobogan drept – 1 persoană</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: LLDPE rotomoldat grosime min. 6 mm. stabilizatUV. • Lățime utilă: min. 490 mm. • Margini laterale ridicate min. 150 mm. • Înălțime min. 1000 mm • Unghi de alunecare conform EN 1176-3.B. <p>Tobogan dublu – 2 persoane simultan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: LLDPE rotomoldat grosime min. 6 mm. stabilizatUV. • 2 piste paralele separate prin nervură centrală. • Lățime totală min. 760 mm, adaptată | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni minime: 820 x 820 mm • Suprafața platformei: • Realizată din LLDPE, grosime minimă 15 mm • Suprafață antiderapantă • Prevăzută cu perforații pentru drenarea apei • Înălțimea platformelor: 850 mm – 1200 mm • Echipate cu balustrade de siguranță în conformitate cu standardul EN 1176 <p>TOBOGANE Toate toboganele vor fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricate din LLDPE rotomoldat (construcție monobloc) • Grosime minimă a peretelui: 6 mm • Stabilizate UV • Fără muchii ascuțite și îmbinări periculoase • Fixate cu elemente de prindere din oțel inoxidabil sau galvanizat • Rezistente la temperaturi între -30°C și +50°C <p>Tobogan drept (utilizare individuală)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proiectat pentru un singur copil • Lățime utilă minimă: 490 mm • Înălțimea marginilor laterale: minimum 150 mm • Înălțimea platformei: minimum 1000 mm • Unghiul de alunecare va respecta EN 1176-3 <p>Tobogan dublu (doi utilizatori)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proiectat pentru utilizarea simultană de către doi copii • Două benzi paralele de alunecare separate printr-un separator central • Lățime totală minimă: 760 mm • Înălțimea platformei: minimum 850 mm • Margini laterale: minimum 150 mm <p>4.3. Tobogan spiral</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formă elicoidală cu rotație minimă de 270° • Material: LLDPE rotomoldat • Intrarea va fi protejată cu panouri laterale • Înălțimea platformei: minimum 1200 mm • Asigurat cu o structură suplimentară de susținere din metal <p>SISTEM DE ACCES (SCĂRI / SCARĂ TIP LADDER)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Va asigura acces sigur către platforme • Trepte antiderapante • Prevăzută cu balustrade pe ambele părți | |
|--|--|--|---|---|--|



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>toboganului dublu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțime min. 850mm • Margini laterale ridicate min 150 mm. • Proiectat pentru utilizare simultană de 2 copii. <p>C. Tobogan spiralat – 1 persoană</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: LLDPE rotomoldat. • Formă elicoidală (minim 270° rotație). • Intrare protejată prin panouri laterale. • Înălțime min. 1200mm adaptată platformei superioare. • Structură de susținere metalică suplimentară. <p>Toate toboganele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fără îmbinări periculoase. • Fără muchii ascuțite. • Fixare sigură cu elemente inox/zincate. • Rezistență la temperaturi -30°C / +50°C.Acoperiș • Material: LLDPE rotomoldat, monobloc. • Stabilizat UV. • Rezistență la impact și decolorare. • Fixare mecanică antivandal. <p>Panouri de protecție și elemente decorative</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: LLDPE rotomoldat, monobloc. • Colțuri rotunjite. • Fără risc de prindere cap/membre.Dimensiuni orientative • Lungime totală: 5.000 – 6.000 mm • Lățime totală: 2.500 – 3.500 mm • Înălțime totală: max. 3.500 mm • Ofertantul va prezenta desen cu cote exacte.Fundații și montaj • Fundații punctuale beton C16/20 sau superior. | <ul style="list-style-type: none"> • Proiectat în conformitate cu cerințele de siguranță pentru copii <p>SISTEM DE ACOPERIȘ (ROOF SYSTEM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: LLDPE rotomoldat, construcție monobloc <p>PANOURI LATERALE ȘI ELEMENTE DE PROTECȚIE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: LLDPE rotomoldat, monobloc • Toate marginile vor fi rotunjite • Proiectate pentru a preveni prinderea capului, membrelor sau degetelor • Montate pe platforme și zonele înălțate pentru siguranță • Stabilizate UV • Rezistente la impact și la decolorare • Fixate cu sisteme mecanice antivandal • Proiectate cu un aspect tematic <p>ELEMENTE DECORATIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vor asigura valoare estetică și tematică • Fabricate din materiale durabile pentru exterior (LLDPE sau echivalent) • Rezistente la UV și adecvate condițiilor exterioare <p>PODURI DE LEGĂTURĂ / PLATFORME CONECTOARE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vor conecta turnurile principale și secundare • Suprafață de mers antiderapantă • Prevăzute cu panouri laterale de protecție <p>DIMENSIUNI GENERALE A COMPLEXULUI DE JOACA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 5000 – 6000 mm • Lățime: 2500 – 3500 mm • Înălțime: maximă: 3500 mm <p>https://www.parkworld.com.tr/cocuk-oyun-gruplari/</p> <p>FUNDAȚII ȘI INSTALARE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fundațiile vor fi realizate din beton armat (Beton Clasa C16/20) • Adâncimea fundației va fi sub nivelul de îngheț • Instalarea va fi efectuată de personal calificat • Echipamentul va fi livrat complet asamblat și funcțional • Recepția finală va fi documentată printr-un proces-verbal oficial de predare-primire <p>GARANȚIE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garanție generală: minimum 24 luni • Garanție structură metalică: minimum 5 ani <p>Suplimentar: Furnizorul va pune la dispoziție:</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasiuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---|---|--|
| | | | | Adâncime sub limita de îngheț specifică zonei. <ul style="list-style-type: none">• Montaj realizat de personal calificat.• Predare cu proces-verbal de recepție. Garanție <ul style="list-style-type: none">• Garanție generală: min. 24 luni.• Structură metalică: min. 5 ani. | <ul style="list-style-type: none">• Desene tehnice• Fișe tehnice ale produsului• Cataloage și broșuri• Certificate de conformitate• Rapoarte de testare (dacă este cazul) Toate echipamentele vor respecta standardele de siguranță pentru complexe de joacă EN 1176. | |
| Total lot 1 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Numele, Prenumele: Plesca Alexei În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: S.C. LUXGAZ SRL Adresa: mun. Chişinău, or. Codru, str. Grenoble 128/8