

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __ 21276927 ____ din __ 12.09.2024 ____						
Obiectul achiziției: __ Искусственный газон и SHOCKPAD для многофункциональных спортивных площадок __						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Gazon Artificial	30 MM LSR 3/8 DARK 5000/240/165	Bağcılar– ISTANBUL/ TÜRKİYE	REFORM SPOR SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	- Материал ворса: Фибриллированный ворс. - Высота ворса: 30-35 мм. - Плотность ворса: Не менее 51 000 ворсинок на квадратный метр. - Плотность волокна (Dtex): не менее 5 000 Dtex. - Количество стежков в одном ряду : Не менее 240 стежков. - Количество стежков на квадратный метр: 25 500 стежков. - Вес травы: не менее 900 г на квадратный метр. - Вес ковра : не менее 1900 г на квадратный метр. - Гарантия: 5 лет. - Тафтинг 3/8 - Газон должен быть устойчив к погодным условиям, износу и ультрафиолетовому излучению. - Перед приемкой товара заказчик имеет право на проверку качества и соответствия характеристик образцам, указанным в техническом задании.	Covor de iarba artificiala Fir fibrilat, Înălțimea firului: 30 mm, densitate 51 000 fire pe metru pătrat, Tafting 3/8, Densitatea firului (Dtex): 5 000 Dtex. Număr de cusături - 240 cusături pe metru liniar, 25 500 cusături pe metru pătrat, greutatea ierbii - 900 g pe metru pătrat. Greutatea covorului - 1 900 g pe metru pătrat. Garanție: 5 ani.	

Strat de Amortizare ShokPad	SHOCK PAD 8 MM 35 KG/M3	Bağcılar– İSTANBUL/ TÜRKİYE	REFORM SPOR SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	Технические характеристики: Параметр Значение Метод тестирования Толщина 8 мм Плотность 35 кг/м³ Прочность на разрыв 300 кПа ISO 1798 Удлинение при разрыве 80% ASTM D3575 / 412 Теплопроводность 0.035-0.040 Вт/(мК) TS 388 Звукоизоляция 27-28 дБ UNI EN ISO 717/2-97-ISO140/6-98 Водопроницаемость 0.0040 ISO 1663 Водопоглощение 0.1761 ASTM D3375-9, Suffix L Класс огнестойкости B2 DIN 4102 Ширина рулона 100-150 см Длина рулона 50-100 м Требования к упаковке и транспортировке: - Продукция должна быть поставлена в рулонах, упакованных для защиты от повреждений при транспортировке. - Каждый рулон должен быть маркирован с указанием толщины, ширины, длины и номера партии. - Гарантийный срок на продукцию. - Возможность предоставления образцов продукции до заключения контракта.	Shockpad (strat de amortizare) Grosime: 8 mm, Densitate: 35 kg/m³, Rezistență la rupere: 300 kPa, Alungire la rupere: 80% conform ASTM D3575 / 412, Conductivitate termică: 0.035-0.040 W/(mK) conform TS 388, Izolare fonică: 27-28 dB conform UNI EN, ISO 717/2-97-ISO140/6-98, ISO 1798, Permeabilitate la apă: 0.0040 conform ISO 1663, Absorbție de apă: 0.1761 conform ASTM D3375-9, Suffix L, Clasa de rezistență la foc: B2 conform DIN 4102, Lățimea rolei: 100 cm, Lungimea rolei: 50 m.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Golban Serghei În calitate de: _Administrator
Ofertantul: _Goldtech Solution SRL Adresa: _mun Chisinau str Gheorghe Casu 30/B of 19