

DESCRIERE

Model No.: TD-4116

Dimensiuni & Greutate: 89.8 (L) x 52.4 (W) x 17.3 (H) mm, 46.6 g

Sursă de alimentare: o baterie alcalină de 1,5 V AAA, Avertizare descarcare baterie

Autonomie baterie: 1000 teste

Ecran: Ecran LCD cu iluminare

Memorie: 450 de rezultate de măsurare cu data și ora respective

leșire externă: USB

Detectarea automată a introducerii electrodului

Numărătoarea inversă automată a timpului de reacție

Oprirea automată după 3 minute fără acțiune Avertizare de temperatură

Conditii de funcționare:

10°C to 40°C (50°F to 104°F), 10% până la 85% umiditate relativă (fără condensare)

Condiții de păstrare / transport a glucometrului:

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F), 10% până la 93% umiditate relativă (fără condensare)

Condiții de păstrare / transport a benzilor:

4°C to 40°C (39.2°F to 104°F), 10% până la 85% umiditate (fără condensare)

Unități de măsură: mg / dL și mmol/ L

Interval de măsurare: 10 până la 600mg/dL (0.6 până la 33.3 mmol/L)

Durata de funcționare estimată: 5 ani

Altitudine de operare: Până la 2000 m, pentru utilizare în interior

Gradul de poluare: gradul de poluare 2

Acest dispozitiv a fost testat pentru a îndeplini cerințele electrice și de siguranță ale:
IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-101, EN 61326-1, IEC/EN61326-2-6.