

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3,4,6,7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1657875394673 din 01.08.2022						
Obiectul achiziției: Mobilier pentru sala de curs Regina Maria, bir. 137, Blocul Central						
Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mobilier pentru sala de curs Regina Maria, bir. 137, Blocul Central						
Fotoliu cu prindere în pardoseală	Fotoliu	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Fotoliul cu finisaje de înaltă calitate, design personalizat, culoarea tapițeriei și a elementelor din lemn - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Caracteristici tehnice generale: -Structura metalică va fi realizată din: aluminiu înalt aliat, turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic. -Sezutul, spătarul și elementele laterale de susținere vor fi fabricate din: placaj multistrat. Fotoliu are șezutul și pupitrul rabatabil/pliabil -Sezutul prevăzut cu mecanism de rabatare bminasculant și cu următoarele dimensiuni: Adâncimea: 480 mm (min) Lățimea: 440 mm (min) Grosimea: 160mm (min) Sezutul conține structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și buret din spuma poliuretanică injectată (min 80mm), în forme prefabricate. Va fi finisat în partea inferioară cu un placaj multistrat de minim 10 mm. Pentru eficientizarea acusticii, placajul va fi prevăzut cu perforații de min 10 mm și interaxul de 30 mm. Marginile vizibile lăcuite ale placajului vor fi rotunjite. Densitatea spumei poliuretanică: 60 +/- 5kg/m³. Tapitat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133.	Fotoliul cu finisaje de înaltă calitate, design personalizat, culoarea tapițeriei și a elementelor din lemn – conform cromaticii instituționale a beneficiarului; Caracteristici tehnice generale: - Structura metalică va fi realizată din aluminiu înalt aliat, turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic; - Șezutul, spătarul și elementele laterale de susținere vor fi fabricate din placaj multistrat. Fotoliul are șezutul și pupitrul rabatabil / pliabil; - Șezutul prevăzut cu mecanism de rabatare basculant și cu următoarele dimensiuni: Adâncimea: 480 mm (min.), Lățimea: 440 mm (min), Grosimea: 160 mm (min.); Șezutul conține structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și buret din spuma poliuretanică injectată (min.80 mm), în forme prefabricate; Va fi finisat în partea inferioară cu un placaj multistrat de minim 10 mm; Pentru eficientizarea acusticii, placajul va fi prevăzut cu perforații de min.10 mm și interaxul de 30 mm. Marginile vizibile lăcuite ale placajului vor fi rotunjite; Densitatea spumei poliuretanică: 60 +/- 5 kg/m³; Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133.	

				Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri și cilindru pneumatic de frânare. Rabatarea șezutului va fi silențioasă și lentă, aceasta fiind prevăzută cu bușe de amortizare din cauciuc teflonat. Spătarul: Spătarul constituit din 2 elemente, pentru un confort sporit (spătarul propriu zis și tetiera). Acesta va conține ca element preponderent spuma poliuretanica injectata în forme prefabricate, fixate pe o structura de placaj multistrat de minim 10 mm. Densitatea spumei poliuretanice: 50 +/- 3 kg /m³ Tapitat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Spătarul va fi prevăzut în partea exterioară cu 2 elemente distincte din placaj multistrat furniruit, ușor curbat, cu marginile rotunjite, băiuit și lacuit multistrat. Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din aluminiu turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic, cu secțiunea dreptunghiulară. Sistemul de prindere în pardoseală va fi prevăzut cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapițate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar. Stofa va fi de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Cotiera: Grosime: min 50mm. Cotiera va fi realizata din lemn masiv, încadrat și montat în structura de aluminiu al piciorului. Va fi prevăzută cu mecanism de rabatare anti-panică pentru măsura pliabila. Masuța de scris rabatabila: Dimensiuni minime: 325 mm x 260 mm x 8 mm Realizată din PVC de înaltă densitate, fiind prevăzută în partea inferioară cu striatii de rigidizare. Măsuța va fi prevăzută cu nisă pentru pixuri. Livrarea și instalarea - incluse în preț.	Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri și cilindru pneumatic de frânare. Rabatarea șezutului va fi silențioasă și lentă, aceasta fiind prevăzută cu bușe de amortizare din cauciuc teflonat; Spătarul: Spătarul constituit din 2 elemente, pentru un confort sporit (spătarul propriu zis și tetiera); Acesta va conține ca element preponderent spuma poliuretanică injectată în forme prefabricate, fixate pe o structură de placaj multistrat de min.10 mm; Densitatea spumei poliuretanice: 50 +/- 3 kg /m³; Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133; Spătarul va fi prevăzut în partea exterioară cu 2 elemente distincte din placaj multistrat furniruit, ușor curbat, cu marginile rotunjite, băiuit și lăcuit multistrat; Picioarele: picioarele / structura monolit vor fi executate din aluminiu turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic, cu secțiunea dreptunghiulară. Sistemul de prindere în pardoseală va fi prevăzut cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapițate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar. Stofa va fi de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Cotiera: Grosime: min.50 mm. Cotiera va fi realizata din lemn masiv, încadrat și montat în structura de aluminiu al piciorului. Va fi prevăzută cu mecanism de rabatare anti-panică pentru măsura pliabilă. Masuța de scris rabatabila: Dimensiuni minime: 325 mm x 260 mm x 8 mm; Realizată din PVC de înaltă densitate, fiind prevăzută în partea inferioară cu striatii de rigidizare. Măsuța va fi prevăzută cu nișă pentru pixuri. Livrarea și instalarea - incluse în preț.	
Masă prezidium	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dimensiuni: lungime 180 cm, lățime: 80 cm, înălțime - minim 75 cm. Material blat: PAL melaminat 36 mm; Material picioare: Metal. Culoarea - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Partea frontală: acoperită, se va folosi același model de blat ca și pentru partea superioară. Părțile laterale: acoperite parțial; se va folosi același model de blat ca și pentru partea	Dimensiuni: 1800x800x750 mm; Material blat: PAL melaminat, gr.36 mm; Material picioare: Metal; Culoarea: conform cromaticii instituționale a beneficiarului; Partea frontală: acoperită, se va folosi același model de blat ca și pentru partea superioară; Părțile laterale: acoperite parțial, se va folosi același model de blat ca și pentru partea superioară;	

				superioară Picioarele - cadru metalic dreptunghiular / pătrat cu elemente suplimentare de rigiditate, dotate cu piciorușe reglabile. Culoarea - conform cromaticii instituționale a beneficiarului.	Picioarele: cadru metalic dreptunghiular / pătrat cu elemente suplimentare de rigiditate, dotate cu piciorușe reglabile; Culoarea: conform cromaticii instituționale a beneficiarului.	
Fotoliu prezidium	Fotoliu	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Specificații minime: Material tapiterie: plasă acrilică / piele eco, culoare - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Material corp: plastic / metal / placaj / spumă poliuretanică Material brațe: plastic / aluminiu Material bază: plastic Mecanism: sincron. Dimensiuni: lățime: min 64 cm, adâncime: min 72 cm, înălțime min.: 116 cm, înălțime max.: 126 cm Dimensiuni pe interior: lățime șezut: min 50 cm, adâncime șezut pe interior: min 50 cm, înălțime min. până la șezut: 51 cm, înălțime max. până la șezut: 61 cm. Înălțime brațe pe interior: min 17 cm, max 24 cm, Înălțime spătar pe interior: min 75 cm Diametru bază: min 68 cm Roți: Plastic / metal. Dotări suplimentare: Mecanism sincron cu două manete: ajustare pe înălțime a șezutului, balansare liberă a spătarului cu basculare sincronizată a șezutului în raport 2:1, ajustare tensiune de balans și fixare înclinație spătar în 4 poziții cu antishock; Brațe 3D (reglare pe înălțime, rotative pe lateral – 3 poziții și translație față – spate); Suport lombar ajustabil pe înălțime; Suport tetieră ajustabil pe înălțime.	Material tapiterie: plasă acrilică / piele eco; Culoarea: conform cromaticii instituționale a beneficiarului; Material corp: plastic / metal / placaj / spumă poliuretanică; Material brațe: plastic / aluminiu; Material bază: plastic; Mecanism: sincron; Dimensiuni minime: 640x720x1160/1260 mm; Dimensiuni pe interior: lățime șezut: min.50 cm, adâncime șezut pe interior: min.50 cm, înălțime min. până la șezut: 51 cm, înălțime max. până la șezut: 61 cm; Înălțime brațe pe interior: min.17 cm, max.24 cm; Înălțime spătar pe interior: min.75 cm; Diametru bază: min.68 cm; Roți: Plastic / metal; Dotări suplimentare: Mecanism sincron cu 2 manete: ajustare pe înălțime a șezutului, balansare liberă a spătarului cu basculare sincronizată a șezutului în raport 2:1, ajustare tensiune de balans și fixare înclinație spătar în 4 poziții cu antishock; Brațe 3D (reglare pe înălțime, rotative pe lateral – 3 poziții și translație față – spate); Suport lombar ajustabil pe înălțime; Suport tetieră ajustabil pe înălțime.	
TOTAL						

Semnătura:



Numele, Prenumele: **DIACONU Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **S.R.L. „Dighiva”**

Adresa: **str. Grenoble, 159/6**

